PAGINA INTRODUTTIVA
Antinfortunistica e Saldatura

Pronto soccorso - Kit di pronto soccorso - Armadietti

Kit di 15 cerotti
15 plaster kit

ART. 71010

Descrizione:
Kit di 15 cerotti misura media in scatola rossa in alluminio cm 10 x 4 x 2, con magnete.

Kit with 15 plaster regualr size in red coloured compact aluminium box, size cm 10 x 4 x 2, with magnet.

Cod. 71010150

Pronto soccorso - Armadietti

Armadietto per aziende con meno di 3 dipendenti
First aid cabinet for factories up to 3 workers

ART. 71025

Descrizione:
Armadietto pensile con materiale di pronto soccorso per aziende con meno di 3 dipendenti, in metallo verniciato bianco, sportello con serratura.
Contenuto come da All. 2 del D.M. 388 del 15/07/2003.
Dimensioni cm 37 x 30 x 14, peso completo 3,80 Kg.

Hanging first aid cabinet for factories up to 3 workers, made of white painted steel, door with lock. According to All.2 of D.M. 388 dated 15/07/2003.
Dimensions cm 37 x 30 x 14, total weight Kg 3,80.

Cod. 71025501

ART.501/C

Armadietto per aziende da 6 a 25 dipendenti
First aid cabinet for factories with 6 up to 25 workers

ART. 71030

Descrizione:
Armadietto pensile con materiale di pronto soccorso per aziende da 6 a 25 dipendenti, in acciaio verniciato bianco, sportello con serratura.
Contiene i presidi medicali previsti All. 1 del D.M. 388 del 15/07/2003 maggiorato; in più altri flaconi di disinfettante, pacchetti di cotone, garze, bende, cerotti.
Dimensioni cm 53 x 53 x 20.

Hanging first aid cabinet for factories with 6 up to 25 workers, made of white painted steel, door with lock. It contains medicaments according to All. 1 of D.M. 15/07/2003 and more disinfectant cans, cotton packs, gauzes, bandages, plasters. Dimensions cm 53 x 53 x 20.

Cod. 71030503

PRESSO GNUTTI BORTOLO PUOI TROVARE
20000 REFERENZE A MAGAZZINO
cosi' suddivise:

UTENSILI MANO (incluso materiale per fonderia, articoli elettrici, ferramenta)
UTENSILI DA TAGLIO (ampio assortimento di maschi, frese, punte, inserti ed altro ancora)
ABRASIVI (incluso carta, tela, nastri, route, abrasivi diamantati e via dicendo)
ANTINFORTUNISTICA & SALDATURA (dispositivi di protezione individuale, saldatrici e materiale per la saldatura)
ATTREZZATURE (incluso imballaggio e cancelleria, funi e catene)
CHIMICA (Adesivi & Sigillanti, Articoli per la pulizia, Chimica & galvanica, Fluidi & lubrificanti)
COMPONENTI MECCANICI (Stampi, Serraggio, Viteria, Minuteria, Trasmissioni)
METALLI & PLASTIGOMME
MACCHINE UTENSILI ED ACCESSORI per macchine utensili
UTENSILI ELETTRICI & UTENSILI PNEUMATICI (Smerigliatrici,Trapani,Levigatrici,Troncatrici..)
STRUMENTI DI MISURA (Calibri, Comparatori, Riscontri ed altro ancora)

Camice da uomo in cotone Massaua
Man Massaua cotton overall

ART. 71220

Descrizione:
Camice da uomo in 100% cotone Massaua, 260 g/m². Chiusura con 4 bottoni, 2 tasche davanti e 1 taschino sul petto sul lato sinistro, martingala sul retro. Colori blu o nero.

Man Massaua cotton overall, 260 g/m². Closed by 4 buttons, 2 external pockets on the front and 1 pocket on the breast left side, half belt on the back. Colours blue or black.

Art. 71220					
Dati tecnici / Technical data					
cod. code	taglia size	colore colour	cod. code	taglia size	colore colour
71220146	**46**	blu - blue	71220346	**46**	nero - black
71220148	**48**	blu - blue	71220348	**48**	nero - black
71220150	**50**	blu - blue	71220350	**50**	nero - black
71220152	**52**	blu - blue	71220352	**52**	nero - black
71220154	**54**	blu - blue	71220354	**54**	nero - black
71220156	**56**	blu - blue	71220356	**56**	nero - black
71220158	**58**	blu - blue	71220358	**58**	nero - black
71220160	**60**	blu - blue	71220360	**60**	nero - black

Camice da uomo leggero in Terital
Man Terital cotton overall, light version

ART. 71222

Descrizione:
Camice da uomo leggero in Terital: 65% poliestere e 35% cotone, 130 g/m². Chiusura con 4 bottoni, 2 tasche davanti e 1 taschino sul petto sul lato sinistro, martingala sul retro. Colori blu o nero.

Man Terital cotton overall, light version: 65% polyester and 35% cotton, 130 g/m². Closed by 4 buttons, 2 external pockets on the front and 1 pocket on the breast left side, half belt on the back. Colours blue or black.

Art. 71222					
Dati tecnici / Technical data					
cod. code	taglia size	colore colour	cod. code	taglia size	colore colour
71222146	**46**	blu - blue	71222346	**46**	nero - black
71222148	**48**	blu - blue	71222348	**48**	nero - black
71222150	**50**	blu - blue	71222350	**50**	nero - black
71222152	**52**	blu - blue	71222352	**52**	nero - black
71222154	**54**	blu - blue	71222354	**54**	nero - black
71222156	**56**	blu - blue	71222356	**56**	nero - black
71222158	**58**	blu - blue	71222358	**58**	nero - black
71222160	**60**	blu - blue	71222360	**60**	nero - black

Giacca da lavoro MACH2 in poliestere e cotone
MACH2 working jacket in polyester and cotton

ART. 71226

Descrizione:
Giacca da lavoro MACH2 in 65% poliestere e 35% cotone, 245 g/m². Chiusura con cerniera, 6 tasche, porta badge. Colore: blu/azzurro o grigio/arancio.

MACH2 working jacket made in 65% polyester and 35% cotton 245 g/m². Raglan sleeves, front fastener closed by zip, bottom of the sleeve closed by press-stud, 6 pockets, badge holder. Colors: grey/orange or navy blue/royal blue.

Art. 71226		
Dati tecnici Technical data		
cod. code	taglia size	colore colour
71226200	**S**	blu - blue
71226220	**S**	grigio - grey
71226300	**M**	blu - blue
71226320	**M**	grigio - grey
71226400	**L**	blu - blue
71226420	**L**	grigio - grey
71226500	**XL**	blu - blue
71226520	**XL**	grigio - grey
71226600	**XXL**	blu - blue
71226620	**XXL**	grigio - grey

Giacca da lavoro MACH SPIRIT in poliestere e cotone
MACH SPIRIT working jacket in polyester and cotton

ART. 71230

Descrizione:
Giacca da lavoro MACH SPIRIT in 60% cotone e 40% poliestere, 270 g/m². Chiusura con cerniera, elastici in vita ai lati con regolazione con bottoni a pressione, polsini regolabili con velcro, aerazione sotto le braccia tramite occhielli, 5 tasche. Colore grigio/nero.

MACH SPIRIT working jacket in 60% cotton and 40% polyester, 270 g/m². Closed by zip, elasticated waist on sides with 2 positions regulated by buttons, sleeve cuffs adjustable by velcro, aeration eyelet under arm. Colour grey/black.

Art. 71230	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
71230200	**S**
71230300	**M**
71230400	**L**
71230500	**XL**
71230600	**XXL**

Abbigliamento tecnico - Grembiuli

Grembiule in poliestere spalmato PVC
PVC coated polyester apron

ART. 71265

Descrizione:
Grembiule in poliestere spalmato PVC con fibbia di regolazione sul collo. Colore verde. Taglia unica.

PVC coated polyester apron with an adjustment buckle on the neck. Colour green. Single size.

Art. 71265			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	lunghezza length [mm]	larghezza width [mm]	spessore thickness [mm]
71265124	**110**	75	0,35

Grembiule in nitrile/PVC
PVC/nitrile apron

ART. 71271 GnuBo

Descrizione:
Grembiule in nitrile/PVC con fibbia di regolazione sul collo. Colore bianco. Taglia unica.

PVC/nitrile apron with an adjustment buckle on the neck. Colour white. Single size.

Art. 71271			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	lunghezza length [mm]	larghezza width [mm]	spessore thickness [mm]
71271120	**115**	90	0,35

Grembiule da saldatore in pelle crosta bovina
Welding apron in bovine split leather

ART. 71277

Art. 71277		
Dati tecnici / Technical data		
cod. / code	lunghezza / length [mm]	larghezza / width [mm]
71277120	**90**	60

Art. 71277		
	EN470-1 (1995)	
	Abbigliamento di protezione per i rischi da saldatura e tecniche annesse	**Protective garment for risks from welding and relate tecniques**
	Protegge dalle piccole proiezioni di metalli in fusione, dal contatto di breve durata con la fiamma, dai raggi ultravioletti	It protects from small projections in fusion, from a short duration contact with a flame, from the ultraviolet radiations

Descrizione:
Grembiule da saldatore in pelle crosta bovina con fettuccia in cotone. Abbigliamento di protezione per i rischi da saldatura e tecniche annesse a norma EN470-1. Colore grigio.

Welding apron in bovine split leather with cotton tape. Protective garment for risks from welding and relate tecniques according to EN470-1. Colour grey.

Grembiule in tessuto anticalore
Heat resistant cloth apron

ART. 71283

Descrizione:
Grembiule in tessuto di vetro alluminizzato e Kevlar® (fibra aramidica) anticalore.
Resistenza ad abrasione, taglio, strappo e temperature elevate.

Aluminized glass and Kevlar® (aramidic fiber) cloth apron.
Tear, abrasion, cut and high temperature resistant.

Art. 71283		
Dati tecnici / Technical data		
cod. code	lunghezza length [mm]	larghezza width [mm]
71283120	**100**	70

Abbigliamento tecnico - Calze tecniche

Calzini pensanti in Outlast e spugna
Warm Outlast and sponge short socks

ART. 71291

Descrizione:
Calzini pensanti in Outlast per la massima elasticità del tessuto e spugna per una corretta traspirazione del piede. Fascia elestica avvolgente sulla caviglia e a metà del piede. Rinforzo antiabrasione sulla parte posteriore della caviglia, tallone e punta.

Warm short socks made in Outlast that gives elasticity to cloth and sponge that allows humidity absorbtion. Elastic bend at the ankle and at half foot. Antiabrasion support at the back side of the ankle, heel and top.

Art. 71291		
Dati tecnici Technical data		
cod. code	misura size	n° scarpe shoes n° EU
71291200	**S**	37 - 39
71291300	**M**	40 - 42
71291400	**L**	43 - 45
71291500	**XL**	46 - 48

Calze pensanti in Outlast e spugna
Warm Outlast and sponge long socks

ART. 71293 Beta

Descrizione:
Calze pensanti in Outlast per la massima elasticità del tessuto e spugna per una corretta traspirazione del piede. Fascia elestica avvolgente sulla caviglia e a metà del piede. Rinforzo antiabrasione sulla parte posteriore della caviglia, tallone e
punta.

Warm long socks made in Outlast that gives elasticity to cloth and sponge that allows humidity absorbtion. Elastic bend at the ankle and at half foot. Antiabrasion support at the back side of the ankle, heel and top.

Art. 71293		
Dati tecnici Technical data		
cod. code	misura size	n° scarpe shoes n° EU
71293200	**S**	37 - 39
71293300	**M**	40 - 42
71293400	**L**	43 - 45
71293500	**XL**	46 - 48

Calzini di media pesantezza in spugna e poliammide
Medium-warm polyamide and sponge short socks

ART. 71296 Beta

Descrizione:
Calzini di media pesantezza in spugna e poliammide. La stuttura principale in spugna e poliammide conferisce alla calza maggior resistenza, diminuendo l'effetto abrasivo sulla pelle. Gamba in spugna ammortizzante, fascia elastica avvolgente sulla caviglia e a metà del piede, calzata destra e sinistra.

Medium-warm polyamide and sponge short socks. Double polyamide ands sponge structure gives to the socks more resistance and reduces abrasive effect on the skin. Shock-absorber sponge, elastic bend at the ankle and at half foot, right and left stocking.

Art. 71296		
Dati tecnici Technical data		
cod. code	misura size	n° scarpe shoes n° EU
71296200	S	37 - 39
71296300	M	40 - 42
71296400	L	43 - 45
71296500	XL	46 - 48

Calze di media pesantezza in spugna e poliammide
Medium-warm polyamide and sponge long socks

ART. 71298 Beta

Descrizione:
Calze di media pesantezza in spugna e poliammide. La stuttura principale in spugna e poliammide conferisce alla calza maggior resistenza, diminuendo l'effetto abrasivo sulla pelle. Gamba in spugna ammortizzante, fascia elastica avvolgente sulla caviglia e a metà del piede, calzata destra e sinistra.

Medium-warm polyamide and sponge long socks. Double polyamide ands sponge structure gives to the socks more resistance and reduces abrasive effect on the skin. Shock-absorber sponge, elastic bend at the ankle and at half foot, right and left stocking.

Art. 71298		
Dati tecnici Technical data		
cod. code	misura size	n° scarpe shoes n° EU
71298200	S	37 - 39
71298300	M	40 - 42
71298400	L	43 - 45
71298500	XL	46 - 48

Calzini di media pesantezza in Coolmax e Dryarn
Medium-warm Coolmax e Dryarn short socks

ART. 71301 Beta

Descrizione:
Calzini di media pesantezza in Coolmax per una corretta traspirazione del piede, e Dryarn per la massima elasticità del tessuto. Fascia elestica avvolgente sulla caviglia ed a metà del piede, soletta e bordo in spugna, punta e tallone resistenti all'usura, alta capacità di deassorbimento.

Medium-warm short socks made in CoolMax that allows humidity absorbtion and Dryarn that gives elasticity to cloth.
Great adhesion to the foot, without compressing, elastic bend at the ankle and at half foot, shock-absorber sponge, top and heel highly wear resistance.

Art. 71301		
Dati tecnici Technical data		
cod. code	misura size	n° scarpe shoes n° EU
71301200	S	37 - 39
71301300	M	40 - 42
71301400	L	43 - 45
71301500	XL	46 - 48

Calze di media pesantezza in Coolmax e Dryarn
Medium-warm Coolmax e Dryarn long socks

ART. 71303 Beta

Descrizione:
Calze di media pesantezza in Coolmax per una corretta traspirazione del piede, e Dryarn per la massima elasticità del tessuto. Fascia elestica avvolgente sulla caviglia ed a metà del piede, soletta e bordo in spugna, punta e tallone resistenti all'usura, alta capacità di deassorbimento.

Medium-warm long socks made in CoolMax that allows humidity absorbtion and Dryarn that gives elasticity to cloth. Great adhesion to the foot, without compressing, elastic bend at the ankle and at half foot, shock-absorber sponge, top and heel highly wear resistance.

Art. 71303		
Dati tecnici Technical data		
cod. code	misura size	n° scarpe shoes n° EU
71303200	S	37 - 39
71303300	M	40 - 42
71303400	L	43 - 45
71303500	XL	46 - 48

Calzini leggeri in Tactel
Tactel short socks

ART. 71306 Beta

Descrizione:
Calzini leggeri in Tactel

Tactel short socks

Art. 71306		
Dati tecnici Technical data		
cod. code	misura size	n° scarpe shoes n° EU
71306200	S	37 - 39
71306300	M	40 - 42
71306400	L	43 - 45
71306500	XL	46 - 48

ART. 71311

Jeans MACH2 in 100% cotone
MACH2 100% cotton jeans

Descrizione:
Jeans MACH2 in 100% cotone denim 12,50 oz, 355 g/m².
Elastico in vita, chiusura con zip sotto la patta, 7 tasche di cui 1 porta-flessometro. Colore blu.

MACH2 jeans in 100% cotton denim 12,50 oz, 355 g/m².
Elastic waist, zip under flap, 7 pockets (one for meter).
Colour blue.

Art. 71311	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
71311300	M
71311400	L
71311500	XL

ART. 71316

Pantaloni MACH2 in poliestere e cotone
MACH2 trousers in of polyester and cotton

Descrizione:
Pantaloni da lavoro MACH2 in 65% poliestere e 35% cotone, 245 g/m². Chiusura con cerniera con patta, elastico in vita, alloggiamento per ginocchiere, 8 tasche. Colori blu o grigio.

MACH2 working trousers made in 65% polyester and 35% cotton, 245 g/m². Closed by zip under flap, elasticated waist, flies place for kneepad, 8 pockets. Colors blue or grey.

Art. 71316		
Dati tecnici Technical data		
cod. code	taglia size	colore colour
71316200	S	blu - blue
71316220	S	grigio - grey
71316300	M	blu - blue
71316320	M	grigio - grey
71316400	L	blu - blue
71316420	L	grigio - grey
71316500	XL	blu - blue
71316520	XL	grigio - grey
71316600	XXL	blu - blue
71316620	XXL	grigio - grey

ART. 71317

Pantaloni 3 in 1 MACH SPRING in poliestere e cotone
MACH SPRING 3 in 1 trousers in polyester and cotton

Descrizione:
Pantaloni da lavoro 3 in 1 MACH SPRING in 65% poliestere e 35% cotone Stone washed, 245 g/m². Elastico in vita, chiusura interna con bottoni, alloggiamento per ginocchiere, 7 tasche.
Colore beige/nero.

MACH SPRING 3 in 1 working trousers in 65% polyester and 35% cotton Stone washed, 245 g/m². Elasticated waist on both sides, inside tightening waist by buttons, knee pad pockets, 7 pockets.
Colour beige/black.

Art. 71317	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
71317300	M
71317400	L
71317500	XL

ART. 71320

Pantaloni MACH SPIRIT in poliestere e cotone
MACH SPIRIT trousers in polyester and cotton

Descrizione:
Pantaloni da lavoro MACH SPIRIT in 60% cotone e 40% poliestere, 270 g/m². Chiusura con bottone, elastici in vita ai lati con regolazione a 2 posizioni con bottoni, alloggiamento per ginocchiere, 7 tasche, 2 tasche staccabili tramite bottone. Colore grigio/nero.

MACH SPIRIT working trousers made in 60% cotton and 40% polyester, 270 g/m². Closed by button, elasticated waist on sides with 2 positions regulated by buttons, flies place for kneepad, 7 pockets, 2 removable pockets with button.
Colour grey/black.

Art. 71320	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
71320200	S
71320300	M
71320400	L
71320500	XL
71320600	XXL

ART. 71325

Salopette MACH1 in poliestere e cotone
MACH1 dungarees in polyester and cotton

Descrizione:
Salopette da lavoro MACH1 in 65% poliestere e 35% cotone, 245 g/m². Bretelle elastiche con clip anteriore, chiusura a zip con patta, elastici in vita sui fianchi, tascone centrale, 2 tasche laterali, 1 tasca all'altezza delle spalle e 1 tasca per il metro. Colore grigio.

MACH1 working dungarees made in 65% polyester and 35% cotton, 245 g/m². Elasticated braces and clip on front, closed by zip with fly, elasticated waist on sides, large central pocket, 2 slanted pockets, 1 back patched pocket and 1 ruler pocket. Colour grey.

Art. 71325	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
71325200	S
71325300	M
71325400	L
71325500	XL
71325600	XXL

ART. 71327

Salopette MACH SPIRIT in poliestere e cotone
MACH SPIRIT dungarees polyester and cotton

Descrizione:
Salopette da lavoro MACH SPIRIT in 60% cotone e 40% poliestere, 270 g/m². Bretelle elastiche con clip anteriore, chiusura a zip con patta, elastici in vita sui fianchi regolabili con bottoni, alloggiamento per ginocchiere, 6 tasche, 2 tasche staccabili tramite bottone, tascone centrale. Colore grigio/nero.

MACH SPIRIT working dungarees made in 60% cotton and 40% polyester, 270 g/m². Elasticated braces with clip on front, closed by zip with fly, elasticated waist on sides with adjustment by buttons, flies place for kneepad, large central pocket, 6 pockets, 2 removable pockets with button. Colour grey/black.

Art. 71327	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
71327200	S
71327300	M
71327400	L
71327500	XL
71327600	XXL

Abbigliamento tecnico - Ginocchiere - Maglie e camicie

ART. 71329

Ginocchiere
Knee pads

Descrizione:
Ginocchiere in morbido PVC grigio con imbottitura spugnosa nera e ganccetti in gomma regolabili. Dimensioni: cm 25x2x19.

Knee pads with greys soft PVC cap, black foam padding and black adjustable rubber straps. Dimensions: cm 25x2x19.

Si effettuano personalizzazioni su capi da lavoro.

Procuriamo su richiesta svariati tipi di capi, colori, variazioni etc. adatti alla personalizzazione con ricamo

Vieni in sede a visionare il catalogo apposito oppure richiedi quello che vuoi a: info@gnuttibortolo.com

Polo REGULAR con maniche corte in 100% cotone
REGULAR 100 % cotton polo with short sleeves

ART. 71332

Descrizione:
Polo REGULAR con maniche corte in 100% cotone, 210 g/m². Costina piatta 1x1 sul collo e polsini, chiusura a 2 bottoni, tessuto a nido d'ape, collo con fettuccia interna, girovita con spacchetti laterali. Colore blu Navy.

REGULAR 100 % cotton polo with short sleeves, 210 g/m². Plate edge on neck and cuffs, closed by 2 buttons, bee nest cloth, internal tape on neck, side splits on waist.

Art. 71332 — Dati tecnici / Technical data

cod. code	taglia size
71332300	M
71332400	L
71332500	XL
71332600	XXL

Polo REGULAR con maniche lunghe in 100% cotone
REGULAR 100 % cotton polo with long sleeves

ART. 71334

Descrizione:
Polo REGULAR con maniche lunghe 100% cotone, 210 g/m². Costina piatta 1x1 sul collo e polsini, chiusura a 2 bottoni, tessuto a nido d'ape, collo con fettuccia interna, girovita con spacchetti laterali. Colore blu Navy.

REGULAR 100 % cotton polo with long sleeves, 210 g/m². Plate edge on neck and cuffs, closed by 2 buttons, bee nest cloth, internal tape on neck, side splits on waist.

Art. 71334 — Dati tecnici / Technical data

cod. code	taglia size
71334300	M
71334400	L
71334500	XL
71334600	XXL

T-shirt NAPOLI in 100% cotone
NAPOLI 100% cotton T-shirt

ART. 71338

Descrizione:
T-shirt NAPOLI in 100% cotone, 140 g/m². Colore bianco o blu.

NAPOLI 100% cotton T-shirt, 140 g/m². Colours white or blue.

Art. 71338 — Dati tecnici / Technical data

cod. code	taglia size	colore colours
71338300	M	bianco/white
71338320	M	blu/blue
71338400	L	bianco/white
71338420	L	blu/blue
71338500	XL	bianco/white
71338520	XL	blu/blue
71338600	XXL	bianco/white
71338620	XXL	blu/blue

Camicia TRAPANI a maniche corte in 100% cotone
TRAPANI 100% cotton short-sleeved shirt

ART. 71345

Descrizione:
Camicia TRAPANI a maniche corte 100% cotone popeline 150 g/m², coordinato alla linea MACH2. Collo a uomo, 1 tasca, linguetta di abbottonatura sotto baverina. Colore blu o nero.

TRAPANI short-sleeved shirt in 100% poplin cotton 150 g/m², coordinated to MACH2 items. Collar blouse, 1 chest pocket. Colour blue or black.

Art. 71345 — Dati tecnici / Technical data

cod. code	taglia size	colore colour
71345300	M	blu - blue
71345320	M	nero - black
71345400	L	blu - blue
71345420	L	nero - black
71345500	XL	blu - blue
71345520	XL	nero - black

Tuta in cotone Massaua
Massaua cotton overall

ART. 71355

Descrizione:
Tuta in 100% cotone Massaua. Collo a camicia, chiusura a cerniera, 2 tasche davanti e 2 taschini sul petto con velcro. Colore blu.

100% Massaua cotton overall. Shirt collar, closed by zip, 2 pockets on the front and 2 pockets on the breast with velcro. Colour blue.

Art. 71355	
Dati tecnici / Technical data	
cod. / code	taglia / size
71355148	**48**
71355150	**50**
71355152	**52**
71355154	**54**

Completo da pioggia in poliammide/PVC
Rain suit in polyamid/PVC

ART. 71361

Art. 71361	
Dati tecnici / Technical data	
cod. / code	taglia / size
71361300	M
71361400	L

Art. 71361		
	EN343 (2003)	
	Abbigliamento di protezione contro la pioggia	**Protective garment against rain exposures**
3	Indice di resistenza alla penetrazione dell'acqua Wp (da 1 a 3)	Index of resistance to water penetration Wp (from 1 to 3)
1	Indice di capacità evaporativa, traspirazione Ret (da 1 a 3)	Index of evaporative power, transpiration Ret (from 1 to 3)

Descrizione:
Completo da pioggia in poliammide con spalmatura interna in PVC.
Chiusura con cerniera, cappuccio fisso a scomparsa, cuciture nastrate, 2 tasche basse con patta e 2 passamani nei pantaloni, polsini e fondo gambe regolabili con bottoni a pressione, occhielli di ventilazione sotto il giro manica. Capo di abbigliamento di protezione contro al pioggia a norma EN343 (2003). Colore blu.

Rain jacket and trousers in polyamid, PVC coated. Zip fastener, hooded jacket and hood cord, sewn and taped sealed seams, sleeves with press-studded cuffs, air vents on armholes, dorsal flap with ventilation, 2 flapped pockets, press-studded lower part of legs, 2 open pockets. Protective garment against rain exposure according to EN343 (2003). Colour blue.

Tuta monouso con cappuccio in DELTATEK®
DELTATEK single use overall with hood

ART. 71372

Descrizione:
Tuta in tessuto non tessuto DELTATEK®: 70% polipropilene, 30% polietilene. Protettiva contro polveri, spruzzi e vapori nocivi, traspirante, antistatica, non fa pelucchi. Chiusura con cerniera, cappuccio e caviglie con elastico, polsini a coste, cuciture nastrate, colore bianco. Abbigliamento di protezione limitata contro le aggressioni di sostanze chimiche, resistente all'abrasione e allo strappo.

DELTATEK single use overall made in spunbonded: 70% polypropylene, 30% polyethylene. Protection against harmful powders, liquids jets and vapours, transpirant, antistatic, without hairs. Closed by zip, elasticated hoof, waist and ankles, knitted wrists, waterproof seams, colour white. Chemical limited protection clothing, resistant to abrasion and tear.

Art. 71372	
Dati tecnici / Technical data	
cod. / code	taglia / size
71372300	M
71372400	L
71372500	XL
71372600	XXL

Art. 71372		
	EN1149-1 (1996)	
	Abbigliamento di protezione antistatico	**Antistatic protective clothing**
> 5^{10} Ohm	Resistività elettrica di superficie	Electrical surface resistivity
	EN14605 TIPO 4	
	Abbigliamento di protezione chimica impermeabile alle polverizzazioni di liquidi (tipo 4)	**Protective clothing against fine solid particles of liquid chemicals (type 4)**
	EN13982-1 (2000) TIPO 5	
	Abbigliamento di protezione contro le particelle solide in sospensione nell'aria (tipo 5)	**Protective clothing against fine solid particles (type 5)**
	EN13034 (1997) TIPO 6	
	Abbigliamento di protezione contro i prodotti chimici liquidi (tipo 6)	**Protective clothing against the liquid chemicals (type 6)**
	EN1073-2	
	Abbigliamento di protezione contro la contaminazione radioattiva	**Protective clothing against the radioactive contamination**
1	Classe	Class

Tuta monouso con cappuccio in TRYTEX PRO
TRYTEX PRO single use overall with hood

ART. 71375

Art. 71375	
Dati tecnici / Technical data	
cod. / code	taglia / size
71375400	L
71375500	XL
71375600	XXL

Art. 71370		
	CE 0121 TIPO 5	
	Abbigliamento di protezione contro le particelle solide in sospensione nell'aria (tipo 5)	Protective clothing against fine solid particles (type 5)
	CE 0121 TIPO 6	
	Abbigliamento di protezione contro i prodotti chimici liquidi (tipo 6)	Protective clothing against the liquid chemicals (type 6)
	EN1073-2	
	Abbigliamento di protezione contro la contaminazione radioattiva	Protective clothing against the radioactive contamination
1	Classe	Class

Descrizione:
Tuta monouso con cappuccio in TRYTEX PRO. Protettiva contro polveri e spruzzi nocivi, traspirante, antistatica. Chiusura con cerniera, elastico alle caviglie, ai polsi, in vita e sul cappuccio, colore blu. Abbigliamento di protezione limitata contro le aggressioni di sostanze chimiche, resistente all'abrasione e allo strappo.

TRYTEX PRO single use overall with hood. Protection against harmful powders and liquids jets, transpirant, antistatic, without hairs. Closed by zip, elasticated hoof, waist, ankles and wrists, colour blue. Chemical limited protection clothing, resistant to abrasion and tear.

Tuta monouso con cappuccio in polipropilene
Polypropylene single use overall with hood

ART. 71377

Descrizione:
Tuta in 100% polipropilene non-tessuto 45 g/m² con cappuccio, elastico ai polsi, cerniera, colore blu.

100% polypropylene single use overall made in spunbonded 45 g/m², with hood, elasticated wrists, zip, colour blue.

Art. 71377	
Dati tecnici /	
cod. code	taglia size
71377400	L
71377500	XL
71377600	XXL

Tuta da lavoro MACH SPIRIT in poliestere e cotone
MACH SPIRIT working overall in polyester and cotton

ART. 71379

Descrizione:
Tuta da lavoro MACH SPIRIT in 60% cotone e 40% poliestere, 270 g/m². Chiusura con cerniera, elastici in vita ai lati con regolazione a 2 posizioni con bottoni, alloggiamento per ginocchiere, 6 tasche, 2 tasche staccabili tramite bottone, aerazione sotto le braccia tramite occhielli. Colore grigio/nero.

MACH SPIRIT working overall made in 60% cotton and 40% polyester, 270 g/m². Closed by zip, elasticated waist on sides with 2 positions regulated by bottons, flies place for kneepad, 6 pockets, 2 removable pockets with button, aeration eyelet under arms. Colour grey/black.

Art. 71379	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
71379200	S
71379300	M
71379400	L
71379500	XL
71379600	XXL

ART. 71382

Maglia KARIS in pile
KARIS polar fleece sweater

Descrizione:
Maglia KARIS in pile 100 % poliestere 600 g/m². Chiusura con zip, 4 tasche porta badge incluso, interno increspato, gomiti rinforzati. Colore beige.

KARIS polar fleece sweater: 100% polyester 600 g/m². Front zip fastener, 4 pockets included badge holder, fleeced inside, reinforced elbows. Colour beige.

Art. 71382	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
71382300	M
71382400	L
71382500	XL
71382600	XXL

ART. 71384

Maglia BOLTON in pile
BOLTON polar fleece sweater

Descrizione:
Maglia BOLTON in pile 100 % poliestere 350 g/m². Chiusura con zip, 3 tasche, sproni di rinforzo in poliestere Taslon 130 g/m². Colore blu/nero.

BOLTON polar fleece sweater in 100% polyester 350 g/m². Zip fastening, 3 pockets, reinforcement Taslon polyester yokes 130 g/m². Color blue/black.

Art. 71384	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
71384200	S
71384300	M
71384400	L
71384500	XL
71384600	XXL

Abbigliamento tecnico - Gilet

Gilet FIDJI in poliestere spalmato PVC
FIDJI waistcoat in PVC coated polyester

Descrizione:
Gilet FIDJI in poliestere con finitura satinata Pongee spalmato in PVC; fodera in pile. Chiusura a zip, 4 tasche, proteggi reni, zip di comfort sui lati. Colore nero.

FIDJI in polyester with satiny finishing "pongee", PVC coated; polar fleece lining. Zip fastened, n° 4 pockets, kidneys protection, ease zip on sides. Colour black.

Art. 71412	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
71412300	M
71412400	L
71412500	XL

ART. 71433

Gilet multitasche MACH SPRING in poliestere e cotone
MACH SPRING multipockets waistcoat in polyester and cotton

Descrizione:
Gilet multitasche MACH SPRING in 65% poliestere e 35% cotone Stone washed 245 g/m², fodera in 100% poliestere 118 g/m². Chiusura con cerniera, scollatura a V, 10 tasche. Ideale per meccanici generici e magazzinieri. Colore beige/nero.

MACH SPRING multipockets waistcoat in 65% polyester and 35% cotton Stone washed 245 g/m² cotton, lining in 100% polyester 118 g/m².
Front zip fastener, V neck, 10 pockets. Ideal for engineering and automotive work, general handling (warehouses, workshops etc.) and cleaning work.
Colour beige/black.

Art. 71433	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
71433300	M
71433400	L
71433500	XL

Gilet multitasche MACH2 in poliestere e cotone
MACH2 work waistcoat in polyester and cotton

ART. 71435

Descrizione:
Gilet multitasche MACH2 in 65% poliestere e 35% cotone 245 g/m². Chiusura con cerniera, scollatura a V, tascone posteriore, 13 tasche. Colori blu/azzurro (grigio su richiesta).

MACH2 work waistcoat made in 65% polyester and 35% cotton 245 g/m². Front fastener closed by zip, V neck, big pocket in the back, 13 pockets. Colours navy blue/royal blue (grey on request).

Art. 71435		
Dati tecnici Technical data		
cod. code	taglia size	colore colour
71435210	S	blu / blue
71435310	M	blu / blue
71435410	L	blu / blue
71435510	XL	blu / blue
71435610	XXL	blu / blue

Gilet multitasche STOCKTON in poliestere e cotone
STOCKTON multipockets waistcoat in polyester and cotton

ART. 71436

Descrizione:
Gilet multitasche STOCKTON in 65% poliestere e 35% cotone. Giromanica elasticizzato, fondo con chiusura con cordino, 5 tasche di cui 1 porta-badge, 1 per telefono portatile, 1 per portafoglio. Colori blu (grigio su richiesta).

STOCKTON multipockets waistcoat in 65% polyester and 35% cotton. Elasticated armhole, bottom with drawcord, 5 pockets including 1 badge holder, 1 for mobile phone, 1 for wallet. Colours blue (grey on request).

Art. 71436		
Dati tecnici Technical data		
cod. code	taglia size	colore colour
71436200	S	blu - blue
71436300	M	blu - blue
71436400	L	blu - blue
71436500	XL	blu - blue
71436600	XXL	blu - blue

Gilet multitasche MACH SPIRIT in poliestere spalmato PU
MACH SPIRIT multipocket waistcoat in PU coated polyester

Descrizione:
Gilet multitasche MACH SPIRIT in tessuto 100% poliestere Oxford spalmato in poliuretano da 220 a 280 g/m², fodera in poliestere 55 g/m². . Chiusura a zip sotto baverina, cuciture impermeabili, collo foderato in pile, 7 tasche, tasca 3 in 1 sul petto, regolabile in basso, giromanica elasticizzato antivento. Colore: grigio/nero.

MACH SPIRIT multipocket waistcoat made of 100% polyurethanecoated Oxford polyester fabric from 220 to 280 g/m², polyester lining 55 g/m². Waterproof seams, polar fleece lining collar, fastening zip under velcro storm flap, tightening waist with elastic cord, 7 pockets, 3 in 1 pocket, back tightening, windbreaker arm-hole. Colour grey/black.

Art. 71438	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
71438300	M
71438400	L
71438500	XL
71438600	XXL

Clothes collections are subjected to change basing on the current year collection. Visit our web site: www.gnuttibortolo.com Is always updated!!!

Parka MILTON in poliestere ed elastano
MILTON parka in polyester and elasthane

ART. 71454

Descrizione:
Parka MILTON in 94% poliestere e 6% due strati laminati di elastano, 260 g/m², sproni in tessuto poliestere Oxford rivestito in poliuretano, fodera 100% poliestere 58 g/m², imbottitura 100% poliestere 160 g/m², impermeabile e traspirante, idrorepellente e leggero. Cuciture impermeabili, chiusura a zip anti-freddo sotto baverina stringente, cappuccio staccabile imbottito, parte bassa regolabile tramite cordone elastico, 5 tasche, rinforzo su spalle e gomito, tasca per documento. A norma EN340:2003. Colore nero.

Parka MILTON in 94% polyester and 6% 2 laminated layers in elasthane, 260 g/m² on TPU membrane, yokes in polyurethane-coated Oxford polyester fabric, lining in 100% polyester 58 g/m², stuffing in 100% polyester 160 g/m², breathable, waterproof, repellent and light. Waterproof seams, fastening with zip under velcro storm flap, removable wadded hood, adjustable bottom of garment with elastic drawstring, 5 pockets, elbows and shoulders with reinforcement, pocket for document. According to EN340:2003. Colour black.

Art. 71454	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
71454200	S
71454300	M
71454400	L
71454500	XL

Parka ALASKA in poliestere spalmato PVC
ALASKA parka in PVC coated polyester

ART. 71458

Descrizione:
Parka ALASKA in poliestere spalmato PVC con fodera trapuntata con imbottitura 3M Thinsulate™ staccabile, cappuccio a scomparsa con velcro, polsini elastici chiusi con velcro, maniche a giro, collo foderato in pile. Chiusura con cerniera e patta con velcro, cuciture rinforzate con nastro termosaldato, cordino stringivita e di chiusura al fondo. 1 tasca portafoglio con cerniera, 2 tasche al petto con pattina chiuse con cerniera, 2 tasche nella parte inferiore con pattina chiuse con cerniera, 1 tasca interna chiusa con cerniera, 1 tasca chiusa con velcro applicata sulla fodera staccabile. Capo di abbigliamento di protezione contro il freddo inferiore a -5° a norma ENV342 (1998); capo di abbigliamento di protezione contro al pioggia a norma EN343 (2003). Colore blu/rosso o blu/azzurro.

ALASKA parka in PVC coated polyester with inside quilted lining with 3M Thinsulate™ padding removable by zip, fixed hood which can be folded in the collar fastened with velcro strip, elasticated cuffs with velcroed tightening strap, polyester polar wool lined collar. Front zip fastener under velcroed-strip double flap, seams reinforced with thermobonded stripes, waist and bottom tightened by elastic drawcord with stop drawcord. 1 pocket closed by zip under front flap, 2 flapped and zipped chest pockets, 2 flapped and zipped low pockets, 1 zipped internal pocket, 1 patcheded pocket closed by velcro on the removable lining. Protective garment against cold under -5°C according to ENV342 (1998); protective garment against rain exposure according to EN343 (2003).
Colour red/navy blue or royal blue/navy blue.

Art. 71458		
Dati tecnici / Technical data		
cod. / code	taglia / size	colore / colour
71458300	M	blu/rosso - blue/red
71458320	M	blu/azzurro - royal blue/navy blue
71458400	L	blu/rosso - blue/red
71458420	L	blu/azzurro - royal blue/navy blue
71458500	XL	blu/rosso - blue/red
71458520	XL	blu/azzurro - royal blue/navy blue

Art. 71458		
	EN343 (2003)	
	Abbigliamento di protezione contro la pioggia	Protective garment against rain exposures
3	Indice di resistenza alla penetrazione dell'acqua Wp (da 1 a 3)	Index of resistance to water penetration Wp (from 1 to 3)
1	Indice di capacità evaporativa, traspirazione Ret (da 1 a 3)	Index of evaporative power, transpiration Ret (from 1 to 3)
	ENV342 (1998)	
	Abbigliamento di protezione contro il freddo (inferiore a -5°C)	Protective garment against cold under -5°C
0,363 m^2K/W	Isolamento termico risultante di base, misurato con sottoabito B	Base thermal insulation measured with under coat B
3	Indice di impermeabilità all'aria (da 1 a 3)	Index of air impermeableness (from 1 to 3)
1	Indice di resistenza alla penetrazione dell'acqua Wp (da 1 a 3)	Index of resistance to water penetration Wp (from 1 to 3)

Le collezioni invernali e primaverili sono soggette a cambiamenti di anno in anno.. Visita www.gnuttibortolo.com..
Il ns sito è sempre aggiornato!!!!

Parka GOTLAND 3 in 1 in poliestere spalmato PVC
GOTLAND 3 in 1 parka in PVC coated polyester

ART. 71460

Art. 71460	
Dati tecnici / Technical data	
cod. / code	taglia / size
71460300	M
71460400	L
71460500	XL
71460600	XXL

Art. 71460

	EN14058	
	Abbigliamento di protezione contro il clima fresco (da -5°C) (X = test non realizzato)	**Protective garment against cold above -5°C (X = unrealized test)**
1	Indice di isolamento termico indotto Rct (da 1 a 3)	Index of induced thermal insulation Rct (from 1 to 3)
3	Indice di impermeabilità all'aria AP (da 1 a 3)	Index of air impermeableness AP (from 1 to 3)
X	Indice di resistenza alla penetrazione dell'acqua Wp (da 1 a 2)	Index of resistance to water penetration Wp (from 1 to 3)
0,253 m^2K/W	Isolamento termico risultante di base, misurato su manichini mobili (Icler)	Base thermal insulation, measured on movable manikins (Icler)
X	Isolamento termico risultante, misurato su manichini fissi (Icle)	Thermal insulation, measured on fixed manikins (Icle)

Descrizione:
Parka GOTLAND 3 in 1 in tessuto poliestere Pongee spalmato in PVC 220 g/m², fodera in poliestere 125 g/m², fodera staccabile in pile poliestere 220 g/m² utilizzabile da solo. Parka: cuciture impermeabili, cappuccio staccabile, chiusura in basso tramite cordone elastico, 5 tasche; pile staccabile: chiusura in basso tramite cordone elastico, polsini elasticizzati, 2 tasche. Capo di abbigliamento di protezione contro il clima fresco sopra i -5°C a norma EN14058. Colore verde/nero.

GOTLAND 3 in 1 parka made of PVC coated Pongee polyester fabric 220 g/m², lining made of polyester 125 g/m², removable lining made of polyester polar 220 g/m²: can be worn separately. Parka: waterproof seams, removable hood, tightening bottom with elastic cord, 5 pockets; removable lining: elasticated cuffs, tightening bottom with elastic cord, 2 pockets. Protective garment against cold above -5°C according to EN14058. Color green/black.

Parka ISOLA 3 in 1 in poliestere spalmato PVC
ISOLA 3 in 1 parka in PVC coated polyester

ART. 71464

Art. 71464	
Dati tecnici / Technical data	
cod. / code	taglia / size
71464300	M
71464400	L
71464500	XL
71464600	XXL

Art. 71464

	EN343 (2003)	
	Abbigliamento di protezione contro la pioggia	**Protective garment against rain exposures**
3	Indice di resistenza alla penetrazione dell'acqua Wp (da 1 a 3)	Index of resistance to water penetration Wp (from 1 to 3)
1	Indice di capacità evaporativa, traspirazione Ret (da 1 a 3)	Index of evaporative power, transpiration Ret (from 1 to 3)

Descrizione:
Parka ISOLA 3 in 1 in poliestere spalmato PVC, fodera staccabile in poliammide imbottita in poliestere 180 g/m². Maniche staccabili, cappuccio a scomparsa con cerniera, chiusura davanti con cerniera e patta con bottoni a pressione, 2 tasche basse a soffietto con patta e 2 tasche riposa-mani, 2 tasche al petto con cerniera e patta con bottoni, 1 tasca al petto porta telefonino, 1 tasca portafoglio, chiusura in vita e in basso con cordino, cuciture nastrate. Capo di abbigliamento di protezione contro al pioggia a norma EN343 (2003). Colore blu marine.

ISOLA 3 in 1 parka in PVC coated polyester, removable lining made in polyamide padded in polyester 180 g/m². Removable sleeves, fixed hood in the collar closed by zip, front zip fastener under press-studded flap, 2 low slanted pockets with press-studded flap, 2 chest pockets closed by zip and press-studded flap, 1 chest pocket for phone, 1 pocket for wallet, waist and bottom tightened by elastic drawcord, waterproof seams. Protective garment against rain exposure according to EN343 (2003). Colour navy blue.

Giubbotto RENO in poliestere spalmato PU
RENO windheater in PU coated polyester

ART. 71470

Art. 71470		
Dati tecnici / Technical data		
cod./ code	taglia / size	colore / colour
71470300	M	blu / blue
71470320	M	nero / black
71470400	L	blu / blue
71470420	L	nero / black
71470500	XL	blu / blue
71470520	XL	nero / black
71470600	XXL	blu / blue
71470620	XXL	nero / black

Descrizione:
Giubbotto RENO in poliestere spalmato poliuretano. Collo foderato in pile, maniche staccabili, polsini e parte inferiore con elastico, tasca per telefonino e tasca per portafoglio, 3 tasche generiche. Colori blu o nero (verde su richiesta).

RENO windheater in PU coated polyester. Collar with polar fleece lining, removable sleeves, elastic around bottom of garment and cuffs, 1 mobile phone pocket, 1 wallet pocket, 3 generic pockets. Colours blue or black (green on request).

Giubbotto MOSS in poliestere microfibra spalmato PVC
MOSS windheater in PVC coated polyester microfibre

ART. 71472

Descrizione:
Giubbotto MOSS in poliestere microfibra spalmato PVC, fodera in poliestere 190T imbottito. Chiusura doppia con zip e bottoni sotto la patta, chiusura con cordino elastico al girovita, cuciture nastrate, cappuccio amovibile, regolabile con cordino elastico, doppio collo con interno in maglia, polsino interno in maglia regolabile con velcro, 3 tasche al petto e 1 interna porta telefono. Modello depositato. Colore grigio.

MOSS windheater in PVC coated polyester microfibre with lining in padded polyester 190T. Double fastening for zip with studded storm flap, elasticated cord and toggle at waist and hem, waterproof seams, removable hood with adjustable drawcord, double collar with knitted interior, knitted inside cuff with velcro adjuster, 3 pocket chest and 1 internal phone pocket. Registered design. Colour grey.

Art. 71472	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
71472300	M
71472400	L
71472500	XL

Giubbotto AVIATEUR in poliestere e cotone
AVIATEUR windheater in polyester and cotton

ART. 71474 GnuBo

Descrizione:
Giubbotto AVIATEUR in 65% poliestere e 35% cotone, fodera in 100% poliestere, imbottitura 100% poliestere. Collo in imitazione pelliccia, maniche applicate, chiusura a zip sotto baverina a pressione, polsini elastici con bordo a coste, 5 tasche di cui 1 portafoglio e 1 prtatelefono, 1 tasca sulla manica, 1 soffietto d'agiatezza sul dorso. Colore blu.

AVIATEUR windheater in 65% polyester and 35% cotton, quilted lining 100% polyester, padding 100% polyester. Collar in fur imitation, set-in sleeves, fastening with zip under press-studs flap, cuffs knitted, 5 pockets including 1 wallet and 1 phone pocket, pocket on the sleeve, elasticated cuffs, gusset on back. Colour blue.

Art. 71474	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
71474300	M
71474400	L
71474500	XL

Abbigliamento tecnico - Berretti e cappellini

Cappellino in poliestere e cotone VERONA
VERONA polyester and cotton cap

Descrizione:
Cappellino VERONA in 65% poliestere e 35% cotone, 245 g/m². Taglia unica.

VERONA cap made of 65% polyester and 35% cotton, 245 g/m². Single size.

Art. 71505	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	colore colour
71505500	blu / blue
71505510	grigio / grey
71505520	nero / black

Cappellino con 2 led
Multi purpose led working cap

ART. 71507 GnuBo

Descrizione:
Cappellino con 2 led per attività in luoghi scuri o all'aperto. Taglia unica.

Multi purpose led working cap for job in dark areas or outdoor activities. Unic size.

Cod. 71507200

Berretto KARA in pile con fodera 3M Thinsulate
KARA polar fibre polyester cap lined with Thinsulate

ART. 71510 GnuBo

Descrizione:
Berretto KARA in pile con fodera termoisolante e traspirante 3M Thinsulate. Taglia unica.

KARA polar fibre polyester cap with lagging and transpirant lining 3M Thinsulate. Single size.

Art. 71510	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	colore colour
71510500	blu blue
71510510	nero black

Berretto in acrilico doppio spessore JURA
JURA double thickness acrylic cap

ART. 71513

Descrizione:
Berretto in acrilico doppio spessore JURA. Taglia unica. Colore blu marine.

JURA double thickness acrylic cap. Sigle size. Colour navy blue.

Cod. 71513513

Copri collo in pile CHAMONIX
CHAMONIX neck scarf made of polar fleece

ART. 71518

Descrizione:
Copri collo in pile CHAMONIX, chiusura con cordino. Taglia unica, colore blu.

CHAMONIX neck scarf made of polar fleece, tightening by drawcord. Single size, colour navy blue.

Cod. 71518518

Protezione delle mani - Guanti in pile

Guanto in pile
Polar fleece glove

ART. 72785

Descrizione:
Guanto in 100 % pile poliestere 260 g/m² elasticizzato al polso. Colore nero.

100 % polyester polar fleece glove 260 g/m², elastic on cuff. Colour black.

Cod. 72785100

Abbigliamento tecnico - Alta visibilità

Gilet alta visibilità arancio a bande parallele
Orange high visibility vest with parallel strips

ART. 71560

Art. 71560560		
	EN471	
	Abbigliamento di segnalazione alta visibilità	High visibility warning cloth
2	Indice di quantità di superficie minima del materiale fluorescente di base e del materiale retroriflettente delle bande (da 1 a 3)	Index of minimum surface size of base fluorescent matter and of retro reflective matter of stripes (from 1 to 3)
2	Indice di livello di riflessione del materiale retroriflettente delle bande (da 1 a 2)	Level index of reflection of retro reflective matter of stripes (from 1 to 2)

Descrizione:
Gilet alta visibilità in poliestere arancio fluorescente con bande parallele retroriflettenti (30 lavaggi massimi a 30°C).
Taglia L regolabile con velcro.

Fluorescent orange high visibility signalling vest with retroreflecting parallel stripes, class II, silver colour (30 washings max at 30°C).
Size L, adjustable with Velcroed fastening.

Fasce rinfrescanti MIRACOOL
MIRACOOL cooling bandana

ART. 71575

Descrizione:
Fasce rinfrescanti MIRACOOL.
Cod. 200 FASCIA MIRACOOL 940 semplice ed efficace, in 100% cotone rinfrescherà le tue giornate.
Cod. 300 FASCIA SUPER MIRACOOL 947 più lunga e capiente: contiene 20% di acqua in più rispetto al cod. 200, ha 3 forellini per un aggancio migliore.
Cod. 400 FASCIA DELUXE MIRACOOL 945 più lunga, larga e capiente rispetto al cod. 200.
Cod. 500 FASCIA TERRY MIRACOOL 914 può essere indossata asciutta o bagnata: se bagnata, il sottile strato di cotone trasferisce il fresco del cristalli contenuti, se asciutta, la spugna funziona da "assorbi-sudore".
Colore: varie fantasie.

MIRACOOL cooling bandana.
Code 200 MIRACOOL 940 simple and effective, 100% cotton with super absorbent polymer, it will cool your days off.
Code 300 MIRACOOL SUPER 947 longer and heavier cotton holds 20% more water than code 200, 3 button holes to insert tail.
Code 400 MIRACOOL DELUXE 945 longer, wider, holds more cooling water than code 200 bandana.
Code 500 MIRACOOL TERRY 914 with super absorbent polymer, wear wet or dry.
Colour: a lot of different colour and design.

Cod. 71575200
Cod. 71575300
Cod. 71575400
Cod. 71575500

Bandana rinfrescante MIRACOOL
MIRACOOL cooling bandana

ART. 71578

Descrizione:
Bandana rinfrescante MIRACOOL.
Cod. 200 BANDANA TIE 952 i cristalli sono contenuti nella fascia che attraversa la fronte fino alle orecchie, il tessuto di cotone sopra la testa assorbe eventuale sudore e protegge la testa dal sole e dal caldo. Contiene cristalli in più rispetto al cod. 400.
Cod. 400 BANDANA TRIANGLE 956 i cristalli sono contenuti nella fascia che attraversa la fronte fino alle orecchie, il tessuto di cotone sopra la testa assorbe eventuale sudore e protegge la testa dal sole e dal caldo.
Colore: diverse fantasie.

MIRACOOL cooling tringle and tie hat.
Code 200 TIE HAT 952 100% cotton with super absorbent polymer, let cooler heads prevail.
Code 400 TRIANGLE HAT 956 100% cotton with super absorbent polymer, bandana style.
Colour: a lot of different colours and design.

Cod. 71578200 - 71578400

Polsiera e fascia in tessuto "assorbi-sudore" TERRY
Super absorbent TERRY cloth headband and wristeband

ART. 71585

cod.200

cod.400

Descrizione:
Polsiera e fascia in tessuto "assorbi-sudore" TERRY.
Cod. 200 POLSIERA TOPPER 887 MIRACOOL extra lunga ed extra larga, cotone in doppio strato da 9 mm e un livello intermedio di tessuto superassorbente, garantisce il massimo assorbimento di sudore, si può lavare in lavatrice.
Cod. 400 FASCIA TOPPER 885 MIRACOOL extra lunga e extra larga, cotone in doppio strato da 12 mm e un livello intermedio di tessuto superassorbente, garantisce il massimo assorbimento di sudore, si può lavare in lavatrice.
Colore blu

Super absorbent TERRY cloth headband and wristeband.
Code 200 extra long and extra thick (9 mm) terry wristband, made with napped terry and a middle layer of foam, machine washable, reversible.
Code 400 extra wide and extra thick (12 mm) cotton terry headband, made with double napped terry and a middle layer of foam, elastic band in the rear for adjustable fit, machine washable, reversible.
Colour blue.

Cod. 71585200 - 71585400

ISTRUZIONI PER L'USO: *I prodotti antinfortunistici per il caldo, sono stati studiati per offrire una prevenzione allo stress che si crea negli ambienti di lavoro molto caldi. Le fasce e le bandane contengono dei cristalli che si idratano e si gonfiano immergendoli in acqua fredda per 15 o 30 min. in base al prodotto, come scritto sul cartellino. I cristalli sono posizionati in parti del cranio o del collo dove ci sono zone pulsanti, in grado di trasmettere la sensazione di freschezza a tutto il corpo. Vanno indossati bagnati e mantengono la freschezza per 2 giorni, al termine del quale vanno reimmersi nell'acqua fredda. Sono riutilizzabili centinaia di volte. Per conservare la funzionalità di tali polimeri è necessario seguire attentamente poche regole: non congelare, prima di lavare disidratare completamente appendendoli all'aria aperta, lavare a mano con detersivi delicati, prima di stoccare appendere all'aria aperta e non riporre in buste di plastica chiuse, non mettere a contatto i prodotti con acqua salata, carburanti e alcool.*

NORME CALZATURE TECNICHE

CLASSE 1 - SCARPE CLASS 1 - SHOES	EN345-1 / EN ISO 20345 calzature di sicurezza safety boots and shoes				EN346-1 / EN ISO 20346 calzature di protezione protective boots and shoes				EN347-1 / EN ISO 20347 calzature da lavoro occupational boots and shoes			
tutti i materiali tranne i polimeri naturali o sintetici / every material except natural or synthetic polymers	SB	S1	S2	S3	PB	P1	P2	P3		O1	O2	O3
proprietà fondamentali general requirements (EN 344-1 / EN ISO 20344)												
zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento d'energia al tallone anti-static protection, energy absorbing heel												
impermeabilità (idrorepellenza) all'acqua waterproof (waterepellence)												
suola anti-perforazione, suola carrarmato puncture-proof sole, slip resistant sole												
CLASSE 2 - STIVALI / CLASS 2 - BOOTS polimeri naturali o sintetici natural or synthetic polymers			S4	S5			P4	P5			O4	O5
proprietà fondamentali general requirements (EN 344-1 / EN ISO 20344)												
proprietà antistatiche, assorbimento d'energia al tallone anti-static protection, energy absorbing heel												
suola anti-perforazione, suola carrarmato puncture-proof sole, slip resistant sole												

EN345-1 / EN ISO 20345 calzature di sicurezza / safety boots and shoes (S = Safety)

x ambiente industriale: calzature con puntale per urti fino a 200 J e schiacciamento fino a 15 KN

industrial environment: shoes with safety toe-cap for impacts up to 200 J and squashing up to 15 KN

EN346-1 / EN ISO 20346 calzature di protezione / protective boots and shoes(P = Protective)

x uso professionale: calzature con puntale per urti fino a 100 J e schiacciamento fino a 10 KN

professional shoes: with safety toe-cap for impacts up to 100 J and squashing up to 10 KN

EN347-1 / EN ISO 20347 calzature da lavoro / occupational boots and shoes(O = Occupational)

x uso professionale: calzature senza puntale

working shoes: without toe-cap

Simboli Symbols	Specifiche Requirements
P	Suola antiperforazione / Puncture-proof sole
E	Assorbimento di energia al tallone / Energy absorbing heel
C	Resistenza elettrica, calzatura conduttiva / Electric resistance, conductive shoe
A	Resistenza elettrica, calzatura antistatica / Electric resistance, anti-static shoe
HI	Suola isolante contro il caldo / heat resistant sole
CI	Suola isolante contro il freddo / cold resistant sole
WRU	Resistenza alla penetrazione di acqua attraverso la tomaia per le scarpe in pelle / Waterproof vamp
WR	Resistenza alla penetrazione di acqua attraverso la congiunzione suola/tomaia per le scarpe in pelle / Waterproof sole/vamp conjunction
HRO	Resistenza della suola al calore di contatto / Contact heat resistant sole
ORO	Resistenza della suola agli idrocarburi / Hydrocarbons resistant sole
M	Protezione contro gli urti del metatarso / Protection of the metatarse impacts
CR	Resistenza della tomaia al taglio / Cut resistant vamp
SRC	Resistenza allo scivolamento / Resistance to slipping

ART. 71630

Scarpa in pelle con puntale BASIC AB8
Leather shoe with toe-cap BASIC AB8

Descrizione:
Scarpa di sicurezza per ambiente industriale BASIC AB8 ELEFANTE S3 HRO SRC a norma EN345-1 / EN ISO 20345. Tomaia in pelle Nabuk nera con puntale in composito, suoletta antiperforazione, sottopiede in kevlar anticalore, fodera in tessuto 3D traspirante giallo, suola in gomma antiscivolo, antistatica, resistente al calore per contatto.

Safety shoe for industrial environment BASIC AB8 ELEANTE S3 according to EN345-1 / EN ISO 20345. Vamp made of black Nabuk leather shoe with composite toe-cap, puncture-proof sole, insole made of anti-heat kevlar, lining made of yellow transpirant cloth 3D, sole made of heat resitant, antistatic, slip resistant rubber.

Art. 71630	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
71630400	40
71630410	41
71630420	42
71630430	43
71630440	44
71630450	45
71630460	46

ART. 71644

Scarpa tipo trekking senza puntale OWX1C
Trekking shoe without toe-cap OWX1C

Descrizione:
Scarpa da lavoro per uso professionale OWX1C O1 HRO WR versione LAND, a norma EN 347-1 / EN ISO 20347. Scarpa da trekking senza puntale, tomaia in pelle scamosciata di vitello, fodera in tessuto Air Net traspirante, suola in PU a bassa densità con battistrada in gomma antiolio e resistente al calore di contatto con rilievi autopulenti idonei per l'utilizzo in ambienti esterni. Colore verde e grigio.

Working shoe OWX1C O1 HRO WR, LAND version according to EN 347-1 / EN ISO 20347. Trekking shoe without toe-cap, vamp made of ooze calf leather, lining made of transpirant cloth Air Net, sole made of low density PU with tread made of anti-oil and contact heat resisting rubber with self-cleaning blocks suitable for external environments. Colour green and grey.

Art. 71644	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
71644400	40
71644410	41
71644420	42
71644430	43
71644440	44
71644450	45

ART. 71650

Scarpa tipo tennis con puntale FENNEC II
Trainer shoe with toe-cap FENNEC II

Descrizione:
Scarpa di sicurezza per ambiente industriale FENNEC II S1 P a norma EN345-1 / EN ISO 20345. Scarpa tipo tennis con puntale e suoletta antiperforazione in acciaio inox, tomaia in pelle crosta scamosciata, fodera in poliammide assorbente, soletta di pulizia amovibile, suola in PU bidensità antiolio e antiscivolo. Colore grigio.

Safety shoe for for industrial environment FENNEC II S1 P according to EN345-1 / EN ISO 20345. Trainer shoe with toe-cap and puncture-proof sole made of inox steel, vamp made of ooze split leather, lining made of absorbent polyamide, removable insole, sole made of anti-oil and slip resistant dual density PU. Colour grey.

Art. 71650	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
71650370	37
71650380	38
71650390	39
71650400	40
71650410	41
71650420	42
71650430	43
71650440	44
71650450	45
71650460	46
71650470	47

ART. 71653

Scarpa tipo tennis con puntale D-SPIRIT
Trainer shoe with toe-cap D-SPIRIT

Descrizione:
Scarpa di sicurezza per ambiente industriale D-SPIRIT S1 HRO SRC a norma EN345-1 / EN ISO 20345. Scarpa tipo tennis con puntale e suola antiperforazione in composito, tomaia in pelle crosta scamosciata, soletta in schiuma EVA, suola in PU e caucciù, antistatica, antiolio e antiscivolo, resistente al calore di contatto. Colore blu.

Safety shoe for industrial environment D-SPIRIT S1 HRO SRC according to EN345-1 / EN ISO 20345. Trainer shoe with toe-cap and puncture-proof sole made of composite, vamp made of ooze split leather, removable insole made of EVA foam, sole made of PU and caucciù, antistatic, anti-hydrocarbons, anti-slip, contact heat resisting. Colour blue.

Art. 71653	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
71653390	39
71653400	40
71653410	41
71653420	42
71653430	43
71653440	44
71653450	45
71653460	46

ART. 71656

Scarpa in pelle con puntale FT9
Leather shoe with toe-cap FT9

Descrizione:
Scarpa di sicurezza per ambiente industriale FT9 S3 HRO versione NIGHT, a norma EN345-1 / EN ISO 20345.
In pelle nera con puntale in acciaio, suoletta antiforo in acciaio inox, tomaia in pelle pieno fiore ingrassato o Nabuk ingrassato, fodera in tessuto Absorber traspirante, suola in gomma nitrilica antiolio, anticalore, antistatica, resistente allo scivolamento.

Safety shoe for for industrial environment FT9 S3 HRO, NIGHT version, according to EN345-1 / EN ISO 20345.
Black leather shoe with steel toe-cap, puncture-proof sole made of inox steel, vamp made of greased full grain leather or greased Nabuk, lining made of transpirant cloth Absorber, sole made of oil and heat resitant, antistatic, slip resistant nitril rubber.

Art. 71656		
Dati tecnici / Technical data		
cod. code	taglia size	colore colour
71656400	**40**	nero/black
71656410	**41**	nero/black
71656420	**42**	nero/black
71656430	**43**	nero/black
71656440	**44**	nero/black
71656450	**45**	nero/black

Scarpa in pelle con puntale PL7/PP/SK
Leather shoe with toe-cap PL7/PP/SK

ART. 71658 GnuBo

Descrizione:
Scarpa in pelle con puntale PL7/PP/SK S3, a norma EN345-1 / EN ISO 20345. In pelle nera con puntale in composito, suoletta antiperforazione in tessuto, tomaia in pellame anfibio impermeabile traspirante, fodera in tessuto Airnet traspirante, suola in poliuretano antiolio, antistatica, antiscivolo. Calzatura comoda e leggera.

Safety shoe for for industrial environment PL7/PP/SK S3, according to EN345-1 / EN ISO 20345. Black leather shoe with composite toe-cap, puncture-proof sole made of fabric, vamp made of waterproof amphibiam transpirant leather, lining made of transpirant cloth Airnet, sole made of oil resitant, antistatic, slip resistant poliurethane. Confortable and light shoe.

Art. 71658	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
71658420	**42**
71658410	**41**
71658430	**43**
71658440	**44**

Scarpa tipo tennis con puntale VIAGI
Trainer shoe with toe-cap VIAGI

ART. 71662 GnuBo

Descrizione:
Scarpa di sicurezza per ambiente industriale VIAGI S1 SRC a norma EN345-1 / EN ISO 20345. Scarpa tipo tennis con puntale e suola antiperforazione in composito, tomaia in pelle crosta scamosciata e poliestere "mesh", fodera in poliestere e schiuma EVA, soletta di pulizia amovibile, suola in PU bidensità, antistatica, antiolio e antiscivolo. Colore nero con scritte rosse.

Safety shoe for industrial environment VIAGI S1 P SRC according to EN345-1 / EN ISO 20345. Trainer shoe with toe-cap and puncture-proof sole made of composite, vamp made of ooze split leather and polyester "mesh", lining made of polyester and EVA foam, removable insole, sole made of dual density PU, antistatic, anti-hydrocarbons, anti-slip. Colour black.

Art. 71662		
Dati tecnici Technical data		
cod. code	taglia size	colore colour
71662370	**37**	nero/black
71662380	**38**	nero/black
71662390	**39**	nero/black
71662400	**40**	nero/black
71662410	**41**	nero/black
71662420	**42**	nero/black
71662430	**43**	nero/black
71662440	**44**	nero/black
71662450	**45**	nero/black

Scarpa tipo tennis con puntale CN011/PA/SA
Trainer shoe with toe-cap CN011/PA/SA

ART. 71672 GnuBo

Descrizione:
Scarpa di sicurezza per ambiente industriale CN011/PA S1 P HRO, a norma EN345-1 / EN ISO 20345. Scarpa tipo tennis con puntale e soletta antiperforazione in acciaio, tomaia in pelle scamosciata e cordura, fodera in tessuto Absorber traspirante, suola in gomma resistente al calore di contatto. Colore blu.

Safety shoe for industrial environment CN011/PA S1 P HRO according to EN345-1 / EN ISO 20345. Trainer shoe with toe-cap and puncture proof sole made of steel, vamp made of ooze leather and cord, lining made of transpirant cloth Absorber, contact heat resisting sole made of rubber. Colour blue.

Art. 71672	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
71672350	**35**
71672360	**36**
71672370	**37**
71672380	**38**
71672390	**39**
71672400	**40**
71672410	**41**
71672420	**42**
71672430	**43**
71672440	**44**
71672450	**45**
71672460	**46**

Scarponcino in pelle con puntale CN001S/PA/SKR
Leather ankle-boot with toe-cap CN001S/PA/SKR

ART. 71722

Descrizione:
Scarponcino di sicurezza per ambiente industriale CN001S/PA/SKR S3 HRO, a norma EN345-1 / EN ISO 20345.
Scarponcino tipo polacco con puntale in acciaio e soletta antiperforazione in tessuto kevlar anticalore, dispositivo di sfilamento rapido, tomaia in pelle idrorepellente, fodera in pelle, suola in gomma antistatica, antiolio e antiacido. Colore marrone.

Safety ankle-boot for industrial environment CN001S/PA/SKR S3 HRO according to EN345-1 / EN ISO 20345.
Ankle-boot Polish kind with steel toe-cap and heat-resistant kevlar fabric puncture-proof sole, easy taking-off gear, vamp made of water repellence leather, lining made of leather, sole made of anti-static, acid and oil resistant rubber. Colour brown.

Art. 71722	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
71722390	39
71722400	40
71722410	41
71722420	42
71722430	43
71722440	44
71722450	45
71722460	46

Scarponcino in pelle con puntale BASIC AB10
Leather ankle-boot with toe-cap BASIC AB10

ART. 71730

Descrizione:
Scarponcino di sicurezza per ambiente industriale BASIC AB10 ECHIDNA S3 HRO SRC, a norma EN345-1 / EN ISO 20345.
Scarponcino tipo polacco con tomaia in pelle Nabuk nera con puntale in composito, suoletta antiperforazione, dispositivo di sfilamento rapido, fodera in tessuto 3D traspirante giallo, suola in gomma antiscivolo, antistatica, resistente al calore per contatto.

Safety ankle-boot for industrial environment BASIC AB10 ECHIDNA S3 according to EN345-1 / EN ISO 20345.
Ankle-boot Polish kind with vamp made of black Nabuk leather with composite toe-cap, puncture-proof sole, easy taking-off gear, lining made of yellow transpirant cloth 3D, sole made of heat resitant, antistatic, slip resistant rubber.

Art. 71730	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
71730390	39
71730400	40
71730410	41
71730420	42
71730430	43
71730440	44
71730450	45
71730460	46

Scarponcino in pelle scamosciata con puntale GRENADE
Ooze leather ankle-boot with toe-cap GRENADE

ART. 71750

Descrizione:
Scarponcino di sicurezza per ambiente industriale GRENADE S1 P a norma EN345-1 / EN ISO 20345.
Scarponcino con puntale e suoletta antiperforazione in acciaio inox, tomaia in pelle crosta scamosciata e poliamide, fodera in poliammide assorbente, soletta di pulizia amovibile, suola in PU bidensità antiolio e antiscivolo. Colore grigio.

Safety ankle-boot for industrial environment GRENADE S1 P according to EN345-1 / EN ISO 20345.
Ankle-boot with toe-cap and puncture-proof sole made of inox steel, vamp made of ooze split leather and polyamide, lining made of absorbent polyamide, removable insole, sole made of anti-oil and slip resistant dual density PU. Colour grey.

Art. 71750	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
71750390	39
71750400	40
71750410	41
71750420	42
71750430	43
71750440	44
71750450	45

Scarponcino in pelle con puntale D-STAR
Leather ankle-boot with toe-cap D-STAR

ART. 71754

Descrizione:
Scarponcino di sicurezza per ambiente industriale D-STAR S1 HRO SRC a norma EN345-1 / EN ISO 20345.
Scarponcino con puntale e suola antiperforazione in composito, tomaia in pelle crosta scamosciata, soletta in schiuma EVA, suola in PU e caucciù, antistatica, antiolio e antiscivolo, resistente al calore di contatto. Colore beige.

Safety ankle-boot for industrial environment D-SPIRIT S1 HRO SRC according to EN345-1 / EN ISO 20345.
Ankle-boot with toe-cap and puncture-proof sole made of composite, vamp made of ooze split leather, removable insole made of EVA foam, sole made of PU and caucciù, antistatic, anti-hydrocarbons, anti-slip, contact heat resisting. Colour beige.

Art. 71754	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
71754390	39
71754400	40
71754410	41
71754420	42
71754430	43
71754440	44
71754450	45
71754460	46

Scarponcino in pelle con puntale FT48
Leather ankle-boot with toe-cap FT48

Descrizione:
Scarponcino di sicurezza per ambiente industriale FT48 S3 HRO versione NIGHT, a norma EN345-1 / EN ISO 20345.
Scarponcino in pelle nera con puntale in acciaio, suoletta antiforo in acciaio inox, tomaia in Pieno Fiore, fodera in tessuto Absorber traspirante, suola in gomma antiolio e antiscivolo.

Safety ankle-boot for industrial environment FT48 S3 HRO, NIGHT version, according to EN345-1 / EN ISO 20345.
Black leather ankle-boot with steel toe-cap, puncture-proof sole made of inox steel, vamp made of grain leather, lining made of transpirant cloth Absorber, sole made of anti-oil and slip resistant rubber.

Art. 71760	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
71760400	40
71760410	41
71760420	42
71760430	43
71760440	44
71760450	45
71760460	46

ART. 71760 GnuBo

Calzature tecniche - Stivali

Stivale tronchetto in PVC senza puntale JAVON
Half boot in PVC without toe-cap JAVON

Descrizione:
Stivale da lavoro per uso professionale JAVON ORO E a norma EN 347-1 / EN ISO 20347.
Stivale tipo tronchetto corto senza puntale, tomaia in PVC verde impermeabile, fodera in tessuto Jersey di cotone, suola in PVC resistente agli idrocarburi con rilievi antiscivolo.

Working boot JAVON ORO E according to EN 347-1 / EN ISO 20347.
Half boot without toe-cap, vamp made of water-proof green PVC, lining made of Jersey cotton cloth, sole made of idrocarbon resistant PVC with slip-resistant blocks.

Art. 71810	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
71810400	40
71810410	41
71810420	42
71810430	43
71810440	44
71810450	45

ART. 71810 GnuBo

Stivale al ginocchio in PVC senza puntale JOUCAS
Boot to knee in PVC without toe-cap JOUCAS

Descrizione:
Stivale da lavoro per uso professionale JOUCAS ORO E a norma EN 347-1 / EN ISO 20347. Stivale tipo al ginocchio senza puntale, tomaia in PVC verde impermeabile, fodera in tessuto Jersey di cotone, suola in PVC resistente agli idrocarburi con rilievi antiscivolo.

Working boot JOUCAS ORO E according to EN 347-1 / EN ISO 20347.
Boot to knee without toe-cap, vamp made of water-proof green PVC, lining made of Jersey cotton cloth, sole made of idrocarbon resistant PVC with slip-resistant blocks.

Art. 71815	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
71815400	40
71815410	41
71815420	42
71815430	43
71815440	44
71815450	45

ART. 71815 GnuBo

Calzature tecniche - Zoccoli

Zoccolo in pelle con puntale ZC1P
Leather sabot with toe-cap ZC1P

Descrizione:
Scarpa di sicurezza per ambiente industriale ZC1P SB E a norma EN345-1 / EN ISO 20345.
Zoccolo in pelle blu con puntale in acciaio, con cinturino postreriore in pelle, sottopiede in cuoio, fodera in TNT, suola in PU bidensità.

Safety shoe for industrial environment ZC1P SB E according to EN345-1 / EN ISO 20345.
Blue leather sabot with steel toe-cap, with leather back belt, insole made of leather, lining made of TNT, sole made of dual density PU.

Art. 71850	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
71850360	36
71850370	37
71850380	38
71850390	39
71850400	40
71850410	41
71850420	42
71850430	43
71850440	44

ART. 71850

Calzature tecniche - Accessori

Copriscarpe in polietilene blu
Blue polyethylene overshoes

Descrizione:
Copriscarpe in polietilene blu da 30 microns, con elastico alla cavilgia.
Taglia unica. Confezione da 50 paia (100 pezzi).

Blue polyethylene overshoes with elasticated ankle.
Thickness 30 microns. Single size.
Packaging of 50 pairs (100 pieces).

ART. 71885 GnuBo

Cod. 71885100

TABELLA DELLE RESISTENZE CHIMICHE DEI MATERIALI

	Lattice naturale	Neoprene	Nitrile	PVC/Vinile
Acetato di ammonio	***	***	***	***
Acetato di amile		*	*	*
Acetato di butile		*	*	*
Acetato di calcio	***	***	***	***
Acetato di etile		*	*	*
Acetato di potassio	***	***	***	***
Acetone	***	**		
Acido acetico glaciale	***	***	**	*
Acido acetico anidride 50%	***	***	***	***
Acido borico concentrato	***	***	***	***
Acido bromidrico	***	*	*	*
Acido cloridrico 30% e 5%	***	***	***	**
Acido cromico			*	**
Acido citrico	***	***	***	***
Acido fluoridrico 30%	**	***	***	**
Acido formico 90%		**	*	*
Acido lattico 85%	*	***	***	***
Acido nitrico 20%	**	**	*	*
Acido oleico	*	***	***	*
Acido ossalico	***	***	***	***
Acido fenico	*	**	**	**
Acido fosforico	***	***	***	***
Acido stearico	**	***	**	**
Acido solforico concentrato		*		**
Acido solforico diluito (batteria)	***	***	***	***
Acido tartarico	***	***	***	***
Alcool amilico	***	***	***	***
Alcool benzilico	*	**	**	**
Alcool butilico (o n-butanolo)	***	***	***	***
Alcool etilico (o etanolo)	***	***	***	***
Alcool isobutilico (o isobutanolo)	***	***	***	***
Alcool metilico (o metanolo)	***	***	***	***
Alcool ottilico	*	***	***	*
Aldeide acetico (o acetaldeide)	***	***	*	
Aldeide benzoico			*	
Aldeide formico 30%	***	***	***	***
Ammoniaca concentrata	***	***	***	***
Anilina	**	**	*	
Asfalto		*	***	
Benzene			*	
Burro		***	***	*
Barbabietole	***	***	***	***
Bicarbonato di potassio	***	***	***	***
Bicarbonato di sodio	***	***	***	***
Bicromato di potassio	*	***	***	***
Bisolfito di sodio	***	***	***	***
Analcolici	***	***	***	***
Bibite alcoliche	***	***	***	***
Borace	***	***	***	***
Bromuri	***	***	***	
Carbonato di ammonio	***	***	***	***
Carbonato di sodio	***	***	***	***
Carbonato di potassio	***	***	***	***
Calce viva	***	***	***	***
Calce spenta	***	***	***	***
Cloro		***	***	***
Cloroacetone	***	***		
Cloroformio		*	**	
Cloruro di ammonio	***	***	***	***
Cloruro di calcio	***	***	***	***
Cloruro di stagno	*	***	***	***
Cloruro di metilene		*	*	
Cloruro di nichelio	***	***	***	***
Cloruro di potassio	***	***	***	***
Cloruro di sodio	***	***	***	***
Creosoto	*	***	***	***
Cresolo		***	***	***
Cianuro di potassio	***	***	***	***
Cicloesano		*	**	
Cicloesanolo	***	***	***	***
Cicloesanone	*	*		
Decoloranti per parrucchieri	***	***	***	***
Erbicidi	***	***	***	***
Detergenti casalinghi	**	***	**	**
Diacetone alcool	***	***		*
Dibutiletere		*	***	
Dibutilftalato	**	*	***	
Dicloreoetane			*	
Dicloruro di propilene			*	
Dietanolamine	***	***	***	***
Diottilftalato	**	***	***	
Candeggina	***	***	***	***
Acqua ossigenata	*	***	***	
Acqua regia		**	*	*
Fertilizzanti	***	***	***	***
Essenza di trementina		*	***	*
Benzina per auto		**	***	*
Etere di petrolio		**	***	
Etere solforico (farmacia)	*	***	***	*
Etilamina	*	*	***	*
Etilanilina	*	***	***	*
Etileneglicolo	***	***	***	***
Fissatori	***	***	***	***
Fluidi idraulici (esteri)	***	***	***	*
Fluofosfato di calcio	***	***	***	***

	Lattice naturale	Neoprene	Nitrile	PVC/Vinile
Fluoruri	***	***	***	***
Formol (o formaldeide)	***	***	***	***
Gasolina		*	***	*
Furolo (furfurolo o furaldeide)	***	**		
Gasolio		*	***	*
Glicerina	***	***	***	***
Glicoli	***	***	***	***
Grassi animali	*	***	***	
Grassi mineral		*	***	*
Esano		*	***	*
Olio di arachide		***	***	*
Olii da taglio		***	***	***
Olii diesel		*	***	*
Olii per i freni (lockheed)	*	***	***	*
Olii di lubrificazione		*	***	*
Olii idraulici (petrolio)		*	***	*
Olio di lardo		***	***	*
Olio di lino		***	***	*
Olio di ravizzone		*	***	
Olio di oliva		***	***	*
Olii di paraftina		*	***	*
Olio di pino		*	***	*
Olio di ricino		***	***	
Olio di soja		***	***	*
Olii per turbine		*	***	*
Idrossido di calcio	***	***	***	***
Ipoclorito di calcio	***	***	***	***
Ipoclorito di sodio	***	***	***	***
Isobutilcetone	***	***		
Cherosene		*	***	*
Latte e latticini	*	***	***	
Detergenti in polvere	***	***	***	***
Magnesia	***	***	***	***
Olio combustibile		*	***	*
Metilacetate	*	***	*	*
Metilamina	***	**	***	***
Metilanilina	*	*	***	***
Metilciclopentane		*	***	*
Metiletilcetone	***	**		
Metilformiato	*	***	*	*
Metilisobutilcetone	**	*		
Metilsalicilato	***	***	***	***
Monoetanolamina	***	***	***	***
Monoclorobenzene		*	*	
Nafta		*	***	*
Naftalene		*	**	*
N-butilamina	***	***	***	***
Nitrato di ammonio	***	***	***	***
Nitrato di calcio	***	***	***	***
Nitrato di potassio	***	***	***	***
Nitrato di sodio	***	***	***	***
Nitrobenzene		*	*	
Nitropropane	***	**	*	
Profumi e essenze	***	***	***	***
Pittura gliceroftalica		*	***	*
Pittura ad acqua	***	***	***	***
Percloretilene		*	**	
Permanganato di potassio	***	***	***	***
Fosfati di calcio	***	***	***	***
Fosfati di potassio	***	***	***	***
Fosfati di sodio	***	***	***	***
Pesci e crostacei	*	***	***	*
Fiocchi di potassa	***	***	**	***
Potassa in detergente concentrato	***	***	**	***
Prodotti per messa in piega	***	***	***	***
Prodotti petroliferi		*	**	*
Resine poliesteri		*	**	*
Shampoo	***	***	***	***
Silicati	***	***	***	***
Fiocchi di soda	***	***	*	*
Soda in detergente concentrato	***	***	*	*
Stirene		*	*	*
Solfato di potassio	***	***	***	***
Solfato di sodio	***	***	***	***
Solfato di zinco	***	***	***	***
Sulfiti, bisulfiti, iposulfiti	***	***	***	***
Tinte (capelli)	***	***	***	***
Tetracloruro di carbonio		*	**	*
THF = tetraidrofurano	**	*		
Toluene	*	*	**	*
Tributilfosfato	*	**	**	*
Tricloretilene		*	*	
Tricresilfosfato	***	**	***	**
Trietanolamina 85%	***	***	***	***
Trinitrobenzene		*	**	*
Trinitrotoluene		*	**	*
Trifenilfosfato	*	***	***	*
Aceto e condimenti	***	***	***	**
Pollami	*	***	***	
White-spirit		**	***	*
Xilene		*	**	
Xilofene		*	***	*

Ottimo *** Buono ** Medio * Sconsigliato

Questa tabella fornisce solo dati generici. Attenzione, la resistenza di un guanto subisce i fattori seguenti : temperatura, concentrazione dei prodotti chimici, spessore, tempo di immersione, ecc. Per particolari condizioni di uso, si raccomanda di eseguire prima una prova..

RESISTENZA MECCANICA DEI GUANTI SINTETICI				
Resistenza meccanica dei materiali / Materials mechanical resistance				
Azioni Actions	**Lattice naturale Natural latex**	**Neoprene Neoprene**	**Nitrile Nitrile**	**PVC Vinile Vynil**
Abrasione / Abrasion	**		***	**
Taglio / Cut	***	*	***	**
Lacerazione / Tear	***	**	**	**
Perforazione / Perforation	**	*	***	**
Trazione / Tensile stress	**	*	***	
Allungamento elastico / Elastic elongation	***	***	*	
Caldo / Warm	**	***	***	*
Freddo / Cold	***	***		*
Raggi UV - Ozono / UV ray - Ozone	*	***	***	***

***	molto bene / very good
**	bene / good
*	medio / medium
	sconsigliato / not suitable

Protezione delle mani - Guanti monouso

Guanto monouso fine in lattice naturale talcato
Disposable powdered natural latex thin glove

ART. 72515 GnuBo

Art. 72515	
Dati tecnici / Technical data	
cod. / code	taglia / size
72515070	**7**
72515080	**8**

Art. 72515		
	EN374-2 (1994)	
	Guanti contro i rischi da microrganismi	**Protective gloves against micro-organism risks**
1	Indice di resistenza alla penetrazione (0 o 1)	Index of resistance to penetration (0 or 1)
	89/109/EEC	
	Guanto compatibile al contatto con i generi alimentari	**Compatible glove for contact with drink and food**
	85/572/EEC Simulant type A	
	Migrazione in luogo acqueo (1 = compatibile, 0 = incompatibile)	**Migration in aqueous medium (1 = compatible, 0 = noncompatible)**
1	acqua, latte, uovo, miele... pH <= 4,5	water, milk, eggs, honey... pH <= 4,5
	85/572/EEC Simulant type C	
	Migrazione in luogo alcolico (1 = compatibile, 0 = incompatibile)	**Migration in alcoholic medium (1 = compatible, 0 = noncompatible)**
1	Gradazione < 10% in volume	Graduation < 10% in volume
1	Gradazione > 10% in volume	Graduation > 10% in volume
	85/572/EEC Simulant type D	
	Migrazione in luogo grasso (1 = compatibile, 0 = incompatibile)	**Migration in fatty medium (1 = compatible, 0 = noncompatible)**
1	Grasso ed olio intero o prodotti alimentari che bagnano nell'olio	Grease and whole oil or food bathing in oil
1	Burro e margarina	Butter and margarine
1	Pesce, formaggio, maionese e le paste a base di noce o di cacao	Fish, cheese, mayonnaise or pasta containing nut or cocoa based pasta
1	Carne	Meat
1	Ciccolato, polvere di cacao, pasticcerie e dolci con superfici grasse	Chocolate, powder of cocoa, pastries and cakes with fatty surfaces

Descrizione:
Guanto monouso fine in lattice naturale con spolveratura vegetale (amido di mais), AQL 1,5. Ambidestro, bordino arrotolato, finitura esterna liscia, impermeabile, presa superiore a quella del vinile. Buona protezione dell'oggetto manipolato da impronte e sudore. Guanto compatibile al contatto con generi alimentari, a norma 89/109/EEC e 85/572/EEC; guanto per la protezione dai microrganismi, a norma EN374-2. Colore naturale. Confezione: scatola da 100 pezzi.

Disposable natural latex thin glove, natural powdered (cornstarch), AQL 1,5. Ambidextrous, roll up band, external sleek finishing, waterproof, grip better than vinyl. Good protection of handled object from fingerprints and sweat. Compatible glove for contact with food, according to 89/109/EEC and 85/572/EEC; glove for protection against microorganism risks, according to EN374-2. Natural colour. Packaging: 100 pieces box.

Guanto monouso fine in lattice naturale clorinato
Disposable powder free natural latex thin glove

ART. 72517

Art. 72517	
Dati tecnici / Technical data	
cod. / code	taglia / size
72517060	**6**
72517070	**7**
72517080	**8**

	EN374-2 (1994)	
	Guanti contro i rischi da microrganismi	**Protective gloves against micro-organism risks**
1	Indice di resistenza alla penetrazione (0 o 1)	Index of resistance to penetration (0 or 1)
	89/109/EEC	
	Guanto compatibile al contatto con i generi alimentari	**Compatible glove for contact with drink and food**
	85/572/EEC Simulant type A	
	Migrazione in luogo acqueo (1 = compatibile, 0 = incompatibile)	**Migration in aqueous medium (1 = compatible, 0 = noncompatible)**
1	acqua, latte, uovo, miele... pH <= 4,5	water, milk, eggs, honey... pH <= 4,5
	85/572/EEC Simulant type C	
	Migrazione in luogo alcolico (1 = compatibile, 0 = incompatibile)	**Migration in alcoholic medium (1 = compatible, 0 = noncompatible)**
1	Gradazione < 10% in volume	Graduation < 10% in volume
1	Gradazione > 10% in volume	Graduation > 10% in volume
	85/572/EEC Simulant type D	
	Migrazione in luogo grasso (1 = compatibile, 0 = incompatibile)	**Migration in fatty medium (1 = compatible, 0 = noncompatible)**
1	Grasso ed olio intero o prodotti alimentari che bagnano nell'olio	Grease and whole oil or food bathing in oil
1	Burro e margarina	Butter and margarine
1	Pesce, formaggio, maionese e le paste a base di noce o di cacao	Fish, cheese, mayonnaise or pasta containing nut or cocoa based pasta
1	Carne	Meat
1	Ciccolato, polvere di cacao, pasticcerie e dolci con superfici grasse	Chocolate, powder of cocoa, pastries and cakes with fatty surfaces

Descrizione:
Guanto fine in lattice naturale clorinato, non talcato. Ambidestro, bordino arrotolato, finitura esterna liscia, impermeabile, presa superiore a quella del vinile. Buona protezione dell'oggetto manipolato da impronte e sudore. Guanto compatibile al contatto con generi alimentari, a norma 89/109/EEC e 85/572/EEC; guanto per la protezione dai microrganismi, a norma EN374-2. Colore naturale. Confezione: scatola da 100 pezzi.

Powder free chlorine natural latex thin glove. Ambidextrous, roll up band, external sleek finishing, waterproof, grip better than vinyl. Good protection of handled object from fingerprints and sweat. Compatible glove for contact with food, according to 89/109/EEC and 85/572/EEC; glove for protection against microorganism risks, according to EN374-2. Natural colour. Packaging: 100 pieces box.

Guanti monouso in lattice microruvido High Risk
Disposable powder free latex glove High Risk

ART. 72518

Art. 72518	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
72518070	**7**
72518080	**8**
72518090	**9**

	EN374-2 (1994)	
	Guanti contro i rischi da microrganismi	**Protective gloves against micro-organism risks**
1	Indice di resistenza alla penetrazione (0 o 1)	Index of resistance to penetration (0 or 1)
	89/109/EEC	
	Guanto compatibile al contatto con i generi alimentari	**Compatible glove for contact with drink and food**
	85/572/EEC Simulant type A	
	Migrazione in luogo acqueo (1 = compatibile, 0 = incompatibile)	**Migration in aqueous medium (1 = compatible, 0 = noncompatible)**
1	acqua, latte, uovo, miele... pH <= 4,5	water, milk, eggs, honey... pH <= 4,5
	85/572/EEC Simulant type C	
	Migrazione in luogo alcolico (1 = compatibile, 0 = incompatibile)	**Migration in alcoholic medium (1 = compatible, 0 = noncompatible)**
1	Gradazione < 10% in volume	Graduation < 10% in volume
1	Gradazione > 10% in volume	Graduation > 10% in volume
	85/572/EEC Simulant type D	
	Migrazione in luogo grasso (1 = compatibile, 0 = incompatibile)	**Migration in fatty medium (1 = compatible, 0 = noncompatible)**
1	Grasso ed olio intero o prodotti alimentari che bagnano nell'olio	Grease and whole oil or food bathing in oil
1	Burro e margarina	Butter and margarine
1	Pesce, formaggio, maionese e le paste a base di noce o di cacao	Fish, cheese, mayonnaise or pasta containing nut or cocoa based pasta
1	Carne	Meat
1	Ciccolato, polvere di cacao, pasticcerie e dolci con superfici grasse	Chocolate, powder of cocoa, pastries and cakes with fatty surfaces

Descrizione:
Guanti monouso in lattice ad alta protezione High Risk, microruvido non talcato, di lunghezza e spessore maggiorati per l'impiego in condizioni di rischio elevato.
Certificato come DPI di III categoria per rischi chimici e bilogici, a norma EN 455, EN 374, AQL 1,5. Lunghezza mm 290, colore blu.
Confezioni da 50 pezzi.

Disposable high protection latex glove High Risk, micro-rough powder free, with length and thickness bigger for use in high risk situations. Certified as DPI III category for chemical and bilorganic risks, according to EN 455, EN 374, AQL 1,5. Length mm 290, colour blue. Boxes of 50 pezzi.

Guanto monouso fine in vinile talcato
Disposable powdered vinyl thin glove

ART. 72520

Art. 72520	
Dati tecnici / Technical data	
cod. / code	taglia / size
72520070	**7**
72520080	**8**
72520090	**9**

Art. 72520		
	EN374-2 (1994)	
	Guanti contro i rischi da microrganismi	**Protective gloves against micro-organism risks**
1	Indice di resistenza alla penetrazione (0 o 1)	Index of resistance to penetration (0 or 1)
	89/109/EEC	
	Guanto compatibile al contatto con i generi alimentari	**Compatible glove for contact with drink and food**
	85/572/EEC Simulant type A	
	Migrazione in luogo acqueo (1 = compatibile, 0 = incompatibile)	**Migration in aqueous medium (1 = compatible, 0 = noncompatible)**
1	acqua, latte, uovo, miele... pH <= 4,5	water, milk, eggs, honey... pH <= 4,5
	85/572/EEC Simulant type B	
	Migrazione in luogo acido (1 = compatibile, 0 = incompatibile)	**Migration in acid medium (1 = compatible, 0 = noncompatible)**
1	pH <= 4,5	pH <= 4,5
	85/572/EEC Simulant type C	
	Migrazione in luogo alcolico (1 = compatibile, 0 = incompatibile)	**Migration in alcoholic medium (1 = compatible, 0 = noncompatible)**
1	Gradazione < 10% in volume	Graduation < 10% in volume
1	Gradazione > 10% in volume	Graduation > 10% in volume

Descrizione:

Guanto monouso fine in vinile (PVC) con spolveratura vegetale (amido di mais), AQL 2,5. Ambidestro, bordino arrotolato, finitura esterna liscia, impermeabile, eliminazione di eventuali allergie al lattice, maggiore resistenza meccanica. Buona protezione dell'oggetto manipolato da impronte e sudore.
Guanto compatibile al contatto con generi alimentari, a norma 89/109/EEC e 85/572/EEC; guanto per la protezione dai microrganismi, a norma EN374-2. Colore blu. Confezione: scatola da 100 pezzi.

Disposable vinyl (PVC) thin glove, natural powdered (cornstarch), AQL 2,5. Ambidextrous, roll up band, external sleek finishing, waterproof, no risk of latex allergy, better mechanical resistance. Good protection of handled object from fingerprints and sweat.
Compatible glove for contact with food, according to 89/109/EEC and 85/572/EEC; glove for protection against microorganism risks, according to EN374-2.Colour blue. Packaging: 100 pieces box.

Guanto monouso fine in nitrile talcato
Disposable powdered nitrile thin glove

Art. 72525	
Dati tecnici / Technical data	
cod. / code	taglia / size
72525060	**6**
72525070	**7**
72525080	**8**
72525090	**9**

Art. 72525		
	EN374-2 (1994)	
	Guanti contro i rischi da microrganismi	**Protective gloves against micro-organism risks**
1	Indice di resistenza alla penetrazione (0 o 1)	Indice di resistance to penetration (0 or 1)
	89/109/EEC	
	Guanto compatibile al contatto con i generi alimentari	**Compatible glove for contact with drink and food**
	85/572/EEC Simulant type A	
	Migrazione in luogo acqueo (1 = compatibile, 0 = incompatibile)	**Migration in aqueous medium (1 = compatible, 0 = noncompatible)**
1	acqua, latte, uovo, miele... pH <= 4,5	water, milk, eggs, honey... pH <= 4,5
	85/572/EEC Simulant type B	
	Migrazione in luogo acido (1 = compatibile, 0 = incompatibile)	**Migration in acid medium (1 = compatible, 0 = noncompatible)**
1	pH <= 4,5	pH <= 4,5
	85/572/EEC Simulant type C	
	Migrazione in luogo alcolico (1 = compatibile, 0 = incompatibile)	**Migration in alcoholic medium (1 = compatible, 0 = noncompatible)**
1	Gradazione < 10% in volume	Graduation < 10% in volume
1	Gradazione > 10% in volume	Graduation > 10% in volume
	85/572/EEC Simulant type D	
	Migrazione in luogo grasso (1 = compatibile, 0 = incompatibile)	**Migration in fatty medium (1 = compatible, 0 = noncompatible)**
1	Grasso ed olio intero o prodotti alimentari che bagnano nell'olio	Grease and whole oil or food bathing in oil
1	Burro e margarina	Butter and margarine
1	Pesce, formaggio, maionese e le paste a base di noce o di cacao	Fish, cheese, mayonnaise or pasta containing nut or cocoa based pasta
1	Carne	Meat
1	Ciccolato, polvere di cacao, pasticcerie e dolci con superfici grasse	Chocolate, powder of cocoa, pastries and cakes with fatty surfaces

Descrizione:

Guanto monouso fine in nitrile con spolveratura vegetale (amido di mais), AQL 1,5.
Ambidestro, bordino arrotolato, finitura esterna liscia, impermeabile, eliminazione di eventuali allergie al lattice, maggiore resistenza meccanica. Buona protezione dell'oggetto manipolato da impronte e sudore.
Guanto compatibile al contatto con generi alimentari, a norma 89/109/EEC e 85/572/EEC; guanto per la protezione dai microrganismi, a norma EN374-2. Colore blu. Confezione: scatola da 100 pezzi.

Disposable nitrile thin glove, natural powdered (cornstarch), AQL 1,5.
Ambidextrous, roll up band, external sleek finishing, waterproof, no risk of latex allergy, better mechanical resistance. Good protection of handled object from fingerprints and sweat. Compatible glove for contact with food, according to 89/109/EEC and 85/572/EEC; glove for protection against microorganism risks, according to EN374-2. Colour blue. Packaging: 100 pieces box.

Guanto monouso fine in nitrile clorinato
Disposable powder free nitrile thin glove

ART. 72528 GnuBo

Art. 72528	
Dati tecnici / Technical data	
cod. / code	taglia / size
72528060	6
72528070	7
72528080	8
72528090	9

Art. 72528		
	EN374-2 (1994)	
	Guanti contro i rischi da microrganismi	**Protective gloves against micro-organism risks**
1	Indice di resistenza alla penetrazione (0 o 1)	Indice di resistance to penetration (0 or 1)
	89/109/EEC	
	Guanto compatibile al contatto con i generi alimentari	**Compatible glove for contact with drink and food**
	85/572/EEC Simulant type A	
	Migrazione in luogo acqueo (1 = compatibile, 0 = incompatibile)	**Migration in aqueous medium (1 = compatible, 0 = noncompatible)**
1	acqua, latte, uovo, miele... pH <= 4,5	water, milk, eggs, honey... pH <= 4,5
	85/572/EEC Simulant type B	
	Migrazione in luogo acido (1 = compatibile, 0 = incompatibile)	**Migration in acid medium (1 = compatible, 0 = noncompatible)**
1	pH <= 4,5	pH <= 4,5
	85/572/EEC Simulant type C	
	Migrazione in luogo alcolico (1 = compatibile, 0 = incompatibile)	**Migration in alcoholic medium (1 = compatible, 0 = noncompatible)**
1	Gradazione < 10% in volume	Graduation < 10% in volume
1	Gradazione > 10% in volume	Graduation > 10% in volume
	85/572/EEC Simulant type D	
	Migrazione in luogo grasso (1 = compatibile, 0 = incompatibile)	**Migration in fatty medium (1 = compatible, 0 = noncompatible)**
1	Grasso ed olio intero o prodotti alimentari che bagnano nell'olio	Grease and whole oil or food bathing in oil
1	Burro e margarina	Butter and margarine
1	Pesce, formaggio, maionese e le paste a base di noce o di cacao	Fish, cheese, mayonnaise or pasta containing nut or cocoa based pasta
1	Carne	Meat
1	Ciccolato, polvere di cacao, pasticcerie e dolci con superfici grasse	Chocolate, powder of cocoa, pastries and cakes with fatty surfaces

Descrizione:
Guanto monouso fine in nitrile clorinato, non talcato, AQL 1,5. Ambidestro, bordino arrotolato, finitura esterna liscia, impermeabile, eliminazione di eventuali allergie al lattice, maggiore resistenza meccanica. Buona protezione dell'oggetto manipolato da impronte e sudore.
Guanto compatibile al contatto con generi alimentari, a norma 89/109/EEC e 85/572/EEC; guanto per la protezione dai microrganismi, a norma EN374-2. Colore blu. Confezione: scatola da 100 pezzi.

Disposable powder free chlorine nitrile thin glove, AQL 1,5. Ambidextrous, roll up band, external sleek finishing, waterproof, no risk of latex allergy, better mechanical resistance. Good protection of handled object from fingerprints and sweat.
Compatible glove for contact with food, according to 89/109/EEC and 85/572/EEC; glove for protection against microorganism risks, according to EN374-2. Colour blue. Packaging: 100 pieces box.

Protezione delle mani - Guanti in lattice

Guanto lungo pesante zigrinato in lattice naturale
Natural latex long heavy knurled glove

ART. 72552 GnuBo

Descrizione:
Guanto lungo pesante zigrinato in lattice naturale con mano rinforzata.
Lunghezza cm 70/75, larghezza della manichetta mm 30 circa, colore naturale.
Taglia 11.

Natural latex long heavy knurled glove with straightened hand.
Length cm 70/75, cuff width mm 30 approx, colour natural. Size 11.

Cod. 72552110

Guanto in nitrile
Nitrile glove

ART. 72573

Art. 72573	
Dati tecnici / Technical data	
cod. / code	taglia / size
72573065	6,5
72573075	7,5
72573080	8
72573095	9,5
72573105	10,5

	Agenti chimici / Chemical agents
A	metanolo / methanol
B	acetone / acetone
C	acetonitrile / aceto-nitrile
D	diclorometano / dichlorometane
E	carbone disolfuro / carbon disulphide
F	toulene / toulene
G	dietanolamine / diethanolamin
H	tetraidrofurano / tetrahydrofuran
I	acetato di etile / ethyl acetate
J	n-eptano / n-heptane
K	soda caustica 40% / caustic soda 40%
L	acido solforico 96% / sulphuric acid 96%

Art. 72573		
	EN388 (1994)	
	Guanti contro i rischi meccanici (livelli ottenuti sul palmo)	**Protective gloves against mechanical risks (levels obtained on the palm)**
4	Indice di resistenza all'abrasione (da 0 a 4)	Index of resistance to abrasion (from 0 to 4)
1	Indice di resistenza al taglio (da 0 a 5)	Index of resistance to cut (from 0 to 5)
0	Indice di resistenza alla lacerazione (da 0 a 4)	Index of resistance to tear (from 0 to 4)
1	Indice di resistenza alla perforazione (da 0 a 4)	Index of resistance to perforation (from 0 to 4)
	EN374-3 (1994)	
	Guanti contro i rischi chimici per gli agenti AJK	**Protective gloves against chemical risks for agents AJK**
1	Indice di resistenza alla penetrazione (0 o 1)	Index of resistance to penetration (0 or 1)
	EN374-2 (1994)	
	Guanti contro i rischi da microrganismi	**Protective gloves against micro-organism risks**
1	Indice di resistenza alla penetrazione (0 o 1)	Index of resistance to penetration (0 or 1)
	89/109/EEC	
	Guanto compatibile al contatto con i generi alimentari	**Compatible glove for contact with drink and food**
	85/572/EEC Simulant type B	
	Migrazione in luogo acido (1 = compatibile, 0 = incompatibile)	**Migration in acid medium (1 = compatible, 0 = noncompatible)**
1	pH <= 4,5	pH <= 4,5
	85/572/EEC Simulant type C	
	Migrazione in luogo alcolico (1 = compatibile, 0 = incompatibile)	**Migration in alcoholic medium (1 = compatible, 0 = noncompatible)**
1	Gradazione < 10% in volume	Graduation < 10% in volume
1	Gradazione > 10% in volume	Graduation > 10% in volume

Descrizione:
Guanto impregnato in nitrile (NBR) con manichetta. Floccatura interna in cotone, rilievi sul palmo e sulle dita per una presa antiscivolo sia sull'asciutto che sul bagnato, impermeabile. Guanto di protezione meccanica per uso generale a norma EN388, resistenza all'abrasione; guanto compatibile al contatto con generi alimentari a norma 89/109/EEC e 85/572/EEC; guanto per la protezione chimica a norma EN374-3 e dai microrganismi a norma EN374-2. Lunghezza cm 30, spessore mm 0,40. Colore verde. In confezioni da 12 paia.

Nitrile (NBR) glove with straight cuff. Cotton flock lining, grip-pattern palm and fingers for antislip grasp in dry or damp, waterproof. General use mechanical protection glove according to EN388, abrasion resistance; compatible glove for contact with food according to 89/109/EEC and 85/572/EEC; glove for protection against chemical risks according to EN374-3 and microorganism risks according to EN374-2. Length cm 30, thickness mm 0,40. Colour green. Packaging 12 pairs boxes.

Guanto in neoprene
Neoprene glove

ART. 72578

Art. 72578	
Dati tecnici / Technical data	
cod. / code	taglia / size
72578075	7,5
72578085	8,5
72578090	9
72578100	10

	Agenti chimici / Chemical agents
A	metanolo / methanol
B	acetone / acetone
C	acetonitrile / aceto-nitrile
D	diclorometano / dichlorometane
E	carbone disolfuro / carbon disulphide
F	toulene / toulene
G	dietanolamine / diethanolamin
H	tetraidrofurano / tetrahydrofuran
I	acetato di etile / ethyl acetate
J	n-eptano / n-heptane
K	soda caustica 40% / caustic soda 40%
L	acido solforico 96% / sulphuric acid 96%

Art. 72578		
	EN388 (1994)	
	Guanti contro i rischi meccanici (livelli ottenuti sul palmo)	**Protective gloves against mechanical risks (levels obtained on the palm)**
4	Indice di resistenza all'abrasione (da 0 a 4)	Index of resistance to abrasion (from 0 to 4)
1	Indice di resistenza al taglio (da 0 a 5)	Index of resistance to cut (from 0 to 5)
1	Indice di resistenza alla lacerazione (da 0 a 4)	Index of resistance to tear (from 0 to 4)
0	Indice di resistenza alla perforazione (da 0 a 4)	Index of resistance to perforation (from 0 to 4)
	EN374-3 (1994)	
	Guanti contro i rischi chimici per gli agenti ABCIJ	**Protective gloves against chemical risks for agents ABCIJ**
1	Indice di resistenza alla penetrazione (0 o 1)	Index of resistance to penetration (0 or 1)
	EN374-2 (1994)	
	Guanti contro i rischi da microrganismi	**Protective gloves against micro-organism risks**
1	Indice di resistenza alla penetrazione (0 o 1)	Index of resistance to penetration (0 or 1)

Descrizione:
Guanto impregnato in neoprene con manichetta. Floccatura interna in cotone, rilievi sul palmo e sulle dita per una presa antiscivolo sia sull'asciutto che sul bagnato, impermeabile. Guanto di protezione meccanica per uso generale a norma EN388, resistenza all'abrasione; guanto per la protezione chimica a norma EN374-3 e dai microrganismi a norma EN374-2. Lunghezza cm 30, spessore mm 0,75. Colore nero. In confezioni da 12 paia.

Neoprene glove with straight cuff. Cotton flock lining, grip-pattern palm and fingers for antislip grasp in dry or damp, waterproof. General use mechanical protection glove according to EN388, abrasion resistance; glove for protection against chemical risks according to EN374-3 and microorganism risks according to EN374-2. Length cm 30, thickness mm 0,75. Colour black. Packaging 12 pairs boxes.

Protezione delle mani - Guanti spalmati in lattice - Guanti spalmati in nitrile

Guanto in tessuto spalmato in lattice naturale
Cloth glove with natural latex coating

ART. 72615

Art. 72615	
Dati tecnici / Technical data	
cod. / code	taglia / size
72615080	**8**
72615090	**9**
72615100	**10**

Art. 72615		
	EN388 (1994)	
	Guanti contro i rischi meccanici (livelli ottenuti sul palmo)	**Protective gloves against mechanical risks (levels obtained on the palm)**
2	Indice di resistenza all'abrasione (da 0 a 4)	Index of resistance to abrasion (from 0 to 4)
2	Indice di resistenza al taglio (da 0 a 5)	Index of resistance to cut (from 0 to 5)
4	Indice di resistenza alla lacerazione (da 0 a 4)	Index of resistance to tear (from 0 to 4)
2	Indice di resistenza alla perforazione (da 0 a 4)	Index of resistance to perforation (from 0 to 4)

Descrizione:
Guanto in tessuto 50% cotone e 50% poliestere spalmato in lattice naturale sul palmo e sulle dita. Dorso areato, polsino elastico, antiscivolo.
Guanto di protezione meccanica per uso generale, a norma EN388; resistenza alla lacerazione. Colore giallo. Confezioni da 12 paia.

50% cotton and 50% polyester cloth glove with latex coating on palm and fingers. Ventilated back, elasticated cuff, anti-slip.
General use mechanical protection glove, according to EN388; cut resistance. Colour yellow. Packaging 12 pairs boxes.

Protezione delle mani - Guanti spalmati in nitrile

Guanto in tessuto di poliammide spalmato in nitrile
Polyamide cloth glove with nitrile coating

ART. 72637

Art. 72637	
Dati tecnici / Technical data	
cod. / code	taglia / size
72637090	**9**
72637100	**10**

Art. 72637		
	EN388 (1994)	
	Guanti contro i rischi meccanici (livelli ottenuti sul palmo)	**Protective gloves against mechanical risks (levels obtained on the palm)**
4	Indice di resistenza all'abrasione (da 0 a 4)	Index of resistance to abrasion (from 0 to 4)
1	Indice di resistenza al taglio (da 0 a 5)	Index of resistance to cut (from 0 to 5)
2	Indice di resistenza alla lacerazione (da 0 a 4)	Index of resistance to tear (from 0 to 4)
1	Indice di resistenza alla perforazione (da 0 a 4)	Index of resistance to perforation (from 0 to 4)

Descrizione:
Guanto in tessuto di poliammide spalmato in nitrile (NBR) sul palmo e sulle dita. Dorso areato, polsino elastico, resistente agli oli e ai grassi.
Guanto di protezione meccanica per uso generale, a norma EN388; resistenza all'abrasione. Colore nero. Confezioni da 10 paia.

Polyamide cloth glove with nitrile coating (NBR) on palm and fingers. Ventilated back, elasticated cuff, oil and grease proof.
General use mechanical protection glove, according to EN388; abrasion resistance. Colour black. Packaging 10 pairs boxes.

Guanto in tessuto di poliammide spalmato in nitrile
Polyamide cloth glove with nitrile coating

ART. 72638

Art. 72638	
Dati tecnici / Technical data	
cod. / code	taglia / size
72638070	**7**
72638080	**8**
72638090	**9**
72638100	**10**

Art. 72638		
	EN388 (1994)	
	Guanti contro i rischi meccanici (livelli ottenuti sul palmo)	**Protective gloves against mechanical risks (levels obtained on the palm)**
3	Indice di resistenza all'abrasione (da 0 a 4)	Index of resistance to abrasion (from 0 to 4)
1	Indice di resistenza al taglio (da 0 a 5)	Index of resistance to cut (from 0 to 5)
2	Indice di resistenza alla lacerazione (da 0 a 4)	Index of resistance to tear (from 0 to 4)
1	Indice di resistenza alla perforazione (da 0 a 4)	Index of resistance to perforation (from 0 to 4)

Descrizione:
Guanto in tessuto di poliammide spalmato in nitrile (NBR) sul palmo e sulle dita.
Dorso areato, polsino elastico, resistente agli oli e ai grassi. Guanto di protezione meccanica per uso generale, a norma EN388; resistenza all'abrasione. Colore azzurro/bianco. Confezioni da 10 paia.

Polyamide cloth glove with nitrile coating (NBR) on palm and fingers. Ventilated back, elasticated cuff, oil and grease proof.
General use mechanical protection glove, according to EN388; abrasion resistance. Colour light blue/white. Packaging 10 pairs boxes.

Guanto in tessuto di cotone spalmato in nitrile leggero
Cotton cloth glove with light nitrile coating

ART. 72640

Art. 72640	
Dati tecnici / Technical data	
cod. / code	taglia / size
72640070	**7**
72640080	**8**
72640090	**9**
72640100	**10**

Art. 72640		
	EN388 (1994)	
	Guanti contro i rischi meccanici (livelli ottenuti sul palmo)	Protective gloves against mechanical risks (levels obtained on the palm)
4	Indice di resistenza all'abrasione (da 0 a 4)	Index of resistance to abrasion (from 0 to 4)
1	Indice di resistenza al taglio (da 0 a 5)	Index of resistance to cut (from 0 to 5)
1	Indice di resistenza alla lacerazione (da 0 a 4)	Index of resistance to tear (from 0 to 4)
1	Indice di resistenza alla perforazione (da 0 a 4)	Index of resistance to perforation (from 0 to 4)

Descrizione:
Guanto in tessuto jersey di cotone spalmato in nitrile leggero (NBR) sul palmo e sulle dita. Dorso areato, polsino elastico, resistente agli oli e ai grassi. Guanto di protezione meccanica per uso generale, a norma EN388; resistenza resistenza all'abrasione. Colore giallo. Confezioni da 12 paia.

Jersey cotton cloth glove with light nitrile coating (NBR). Ventilated back, elasticated cuff, oil and grease proof. General use mechanical protection glove, according to EN388; abrasion resistance. Colour yellow. Packaging 12 pairs boxes.

Guanto in cotone spalmato in nitrile
Cotton cloth glove with nitrile coating

ART. 72643

Art.72643	
Dati tecnici / Technical data	
cod. / code	taglia / size
72643070	**7**
72643080	**8**
72643090	**9**
72643100	**10**

Art. 72643		
	EN388 (1994)	
	Guanti contro i rischi meccanici (livelli ottenuti sul palmo)	Protective gloves against mechanical risks (levels obtained on the palm)
4	Indice di resistenza all'abrasione (da 0 a 4)	Index of resistance to abrasion (from 0 to 4)
2	Indice di resistenza al taglio (da 0 a 5)	Index of resistance to cut (from 0 to 5)
1	Indice di resistenza alla lacerazione (da 0 a 4)	Index of resistance to tear (from 0 to 4)
1	Indice di resistenza alla perforazione (da 0 a 4)	Index of resistance to perforation (from 0 to 4)

Descrizione:
Guanto in tessuto jersey di cotone spalmato in nitrile (NBR) sul palmo e sulle dita. Dorso areato, polsino elastico, resistente agli oli e ai grassi. Guanto di protezione meccanica per uso generale, a norma EN388; resistenza resistenza all'abrasione. Colore blu. Confezioni da 12 paia.

Jersey cotton cloth glove with nitrile coating (NBR). Ventilated back, elasticated cuff, oil and grease proof. General use mechanical protection glove, according to EN388; abrasion resistance. Colour blue. Packaging 12 pairs boxes.

Guanto in cotone interamente spalmato in nitrile
Cotton cloth glove with total nitrile coating

ART. 72650

Art. 72650100		
	EN388 (1994)	
	Guanti contro i rischi meccanici (livelli ottenuti sul palmo)	Protective gloves against mechanical risks (levels obtained on the palm)
4	Indice di resistenza all'abrasione (da 0 a 4)	Index of resistance to abrasion (from 0 to 4)
2	Indice di resistenza al taglio (da 0 a 5)	Index of resistance to cut (from 0 to 5)
2	Indice di resistenza alla lacerazione (da 0 a 4)	Index of resistance to tear (from 0 to 4)
1	Indice di resistenza alla perforazione (da 0 a 4)	Index of resistance to perforation (from 0 to 4)

Descrizione:
Guanto in tessuto di cotone interamente spalmato in nitrile (NBR) con manichetta, resistente agli oli e ai grassi. Guanto di protezione meccanica per uso generale, a norma EN388; resistenza resistenza all'abrasione. Colore blu. Taglia 10. Confezioni da 12 paia.

Cotton cloth glove with total nitrile (NBR) coating with cuff, oil and grease proof. General use mechanical protection glove, according to EN388; abrasion resistance. Colour blue. Size 10. Packaging 12 pairs boxes.

Guanto in cotone interamente spalmato in PVC, cm 60
Cotton cloth glove with total PVC coating, cm 60

ART. 72674

Descrizione:
Guanto in tessuto jersey di cotone interamente spalmato in PVC, lunghezza cm 60, spessore mm 1,3. Resistente ai prodotti chimici, oli e derivati del petrolio. Guanto di protezione meccanica per uso generale, a norma EN388, resistenza all'abrasione; guanto per la protezione chimica a norma EN374-3. Taglia 10. Colore rosso. Confezioni da 10 paia.

Cotton cloth glove with total PVC coating, length cm 60, thickness 1,3. Repels chemicals, oils, petrol derivated. General use mechanical protection glove, according to EN388, abrasion resistance; glove for protection against chemical risks according to EN374-3. Colour red.
Size 10. Packaging 10 pairs boxes.

Art. 72674100		
	EN388 (1994)	
	Guanti contro i rischi meccanici (livelli ottenuti sul palmo)	Protective gloves against mechanical risks (levels obtained on the palm)
4	Indice di resistenza all'abrasione (da 0 a 4)	Index of resistance to abrasion (from 0 to 4)
1	Indice di resistenza al taglio (da 0 a 5)	Index of resistance to cut (from 0 to 5)
2	Indice di resistenza alla lacerazione (da 0 a 4)	Index of resistance to tear (from 0 to 4)
1	Indice di resistenza alla perforazione (da 0 a 4)	Index of resistance to perforation (from 0 to 4)
	EN374-3 (1994)	
	Guanti contro i rischi chimici per gli agenti AKL	Protective gloves against chemical risks for agents AKL
1	Indice di resistenza alla permeazione (0 o 1)	Index of resistance to permeation (0 or 1)

Agenti chimici / Chemical agents	
A	metanolo / methanol
B	acetone / acetone
C	acetonitrile / aceto-nitrile
D	diclorometano / dichloromethane
E	carbone disolfuro / carbon disulphide
F	toulene / toulene
G	dietanolamine / diethanolamin
H	tetraidrofurano / tetrahydrofuran
I	acetato di etile / ethyl acetate
J	n-eptano / n-heptane
K	soda caustica 40% / caustic soda 40%
L	acido solforico 96% / sulphuric acid 96%

Guanto in cotone interamente spalmato in PVC, cm 36
Cotton cloth glove with total PVC coating, cm 36

ART. 72677

Descrizione:
Guanto in tessuto jersey di cotone interamente spalmato in PVC, lunghezza cm 36. Impermeabile, resistente ai prodotti chimici. Guanto di protezione meccanica per uso generale, a norma EN388; resistenza all'abrasione. Taglia 10. Colore rosso. Confezioni da 12 paia.

Cotton cloth glove with total PVC coating, length cm 36. Waterproof, chemicals proof. General use mechanical protection glove, according to EN388; abrasion resistance. Colour red. Size 10. Packaging 12 pairs boxes.

Art. 72677100		
	EN388 (1994)	
	Guanti contro i rischi meccanici (livelli ottenuti sul palmo)	Protective gloves against mechanical risks (levels obtained on the palm)
4	Indice di resistenza all'abrasione (da 0 a 4)	Index of resistance to abrasion (from 0 to 4)
1	Indice di resistenza al taglio (da 0 a 5)	Index of resistance to cut (from 0 to 5)
2	Indice di resistenza alla lacerazione (da 0 a 4)	Index of resistance to tear (from 0 to 4)
1	Indice di resistenza alla perforazione (da 0 a 4)	Index of resistance to perforation (from 0 to 4)

Guanto in cotone interamente spalmato in PVC, cm 35
Cotton cloth glove with total PVC coating, cm 35

ART. 72680

Descrizione:
Guanto in tessuto jersey di cotone interamente spalmato in PVC, lunghezza cm 35, spessore mm 1,3. Resistente ai prodotti chimici, oli e derivati del petrolio. Guanto di protezione meccanica per uso generale, a norma EN388, resistenza all'abrasione; guanto per la protezione chimica a norma EN374-3. Taglia 10. Colore rosso. Confezioni da 10 paia.

Cotton cloth glove with total PVC coating, length cm 35, thickness 1,3. Repels chemicals, oils, petrol derivated. General use mechanical protection glove, according to EN388, abrasion resistance; glove for protection against chemical risks according to EN374-3. Colour red. Size 10. Packaging 10 pairs boxes.

Art. 72680100		
	EN388 (1994)	
	Guanti contro i rischi meccanici (livelli ottenuti sul palmo)	**Protective gloves against mechanical risks (levels obtained on the palm)**
4	Indice di resistenza all'abrasione (da 0 a 4)	Index of resistance to abrasion (from 0 to 4)
1	Indice di resistenza al taglio (da 0 a 5)	Index of resistance to cut (from 0 to 5)
2	Indice di resistenza alla lacerazione (da 0 a 4)	Index of resistance to tear (from 0 to 4)
1	Indice di resistenza alla perforazione (da 0 a 4)	Index of resistance to perforation (from 0 to 4)
	EN374-3 (1994)	
	Guanti contro i rischi chimici per gli agenti AKL	**Protective gloves against chemical risks for agents AKL**
1	Indice di resistenza alla permeazione (0 o 1)	Index of resistance to permeation (0 or 1)

Agenti chimici / Chemical agents	
A	metanolo / methanol
B	acetone / acetone
C	acetonitrile / aceto-nitrile
D	diclorometano / dichloromethane
E	carbone disolfuro / carbon disulphide
F	toulene / toulene
G	dietanolamine / diethanolamin
H	tetraidrofurano / tetrahydrofuran
I	acetato di etile / ethyl acetate
J	n-eptano / n-heptane
K	soda caustica 40% / caustic soda 40%
L	acido solforico 96% / sulphuric acid 96%

Guanto in poliammide spalmato in PU
Polyamide cloth glove with PU coating

ART. 72682

Descrizione:
Guanto in maglia di poliammide senza cuciture spalmato in poliuretano sul palmo e sulle dita, dorso areato, polsino elastico, antiscivolo. Finezza 15. Guanto di protezione meccanica per uso generale, a norma EN388; resistenza all'abrasione e alle lacerazioni. Colore nero. Confezioni da 12 paia.

Polyamide seamless mesh glove with polyurethane coating (NBR) on palm and fingers, ventilated back, elasticated cuff, anti-slip. Gauge 15. General use mechanical protection glove, according to EN388; abrasion and tear cut resistance. Colour black. Packaging 12 pairs boxes.

Art. 72682	
Dati tecnici / Technical data	
cod. / code	taglia / size
72682060	6
72682070	7
72682080	8

Art. 72682		
	EN388 (1994)	
	Guanti contro i rischi meccanici (livelli ottenuti sul palmo)	**Protective gloves against mechanical risks (levels obtained on the palm)**
4	Indice di resistenza all'abrasione (da 0 a 4)	Index of resistance to abrasion (from 0 to 4)
1	Indice di resistenza al taglio (da 0 a 5)	Index of resistance to cut (from 0 to 5)
3	Indice di resistenza alla lacerazione (da 0 a 4)	Index of resistance to tear (from 0 to 4)
1	Indice di resistenza alla perforazione (da 0 a 4)	Index of resistance to perforation (from 0 to 4)

Guanto in tessuto di poliammide spalmato in poliuretano
Polyamide cloth glove with polyurethane coating

ART. 72685
Descrizione:
Guanto in tessuto di poliammide spalmato in poliuretano sul palmo e sulle dita. Dorso areato, polsino elastico, antiscivolo. Guanto di protezione meccanica per uso generale, a norma EN388; resistenza all'abrasione e ai piccoli tagli. Colore grigio. Confezioni da 10 paia.

Polyamide cloth glove with polyurethane coating (NBR) on palm and fingers. Ventilated back, elasticated cuff, anti-slip. General use mechanical protection glove, according to EN388; abrasion and little cut resistance. Colour grey. Packaging 10 pairs boxes.

Art. 72685	
Dati tecnici / Technical data	
cod. / code	taglia / size
72685060	6
72685070	7
72685080	8
72685090	9
72685100	10

Art. 72685		
	EN388 (1994)	
	Guanti contro i rischi meccanici (livelli ottenuti sul palmo)	Protective gloves against mechanical risks (levels obtained on the palm)
3	Indice di resistenza all'abrasione (da 0 a 4)	Index of resistance to abrasion (from 0 to 4)
1	Indice di resistenza al taglio (da 0 a 5)	Index of resistance to cut (from 0 to 5)
3	Indice di resistenza alla lacerazione (da 0 a 4)	Index of resistance to tear (from 0 to 4)
1	Indice di resistenza alla perforazione (da 0 a 4)	Index of resistance to perforation (from 0 to 4)

Guanto antitaglio in polietilene spalmato in PU
Cut resistant polyethylene cloth glove with PU coating

ART. 72688

Descrizione:
Guanto antitaglio in maglia di fibra di polietilene alte prestazioni senza cuciture TAEKI®, spalmato in poliuretanop su palmo e punta delle dita. Polsino elastico lungo cm 10, finezza 13. Fabbricato senza solventi e DMF per limitare l'impatto ambientale e i rischi di allergie. Guanto di protezione meccanica per uso generale, a norma EN388; resistenza all'abrasione, ai tagli e alle lacerazioni. Esempi di utilizzo: manipolazione lamiere e componenti plastici taglienti, industria automobilistica ed aeronautica, costruzioni metalliche, edilizia, cablaggio, manipolazione del vetro. Colore grigio. Confezioni da 12 paia.

Cut resistant glove in seamless knitted polyethylene fibre high performance TAEKI2 with PU-coating on palm and fingertips. Elasticated wrist cm 10 long, gauge 13. Made without solvents and DMF against environment and allergy risks.
General use mechanical protection glove, according to EN388; abrasion, cut and tear resistance. Example of use: handling of sharp-edged sheet metal and plastic pieces, automotive and aviation industry, metal construction
construction work, wiring, manipulation of glasses. Colour grey. Packaging 12 pairs boxes.

Art. 72688	
Dati tecnici / Technical data	
cod. / code	taglia / size
72688070	7
72688080	8
72688090	9
72688100	10

Art. 72688		
	EN388 (1994)	
	Guanti contro i rischi meccanici (livelli ottenuti sul palmo)	Protective gloves against mechanical risks (levels obtained on the palm)
4	Indice di resistenza all'abrasione (da 0 a 4)	Index of resistance to abrasion (from 0 to 4)
4	Indice di resistenza al taglio (da 0 a 5)	Index of resistance to cut (from 0 to 5)
4	Indice di resistenza alla lacerazione (da 0 a 4)	Index of resistance to tear (from 0 to 4)
2	Indice di resistenza alla perforazione (da 0 a 4)	Index of resistance to perforation (from 0 to 4)

Protezione delle mani - Guanti per sabbiatrice - Guanti in tessuto di cotone

Guanto per sabbiatrice
Sand-blasting machine glove

ART. 72710

Descrizione:
Guanto per sabbiatrice.
Lunghezza mm 800, diametro max mm 240. Colori assortiti.

Sand-blasting machine glove.
Length mm 800, max diameter mm 240.
Matched colours.

Cod. 72710100

Protezione delle mani - Guanti in tessuto di cotone

Guanto in maglia di cotone leggero
Light cotton knitted glove

ART. 72745

Descrizione:
Guanto in maglia Intelock 100% cotone leggero, 145 g/m², finezza 18. Ambidestro, polsino a coste riportato. Buona protezione dell'oggetto manipolato da impronte e sudore. Può essere usato come sottoguanto. Colore naturale. Confezioni da 12 paia.

Light 100% cotton Interlock knitted glove, 145 g/m², fineness 18. Ambidextrous, seamed ribbed cuff. Good protection of handled object from fingerprints and sweat. Can be used as an inner glove. Natural colour. Packaging 12 pairs boxes.

Art. 72745	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
72745070	S
72745090	L

Guanto in maglia di cotone pesante
Strong cotton knitted glove

ART. 72748

Descrizione:
Guanto in maglia 100% cotone pesanteo, 460 g/m², finezza 10. Ambidestro, senza cuciture. Buona protezione dell'oggetto manipolato da impronte e sudore. Colore naturale. Confezioni da 12 paia.

Strong 100% cotton Interlock knitted glove, 460 g/m², fineness 10. Ambidextrous, seamless. Good protection of handled object from fingerprints and sweat. Natural colour. Packaging 12 pairs boxes.

Art. 72748	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
72748070	7
72748090	9

Guanto in tessuto di cotone puntinato
Cotton cloth glove with dots

ART. 72755

Art. 72755	
Dati tecnici / Technical data	
cod. / code	taglia / size
72755080	8
72755100	10

Art. 72755		
	EN388 (1994)	
	Guanti contro i rischi meccanici (livelli ottenuti sul palmo)	Protective gloves against mechanical risks (levels obtained on the palm)
1	Indice di resistenza all'abrasione (da 0 a 4)	Index of resistance to abrasion (from 0 to 4)
1	Indice di resistenza al taglio (da 0 a 5)	Index of resistance to cut (from 0 to 5)
2	Indice di resistenza alla lacerazione (da 0 a 4)	Index of resistance to tear (from 0 to 4)
1	Indice di resistenza alla perforazione (da 0 a 4)	Index of resistance to perforation (from 0 to 4)

Descrizione:
Guanto in tessuto di cotone diagonale, interno grattato, forma francese, 270 g/m². Puntini in PVC sul palmo, pollice, dorso dell'indice e del mignolo. Polsino a coste riportato. A norma EN388 contro i rischi meccanici. Colore beige. Confezioni da 12 paia.

Twill cotton cloth glove, brushed lining, French assembly, 270 Seamed ribbed cuff. According to EN388 against mechanical risks. Colour beige. Packaging 12 pairs boxes.

Protezione delle mani - Guanti in tessuto Kevlar - Guanti in pile

Guanto in Kevlar® con manichetta
Kevlar® glove with cuff

ART. 72775

Descrizione:
Guanto in Kevlar® (fibra aramidica) anticalore con manichetta rinforzato sul palmo e sul dorso, lunghezza cm 38. Guanto di protezione contro i rischi dovuti al calore ed al fuoco a norma EN407 (2004) per la manipolazione di prodotti fino ad una temperatura di 350°C per un tempo massimo di 15 secondi; resistenza all'infiammabilità ed al calore di contatto. Guanto di protezione meccanica per uso generale a norma EN388 (2003); resistenza al taglio, alla lacerazione ed all'abrasione. Taglia 10. Colore giallo.

Kevlar® glove (aramidic fiber) straightened on palms and backs, length cm 38. Heat and fire protection glove, according to EN407 (2004) for handlig of products up to temperature of 350°C for a maximum time of 15 seconds; resistance to flammability and contact heat. General use mechanical protection glove according to EN388 (2003); resistance to cut, tear and abrasion. Size 10. Colour yellow.

Cod.72775095

Guanto in maglia Kevlar®
Kevlar® knitted glove

ART. 72777

Art. 72777090		
	EN388 (1994)	
	Guanti contro i rischi meccanici (livelli ottenuti sul palmo)	**Protective gloves against mechanical risks (levels obtained on the palm)**
2	Indice di resistenza all'abrasione (da 0 a 4)	Index of resistance to abrasion (from 0 to 4)
5	Indice di resistenza al taglio (da 0 a 5)	Index of resistance to cut (from 0 to 5)
4	Indice di resistenza alla lacerazione (da 0 a 4)	Index of resistance to tear (from 0 to 4)
X	Indice di resistenza alla perforazione (da 0 a 4)	Index of resistance to perforation (from 0 to 4)
	EN407 (1994)	
	Guanti contro i rischi dovuti al calore e al fuoco (X = test non realizzato)	**Protective gloves against heat and fire risks (X = unrealized test)**
4	Indice di resistenza all'infiammabilità (da 1 a 4)	Index of resistance to flammability (from 1 to 4)
2	Indice di resistenza al calore da contatto (da 1 a 4)	Index of resistance to contact heat (from 1 to 4)
X	Indice di resistenza al calore convettivo (da 1 a 4)	Index of resistance to convective heat (from 1 to 4)
X	Indice di resistenza al calore radiante (da 1 a 4)	Index of resistance to radiant heat (from 1 to 4)
X	Indice di resistenza a piccoli schizzi di metallo fuso (da 1 a 4)	Index of resistance to small projections of molten metal (from 1 to 4)
X	Indice di resistenza a grandi schizzi di metallo fuso (da 1 a 4)	Index of resistance to large projections of molten metal (from 1 to 4)

Descrizione:
Guanto ambidestro in maglia Kevlar® senza cuciture, finezza 7, fodera in maglia di cotone, polsino elastico lungo cm 10 con bordino a coste. Kevlar® è un marchio depositato da DuPont de Nemours. Guanto di protezione contro i rischi dovuti al calore ed al fuoco a norma EN407 (2004) per la manipolazione di prodotti fino ad una temperatura di 250°C per un tempo massimo di 18 secondi; resistenza all'infiammabilità ed al calore di contatto. Guanto di protezione meccanica per uso generale a norma EN388 (2003); resistenza al taglio, alla lacerazione ed all'abrasione. Colore giallo. Taglia 9.

Ambidextrous Kevlar® knitted glove seamless, fineness 7, inside cotton, elastic wrist 10 cm long. Kevlar® is a DuPont de Nemours registered tademark. Heat and fire protection glove, according to EN407 (2004) for handlig of products up to temperature of 250°C for a maximum time of 18 seconds; resistance to flammability and contact heat. General use mechanical protection glove according to EN388 (2003); resistance to cut, tear and abrasion. Colour yellow. Size 9.

Protezione delle mani - Guanti in pile

Guanto in pile
Polar fleece glove

ART. 72785

Descrizione:
Guanto in 100 % pile poliestere 260 g/m² elasticizzato al polso.
Colore nero.

100 % polyester polar fleece glove 260 g/m², elastic on cuff.
Colour black.

Cod. 72785100

Guanto in pelle crosta di bovino
Bovine split leather glove

ART. 72812

Art. 72812100		
	EN388 (1994)	
	Guanti contro i rischi meccanici (livelli ottenuti sul palmo)	**Protective gloves against mechanical risks (levels obtained on the palm)**
2	Indice di resistenza all'abrasione (da 0 a 4)	Index of resistance to abrasion (from 0 to 4)
1	Indice di resistenza al taglio (da 0 a 5)	Index of resistance to cut (from 0 to 5)
4	Indice di resistenza alla lacerazione (da 0 a 4)	Index of resistance to tear (from 0 to 4)
2	Indice di resistenza alla perforazione (da 0 a 4)	Index of resistance to perforation (from 0 to 4)
	EN407 (1994)	
	Guanti contro i rischi dovuti al calore e al fuoco (X = test non realizzato)	**Protective gloves against heat and fire risks (X = unrealized test)**
X	Indice di resistenza all'infiammabilità (da 1 a 4)	Index of resistance to flammability (from 1 to 4)
X	Indice di resistenza al calore da contatto (da 1 a 4)	Index of resistance to contact heat (from 1 to 4)
X	Indice di resistenza al calore convettivo (da 1 a 4)	Index of resistance to convective heat (from 1 to 4)
X	Indice di resistenza al calore radiante (da 1 a 4)	Index of resistance to radiant heat (from 1 to 4)
4	Indice di resistenza a piccoli schizzi di metallo fuso (da 1 a 4)	Index of resistance to small projections of molten metal (from 1 to 4)
X	Indice di resistenza a grandi schizzi di metallo fuso (da 1 a 4)	Index of resistance to large projections of molten metal (from 1 to 4)

Descrizione:

Guanto in pelle crosta di bovino con manichetta di 7 cm, forma americana. Guanto di protezione meccanica e termica per uso generale, a norma EN388, EN407; resistenza alla lacerazione e a piccole proiezioni di metallo fuso. Colore grigio. Taglia 10. Confezioni da 12 paia.

Bovine split leather glove with 7 cm cuff, American cut. General use mechanical and heat protection glove, according to EN388, EN407; tear resistance, small projections of molten metal resistance. Colour grey. Size 10. Packaging 12 pairs boxes.

Guanto in pelle crosta di bovino completamente rinforzato
Bovine split leather totally straightened glove

Descrizione:

Guanto in pelle crosta di bovino completamente rinforzato con manichetta di 7 cm. Guanto di protezione meccanica e termica per uso generale. Colore grigio. Taglia unica.

Bovine split leather totally straightened glove with 7 cm cuff. General use mechanical and heat protection glove. Colour grey. Single size.

Cod. 72817100

Guanto da saldatore in pelle crosta bovino
Welding bovine split leather glove

ART. 72822

Art. 72822100		
	EN388 (1994)	
	Guanti contro i rischi meccanici (livelli ottenuti sul palmo)	**Protective gloves against mechanical risks (level obtained on the palms)**
3	Resistenza all'abrasione (da 0 a 4)	Resistance to abrasion (from 0 to 4)
1	Resistenza al taglio (da 0 a 5)	Resistance to cut (from 0 to 5)
3	Resistenza alla lacerazione (da 0 a 4)	Resistance to tear (from 0 to 4)
3	Resistenza alla perforazione (da 0 a 4)	Resistance to perforation (from 0 to 4)
	EN407 (1994)	
	Guanti contro i rischi dovuti al calore e al fuoco (X = test non realizzato)	**Protective gloves against heat and fire risks (X = unrealized test)**
4	Resistenza all'infiammabilità (da 1 a 4)	Resistance to flammability (from 1 to 4)
1	Resistenza al calore da contatto (da 1 a 4)	Resistance to contact heat (from 1 to 4)
3	Resistenza al calore convettivo (da 1 a 4)	Resistance to convective heat (from 1 to 4)
X	Resistenza al calore radiante (da 1 a 4)	Resistance to radiant heat (from 1 to 4)
4	Resistenza a piccoli schizzi di metallo fuso (da 1 a 4)	Resistance to small projectionsof molten metal (from 1 to 4)
X	Resistenza a grandi schizzi di metallo fuso (da 1 a 4)	Resistance to large projectionsof molten metal (from 1 to 4)

Descrizione:

Guanto da saldatore in pelle crosta di bovino foderato in cotone con manichetta di 14 cm, forma americana, lunghezza cm 35. Per saldatua manuale, taglio e tecniche connesse, lavori in fonderia, ecc.; conforme alla norma Pr EN12477 tipo A. Guanto di protezione meccanica per uso generale a norma EN388, resistenza alla lacerazione; guanto di protezione termica a norma EN407, resistenza all'infiammabilità e alle piccole proiezioni di metallo fuso. Colore rosso. Taglia 10. Confezioni da 12 paia.

Welding bovine split leather glove, cotton lined with 14 cm cuff, American cut, length cm 35. For manual metal welding, cutting and related techniques, work near furnaces, etc.; according to standard Pr EN12477 type A. General use mechanical glove according to EN388, tear resistance; heat protection glove according to EN407, flammability resistance and small projections of molten metal resistance. Colour red. Size 10. Packaging 12 pairs boxes.

Guanto in pelle fiore di bovino
Bovine grain leather glove

ART. 72830

Art. 72830	
Dati tecnici / Technical data	
cod. / code	taglia / size
72830080	8
72830090	9
72830100	10

Art. 72830		
	EN388 (1994)	
	Guanti contro i rischi meccanici (livelli ottenuti sul palmo)	Protective gloves against mechanical risks (levels obtained on the palm)
3	Indice di resistenza all'abrasione (da 0 a 4)	Index of resistance to abrasion (from 0 to 4)
1	Indice di resistenza al taglio (da 0 a 5)	Index of resistance to cut (from 0 to 5)
3	Indice di resistenza alla lacerazione (da 0 a 4)	Index of resistance to tear (from 0 to 4)
2	Indice di resistenza alla perforazione (da 0 a 4)	Index of resistance to perforation (from 0 to 4)

Descrizione:
Guanto in tutta pelle fiore di bovino, forma americana, elastico sul dorso, modello bordato. Guanto di protezione meccanica per uso generale, a norma EN388; resistenza all'abrasione e alla lacerazione, destrezza. Colore grigio con bordino rosso. Confezioni da 12 paia.

Bovine grain leather glove, American cut, elasticated back, red edged cuff. General use mechanical protection glove, according to EN388; abrasion and tear resistance, dexterity. Colour grey with red cuff. Packaging 12 pairs boxes.

Guanto invernale in pelle fiore di bovino
Bovine grain leather glove for winter

ART. 72835

Art. 72835100		
	EN388 (1994)	
	Guanti contro i rischi meccanici (livelli ottenuti sul palmo)	Protective gloves against mechanical risks (levels obtained on the palm)
3	Indice di resistenza all'abrasione (da 0 a 4)	Index of resistance to abrasion (from 0 to 4)
3	Indice di resistenza al taglio (da 0 a 5)	Index of resistance to cut (from 0 to 5)
3	Indice di resistenza alla lacerazione (da 0 a 4)	Index of resistance to tear (from 0 to 4)
2	Indice di resistenza alla perforazione (da 0 a 4)	Index of resistance to perforation (from 0 to 4)
	EN511 (1994)	
	Guanti contro i rischi dovuti al freddo (X = test non realizzato)	Protective gloves against cold risks (X = unrealized test)
2	Indice di resistenza al freddo convettivo (da 0 a 4)	Index of resistance to convective cold (from 0 to 4)
3	Indice di resistenza al freddo da contatto (da 0 a 4)	Index of resistance to contact cold (from 0 to 4)
X	Indice di impermeabilità all'acqua (0 o 1)	Index of water impermeability (0 or 1)

Descrizione:
Guanto invernale in pelle fiore di bovino, forma americana. Interamente foderato in pelliccia acrilica con risvolto sul polsino, con moschettoni. Guanto di protezione meccanica e contro il freddo per uso generale, a norma EN388, EN511; resistenza all'abrasione, al taglio e allo strappo. Colore giallo. Taglia 10. Confezioni da 6 paia.

Bovine grain leather glove for winter, American cut. Fully lined with white acrylic fleece, fleece-lined cuff, with catches. General use mechanical and cold protection glove, according to EN388, EN511; abrasion, cut and tear resistance. Colour yellow. Size 10. Packaging 6 pairs boxes.

Protezione delle mani - Guanti in pelle maialino

Guanto in pelle fiore di maialino e tela di cotone
Pigskin grain leather glove with cotton cloth

ART. 72863

Art. 72863100		
	EN388 (1994)	
	Guanti contro i rischi meccanici (livelli ottenuti sul palmo)	Protective gloves against mechanical risks (levels obtained on the palm)
3	Indice di resistenza all'abrasione (da 0 a 4)	Index of resistance to abrasion (from 0 to 4)
1	Indice di resistenza al taglio (da 0 a 5)	Index of resistance to cut (from 0 to 5)
1	Indice di resistenza alla lacerazione (da 0 a 4)	Index of resistance to tear (from 0 to 4)
1	Indice di resistenza alla perforazione (da 0 a 4)	Index of resistance to perforation (from 0 to 4)

Descrizione:
Guanto in pelle fiore di maialino e tela di cotone con manichetta, tipo "docker" forma americana. Rinforzo in pelle sul dorso e sulle unghie, elastico di chiusura sul dorso. Guanto di protezione meccanica per uso generale, a norma EN388; resistenza all'abrasione, destrezza. Colore beige-blu. Taglia 10. Confezioni da 12 paia.

Pigskin grain leather glove with cotton cloth with cuff, "docker" kind, American cut. Cowhide reinforcement on back and finger tips, elasticated back. General use mechanical protection glove, according to EN388; abrasion resistance, dexterity.
Colour beige-blue. Size 10. Packaging 12 pairs boxes.

Protezione delle mani - Copridita - Creme per la protezione delle mani

ART. 72913

Copridita dritto in lattice
Latex straight fingers cover

Art. 72913	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
72913010	1
72913020	2
72913030	3
72913040	4
72913050	5

Descrizione:
Copridita dritto in lattice opaco medio pesante con orletto e punta rinforzata.

Opaque latex straight fingers cover with border and reinforced top.

ART. 72916

Copridita pollice in lattice
Latex thumb fingers cover

Descrizione:
Copridita pollice in lattice opaco medio pesante con orletto e punta rinforzata.

Opaque latex thumb fingers cover with border and reinforced top.

Art. 72916	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	taglia size
72916030	3
72916040	4
72916050	5

Protezione delle mani - Creme per la protezione delle mani

Crema per la protezione della pelle
Hands protection cream

ART. 72950

Descrizione:
Crema per mani idonea per la protezione della pelle nelle lavorazioni con contatto con oli, grassi, idrocarburi, acquaragia. Colore bianco, Ph 7 +/- 0,1. Barattoli da lt 2 da utilizzare con il dispenser Modular System cod. 05846.

Hands protection cream for the skin in workings with contact with oils, fats, hydrocarbons, turpentine. Colour white, Ph 7 +/- 0,1. In lt 2 cans, to be used in Modular System dispenser code 05846.

Cod. 72950200

Distributore di sapone liquido e crema a cartuccia
Liquid soap and cream cartridge dispenser

ART. 05846

Descrizione:
Distributore a muro per cartucce da 2 litri di sapone liquido e crema.
Dimensioni: base cm 14 x 15, altezza cm 27.

Wall liquid soap and cream dispenser for 2 l cartridges.
Dimensions: base cm 14 x 15, height cm 27.

TABELLE DELLE RESISTENZE CHIMICHE E MECCANICHE DEI GUANTI A PAGINA 568 - 569

Occhiali bilenti con stanghette 2000
Double lens goggles with arms 2000

ART. 73023

Descrizione:
Occhiali bilenti con stanghette 2000.
Lenti incolore, protezioni laterali, colore grigio.

Double lens goggles with arms 2000.
Colourless lens, lateral protection, colour grey.

Cod. 73023300

Occhiali monoblocco con stanghette PACAYA
Single lens goggles with arms PACAYA

ART. 73030

Descrizione:
Occhiali monoblocco con stanghette PACAYA. Lenti in policarbonato incolore con trattamento antigraffio e anti-appannamento, stanghette in nylon inclinabili e adattabili con puntale pieghevole, montatura in nylon, protezioni laterali. Colore grigio-blu, peso g 36. A norma EN 166 FT.

Single lens goggles with arms PACAYA. Lenses made in shade 5 polycarbonate glasses, nylon arms with adjustable inclinaison and temple, lateral protection. Scratch-resistant, anti-mist. Colour grey-blue, weight g 36. According to EN 166 FT.

Cod. 73030100

Occhiali monoblocco con stanghette per saldatura PACAYA T5
Single lens goggles with arms PACAYA T5 for welders

ART. 73032

Descrizione:
Occhiali bilenti con stanghette per saldatura PACAYA T5. Lenti in policarbonato tinta 5 per saldatura con trattamento antigraffio e anti-appannamento, stanghette in nylon inclinabili e adattabili con puntale pieghevole, montatura in nylon, protezioni laterali. Colore nero, peso g 36. A norma EN 166 FT, EN169.

Single lens goggles with arms PACAYA T5 for welders. Lenses made in shade 5 polycarbonate glasses, nylon arms with adjustable inclinaison and temple, lateral protection. Scratch-resistant, anti-mist. Colour black, weight g 36. According to EN 166 FT, EN 169.

Cod. 73032300

Occhiali monoblocco con stanghette KILIMANDJARO
Single lens goggles with arms KILIMANDJARO

ART. 73050

Descrizione:
Occhiali monoblocco con stanghette KILIMANDJARO. Lenti in policarbonato incolore, protezioni laterali, stanghette in nylon regolabili di colore blu e giallo. Trattamento anti-graffio. A norma EN 166 FT.

Single lens goggles with temple KILIMANDJARO. Colourless polycarbonate glasses, lateral protection, adjustable blue and yellow nylon arms. Scratch-resistant. According to EN 166 FT.

Cod. 73050300

Occhiali monoblocco con stanghette PITON2 CLEAR
Single lens goggles with arms PITON2 CLEAR

ART. 73053

Descrizione:
Occhiali monoblocco con stanghette PITON2 CLEAR ultraleggeri. Lenti e stanghette in policarbonato incolore, grande schermo, protezioni laterali con ventilazione diretta, perforazione per cordino, trattamento anti-graffio, filtri UV400. A norma EN 166 FT. Peso g 30.

Single lens goggles with arms PITON2 CLEAR, very light. Colourless polycarbonate lens and arms, panoramic screen, lateral protection wiyh direct ventilation, scratch-resistant, eyelet for cord, filters UV400. According to EN 166 FT. Weight g 30.

Cod. 73053100

Occhiali monoblocco con stanghette THUNDER CLEAR
Single lens goggles with arms THUNDER CLEAR

ART. 73056

Descrizione:
Occhiali monoblocco con stanghette THUNDER CLEAR. Lenti in policarbonato incolore, stanghette curve bi-materia di colore azzurro/grigio regolabili, parte nasale in PVC morbido, anti-scivolo. Trattamento anti-graffio, anti-appannamento, filtri UV400. Adatti ad essere indossati con elmetti e cuffie antirumore. A norma EN 166 FT, EN 170. Peso g 32.

Single lens goggles with arms THUNDER CLEAR. Colourless polycarbonate glasses, light blue/grey twin-material curved adjustable arms, anti-slip nose piece. Scratch-resistant, anti-mist, filters UV400. Suitable for use with safety helmet and ear defenders. According to EN 166 FT, EN 170. Weight g 32.

Cod. 73056300

Occhiali monoblocco con stanghette VULCANO2
Single lens goggles with arms VULCANO2

ART. 73058

Descrizione:
Occhiali monoblocco con stanghette VULCANO2. Lenti in policarbonato incolore, nasello in PVC flessibile, protezioni laterali, stanghette in nylon regolabili di colore grigio/arancio. Trattamento anti-graffio, anti-appannamento. A norma EN 170, FT.

Single lens goggles with arms VULCANO2. Colourless polycarbonate glasses, PVC nose piece, lateral protection, adjustable grey/orange nylon arms. Scratch-resistant, anti-mist. According to EN 170, FT.

Cod. 73058300

Occhiali monoblocco con stanghette PACAYA SMOKE
Single lens goggles with arms PACAYA SMOKE

ART. 73063

Descrizione:
Occhiali monoblocco con stanghette PACAYA SMOKE. Lenti in policarbonato fumè, stanghette in nylon di colore nero/grigio regolabili, protezioni laterali, protezione oculare amovibile antiurto e antipovere, nasello integrato. Trattamento anti-graffio, anti-appannamento, filtri UV400.
A norma EN 166 FT, EN 170. Peso g 36.

Single lens goggles with arms PACAYA SMOKE. Smoke polycarbonate glasses, black/grey nylon adjustable arms, lateral protections, removable foam for shock and dust protection, integrated nose piece. Scratch-resistant, anti-mist, filters UV400. Suitable for use with safety helmet and ear defenders. According to EN 166 FT, EN 170. Weight g 36.

Cod. 73063100

Occhiali bilenti con stanghette TARA2 con diottrie
Double lens goggles with arms TARA2 with dioptrals

ART. 73071

Descrizione:
cchiali bilenti con stanghette TARA2 con diottrie per la correzione della presbiopia semplice. Lenti in policarbonato incolore antigraffio, montatura e stanghette regolabili in nylon di colore nero. A norma EN 166 FT, EN 170.

Double lens goggles with arms TARA2 with dioptrals for the correction of simple long sightedness. Colourless anti-scratch polycarbonate glasses, adjustable black nylon arms. According to EN 166 FT, EN 170.

Art. 73071

Dati tecnici
Technical data

cod. code	diottrie diopters
73071100	**1,00**
73071150	**1,50**
73071200	**2,00**
73071250	**2,50**

Occhiali bilenti con stanghette BLOW GRADIENT
Double lens goggles with arms BLOW GRADIENT

ART. 73075

Descrizione:
Occhiali bilenti con stanghette BLOW GRADIENT. Lenti in policarbonato progressivo fumè con trattamento anti-graffio, protezione antipolvere staccabile, stanghette in doppio materiale con terminali flessibili di colore trasparente/nero. Accessori inclusi: astuccio morbido-pezzuola, elastico.
A norma EN 166 FT, EN 172.

Double lens goggles with arms BLOW GRADIENT. Progressive smoke gradient polycarbonate lenses, scratch-resistant, adjustable transparet/black twin-material with flexible ends, removable lens protection for dust. Accessories included: spectacle soft suede case, elastic. According to EN 166 FT, EN 172.

Cod. 73075100

Occhiali bilenti con stanghette BREEZE GOLD MIRROR
Double lens goggles with arms BREEZE GOLD MIRROR

ART. 73077

Descrizione:
Occhiali bilenti con stanghette BREEZE GOLD MIRROR. Lenti in policarbonato dorato a specchio con trattamento anti-graffio, stanghette in doppio materiale con terminali flessibili di colore grigio metallizzato/nero. Accessori inclusi: astuccio morbido-pezzuola, cordino. A norma EN 166 FT, EN 172.

Double lens goggles with arms BREEZE GOLD MIRROR. Light gold mirror polycarbonate lenses, scratch -resistant, adjustable metallic grey/black twin-material arms with flexible ends.
Accessories included: spectacle soft suede case, elastic. According to EN 166 FT, EN 172.

Cod. 73077100

Protezione della testa e degli occhi - Occhiali - Visiere

Sopraocchiali monoblocco con stanghette MEGA
Single lens cover goggles with arms MEGA

ART. 73083

Descrizione:
Sopraocchiali monoblocco con stanghette MEGA, compatibili con gli occhiali da vista. Lenti in policarbonato incolore, protezioni laterali, stanghette in policarbonato incolore con foro per cordino, ventilazione diretta laterale. Trattamento anti-graffio. A norma EN 166, FT.

Single lens cover goggles with arms MEGA, you can wear prescription glasses. Colourless polycarbonate glasses, lateral protection, colourless polycarbonate arms with eyelet for cord, direct side ventilation. Scratch-resistant. According to EN 166, FT.

Cod. 73083300

Occhiali monoblocco con stanghette LIPARI2 CLEAR
Single lens goggles with temple LIPARI2 CLEAR

ART. 73085

Descrizione:
Occhiali monoblocco con stanghette LIPARI2 CLEAR. Lenti in policarbonato incolore, protezioni laterali, stanghette in nylon regolabili di colore grigio/azzurro con terminali appiattiti, nasello in PVC. Trattamento anti-graffio e antiappannaggio, UV400, peso g 34. A norma EN 166 FT, EN 170.

Single lens goggles with temple LIPARI2 CLEAR. Colourless polycarbonate glasses, lateral protection, adjustable light blue/grey nylon arms with spatula tips, PVC nose piece.
Scratch-resistant and anti mist, UV 400, weight g 34.
According to EN 166 FT, EN 170.

Cod. 73085100

Occhiali a maschera ribaltabili per saldatura TOBA
Raisable mask goggles TOBA for welders

ART. 73087

Descrizione:
Occhiali a maschera per saldatura TOBA con lenti ribaltabili in vetro minerale: lente interna incolore e lente esterna tinta 5. Montatura in PVC flessibile con elastici, protezione laterale e punti di ventilazione. Colore rosso. A norma EN 175, FT.

Welding mask goggles TOBA with raisable mineral lenses: the inside one colourless, the upper one shade 5. Flexible PVC frame with elastic strap, lateral protection and indirect ventilation.
Colour red. According to EN 175, FT.

Cod. 73087100

Occhiali a maschera con banda elastica LASCAR FOAM
Mask goggles with elastic band LASCAR FOAM

ART. 73090

Descrizione:
Occhiali a maschera con banda elastica LASCAR FOAM, compatibili con l'uso di occhiali da vista e semi-maschere respiratorie monouso. Schermo in policarbonato incolore, montatura morbida in PVC blu, bordo in spugna, banda elastica in tessuto, ventilazione regolabile con bande di otturazione. Trattamento anti-graffio, anti-appannamento. A norma EN 166, BT.

Mask goggles with elastic band LASCAR FOAM, you can wear prescription glasses or single use semimask. Colourless polycarbonate screen, blue PVC frame, foam edge, fabric elastic band, coverable indirect vents. Scratch-resistant, anti-mist. According to EN 166, BT.

Cod. 73090200

Protezione della testa e degli occhi - Visiere

Visiera in policarbonato incolore BALBI2
Colourless polycarbonate faceshield BALBI2

Descrizione:
Visiera in policarbonato incolore BALBI2 con bardatura e protezione frontale color giallo.
Schermo in policarbonato incolore con bordo in alluminio di cm 39 x 20. Peso g 300. Taglia unica.

Colourless polycarbonate faceshield BALBI2 with yellow brow protection. Clear polycarbonate visor with aluminium border cm 39 x 20. Single size. Weight g 300.

Cod. 73120100

ART. 73165

Maschera a mano curva VULCAN per saldatura
Welding safety reinforced fiber mask VULCAN

Descrizione:
Maschera a mano curva VULCAN per saldatura in fibra per usi professionali, sistema di fissaggio del vetro senza vite, vetri DIN mm 75 x 98. Adatta a tutti i tipi di saldatura (MIG/MAG, ad elettrodo).
A norma EN 175.

Welding safety bent mask VULCAN made in fiber for professional uses, glass DIN mm 75 x 98 fixed without screw. Suitable for all weldings (MIG/MAG, with electrode). According to EN 175.

Cod. 73165200

Casco per saldatura BARRIER regolabile
Welding helmet BARRIER with variable shade

ART. 73167

Descrizione:
Casco BARRIER per saldatura ad arco elettrico MIG, TIG che richieda una protezione da DIN9 a DIN 13, in polipropilene con frontalino in spugna antisudore. Campo di visione mm 100 x 60, filtro a cristalli liquidi LCD incluso. Tinta: stato chiaro DIN4, stato scuro regolabile da DIN9 a DIN 13, velocità di commutazione dallo stato chiaro allo stato scuro 0,0003 s. Funziona con le cellule solari e con 2 batterie al litio sostituibili incluse con indicatore di esaurimento. Colore azzurro. A norma EN379.

Helmet BARRIER for electric arc, MIG, TIG that requires DIN9 to DIN13 protection, made of polypropylene with sponge aweat band. Vision shield mm 100 x 60, LCD filter included. Shades: clear DIN4, dark adjustable from DIN9 to DIN 13, clear shade to dark shade sensitivity 0,0003 s. Powered by solar cells and 2 replaceable lithium batteries included, with led of low battery indication. Colour light blue. According to EN379.

Cod. 73167100

Casco per saldatura HELMET VERONA
Welding helmet HELMET VERONA

ART. 73170

Descrizione:
Casco HELMET VERONA in polipropilene ideato per le saldature dove non è possibile reggere la maschera con le mani. Sistema di fissaggio del vetro senza vite, vetri DIN mm 75 x 98. nE' adatta a tutti i tipi di saldatura (MIG, TIG, ad elettrodo). A norma EN 175.

Polypropillene welding helmet HELMET VERONA for welding where you can't keep the mask with hand. Glass DIN mm 75 x 98 fixed without screw. Suitable for all weldings (MIG, TIG, with electrode). According to EN 175.

Cod. 73170200

Ribaltino per caschi di saldatura
Flip option for welding helmets

ART. 73172

Descrizione:
Ribaltino per caschi di saldatura, mm 75 x 98.

Flip option for welding helmets, mm 75 x 98.

Cod. 73172100

Vetro di ricambio per maschere da saldatura
Spare glass for welding safety masks

ART. 73178

Descrizione:
Vetro di ricambio per maschere da saldatura, mm 75 x 98.

Spare glass for welding safety masks, mm 75 x 98.

Art. 73178

Dati tecnici / Technical data

cod. code	dimensioni dimensions [mm]	colore colour
73178100	**75 x 98**	trasparente transparent
73178200	**75 x 98**	nero inattinico adiactinic black

Protezione della testa e degli occhi - Elmetti

Elmetto da cantiere QUARTZ III
Safety helmet QUARTZ III

ART. 73230 GnuBo

Descrizione:
Elmetto da cantiere QUARTZ III in polipropilene (PP) ad alta densità trattato anti-UV. Bardatura in poliammide bassa densità con 8 punti di sospensione, regolabile a cremagliera per un diametro della testa compreso fra 53 e 63 cm, frontalino antisudore in spugna. Peso g 333. Colore arancio.

Safety helmet QUARTZ III made of UV resistant and high density polypropylene (PP). Low density polyammide head fastener with 8 bearing points, adjustable with ratchet from size 53 to 63 cm, sweat band in sponge. Weight g 333. Colour orange.

Cod. 73230090

Visiera e portavisiera per elmetti da cantiere
Visor holder and visor for safety helmets

ART. 73280

Descrizione:
Visiera e portavisiera per elmetti da cantiere.
Cod. 100: portavisiera da montare su elmetti, colore nero, fissaggio universale.
Cod. 500: kit di 2 visiere in policarbonato incolore, con bordo metallico, da montare su porta-visiera, fissaggio universale. Dimensioni cm 39 x 20. Conforme a norma EN 166 1B.

Visor holder and visor for safety helmets.
Code 100: visors holder for helmets, colour black, universal fixing.
Code 500: kit of 2 clear polycarbonate visors with metal edge, universal fixing. Dimensions cm 39 x 20. According to EN 166 1B.

Cod. 73280100
Cod. 73280500

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

GUIDA ALL'UTILIZZO DI UN FILTRO PER MASCHERE RESPIRATORIE SECONDO LE SOSTANZE INQUINANTI

Ogni sostanza tossica possiede un limite di concentrazione nell'aria da non oltrepassare senza utilizzo di un apparecchio di protezione respiratoria. Questo limite, espresso in mg/m³ o in p.p.m. (parti per milione), si chiama VME, Valore Medio di Esposizione, che corrisponde alla concentrazione media da non superare nell'arco di un esposizione di 8 ore.

Sostanze	Filtro	p.p.m.	VME mg/m³	VLE mg/m³	Semi maschera	Maschera
Acetaldeide	Ax	100	180			●
Acetato d'amile	A	100	30		◗	●
Acetato di butile	A	150	710		◗	●
Acetato di etile	A	400	1400		◗	●
Acetato di metile	Ax	200	610			●
Acetato di propile	A	200	840		◗	●
Acetato di vinile	A	10	30		◗	●
Acetone	Ax	750	1800			●
Acetilene	◆					
Acido acetico	A			25	◗	●
Acido acrilico	A	10	30		◗	●
Acido benzoico	A+P				◗	●
Acido bromidrico	B+P				◗	●
Acido carbonico	◆					
Acido cloridrico	B			7,5	◗	●
Acido cromico	BE+P			0,05		●
Acido cianidrico	B	2	2			●
Acido fluoridrico	B+P			2,5		●
Acido nitrico	B+P	2	5			●
Acido ossalico	B+P		1		◗	●
Acido fosforico	B+P		1		◗	●
Acido picrico	A+P		0,1			●
Acido solforico	B+P		1		◗	●
Acidi con ammoniaca	BK					●
Acroleina	Ax+P			0,25		●
Acrilonitrile	A	4	9			●
Alcools	A/Ax				◗	●
Alcool allilico	A			5	◗	●
Alcool amilico	A	100	360		◗	●
Alcool butilico	A	100	360		◗	●
Alcool etilico	A			1900	◗	●
Alcool isopropilico	A			980	◗	●
Alcool metilico	Ax	200	260			●
Alcool propilico	A	200	500		◗	●
Aldeide formico	B	0,5				●
Alluminio	P		10		◗	●
Alundun	P				◗	●
Amianto	P		0,10 fibro/cm³		◗	●
Ammine aromatiche	A				◗	●
Ammine a catena corta	K				◗	●
Ammoniaca	K	25	18		◗	●
Anidride acetica	B			20	◗	●
Anidride solforosa	E	2	5		◗	●
Anidride solforica	B+P				◗	●
Anilina	A	2	10			●
Antracene	P				◗	●
Antimonio	P		0,5		◗	●
Argento	P		0,1		◗	●
Argon	◆					
Arsenico	P			0,2	◗	●
Azoto	◆					
Bario	P		0,5		◗	●
Bauxite	P				◗	●
Benzene	A			30	◗	●
Benzidine	A+P				◗	●
Benzina (vapori di)	A		1000		◗	●
Benzolo	A				◗	●
Benzoquinone	A+P	0,1	0,4			●
Benzylamine	A				◗	●
Berillio	P			0	◗	●
Bromacetone	A				◗	●
Bromo	B			0,7		●
Bromobenzene	A				◗	●
Bromoclorometano	Ax+P	20	1050			●
Bromoetano	Ax	200	890			●
Bromoformio	A			5	◗	●
Bromuro d'allile	A				◗	●
Bromuro di benzile	A				◗	●
Bromuro di cianogeno	B+P				◗	●
Bromuro d'etile	Ax	200	890			●
Bromuro d'etilene	A				◗	●
Bromuro di metile	Ax	5	20			●
Bromuro di metilene	A				◗	●
Bromuro di vinile	Ax					●
Bromuro di xilile	◆					
Butadene	Ax			2200		●
Butano	◆					
Butanone	A			590	◗	●
Butilamine	K			15	◗	●
Butilene	Ax					●
Butirrato d'amile	A				◗	●
Butirrato di butile	A				◗	●

Sostanze	Filtro	p.p.m.	VME mg/m³	VLE mg/m³	Semi maschera	Maschera
Butirrato d'etile	A				◗	●
Cadmio	P		0,05		◗	●
Carbonato di sodio	P				◗	●
Carborundum	P				◗	●
Cetene	◆	0,5	0,9			
Cetoni	A/Ax				◗	●
Carbone	P				◗	●
Cloroacetaldeide	A			3	◗	●
Cloracetato d'etile	A				◗	●
Cloracetone	A				◗	●
Cloro	B			3	◗	●
Clorobenzene	A	10			◗	●
Clorobutadiene	Ax	10	36			●
Cloroetano	Ax	100	2600			●
Cloroformio	Ax	5	25			●
Cloropicrine	A	0,1	0,7			●
Cloroprene	Ax	10	36			●
Cloruro d'allile	Ax			3		●
Cloruro di cianogeno	B			0,6		●
Cloruro d'etile	Ax	100	2600			●
Cloruro d'etilene	A				◗	●
Cloruro di metile	Ax	50	105			●
Cloruro di metilene	Ax			40		●
Cloruro di propile	Ax					●
Cloruro di silicio	◆					
Cloruro di zolfo	B+P			6	◗	●
Cloruro di sulfuryle	B+P				◗	●
Cloruro di thionile	B+P				◗	●
Cloruro di vinile	Ax			6		●
Cloruro di xilile	A+P				◗	●
Cromo	P		0,5		◗	●
Cobalto	P		0,1		◗	●
Cotone	P		0,2		◗	●
Cresolo	A	5	22		◗	●
Rame	P		2		◗	●
Cicloesano	A	300	1050		◗	●
Cicloesanolo	A	50	200		◗	●
Cycloexhanone	A	25	100		◗	●
Decano	A				◗	●
Diazomethane	A			0,4		●
Dicloroetano	Ax+P	10	40			●
Dicloroetilene	Ax	5	20			●
Diclorofluorometano	◆	10	40			
Diclorometano	Ax+P	100	360			●
Diethylamine	Ax			30		●
Diethylether	Ax			1200		●
Dimetilanilina	A	5	25			●
Dimetiletere	Ax					●
Dimetilidrazina	K	0,1	0,2			●
Dimetilpropano	Ax					●
Dimetiltriethylamine	Ax					●
Diossano	A	10	35		◗	●
Acqua ossigenata	B				◗	●
Acqua regia	B+P				◗	●
Estere	A/Ax				◗	●
Estere fosforico	AB+P				◗	●
Stagno	P		0,1		◗	●
Etano	◆					
Etanolo	A			1900	◗	●
Ethanolamine	A	3	8		◗	●
Eteri	A/Ax				◗	●
Etere allilico	A			22	◗	●
Etere butilico	A			270	◗	●
Etere dicloroetilico	A			30	◗	●
Etere etilico	Ax			1200		●
Etere metilico	Ax					●
Etere propilico	A				◗	●
Ethylamine	K	10	18		◗	●
Etilene	◆					
Etilene diamine	K			25	◗	●
Etilene imine	K			1		●
Fluoro	B			2		●
Fluoruro di boro	B+P		2,5		◗	●
Formaldeide	B			3		●
Formiato d'amile	A				◗	●
Formiato d'etile	Ax	100	300			●
Formiato di metile	Ax	100	250			●
Formiato di propile	A				◗	●
Formolo	B					●
Freoni	AB				◗	●
Fumi d'incendi	AB+P		5		◗	●
Furfurolo	A			20	◗	●
Glicole	A				◗	●

Sostanze	Filtro	p.p.m.	VME mg/m³	VLE mg/m³	Semi maschera	Maschera
Elio	◆					
Eptano	A	400	1600		◗	●
Esafluoruro di zolfo	AB+P				◗	●
Esano	A	50	170		◗	●
Esanolo	A				◗	●
Hexone	A			410	◗	●
Idrazina	K+P	0,1	0,1			●
Idrocarburi	A		1000		◗	●
Idrogeno	◆					
Idrogeno arsenicato	AB+P	0,05	0,2			●
Idrogeno fosforato	AB	0,1	0,13			●
Idrogeno selenicato	AB	0,02	0,08			●
Idrogeno solforato	AB	5	7			●
Indio	P			0,1	◗	●
Ioduro d'etile	A				◗	●
Ioduro di metile	Ax			28		●
Insetticidi	AB+P				◗	●
Ioduro di metilene	A				◗	●
Isocynates	AB+P	0,02	0,05			●
Manganese	P		1		◗	●
Mercurio	Hg+P		0,05			●
Metanolo	Ax	200	260			●
Methylamine	K			12	◗	●
Metilanilina	A	0,5	2			●
Metil butano	Ax					●
Metilpropano	Ax					●
Metilbutilcetone	A	5	20			●
Metilpropilcetone	A	200	700		◗	●
Naphtylamines	P	10	50		◗	●
Neon	◆					
Nichel	P		1			●
Nichel carbonile	◆					
Nitroanilina	B+P		3			●
Nitrato d'amile	A				◗	●
Nitrato di metile	A/Ax	100	250		◗	●
Nitrato d'etile	Ax	100	310			●
Nitrobenzene	A	1	5			●
Nitroglicerina	A	0,15	1,5			●
Nitrometano	B	100	250			●
Ottano	A		0,1			●
Ossido di cadmio	P			0,05		●
Ossido di carbonio	◆	50	55			
Ossido d'etilene	Ax	1				●
Ossido di ferro	P			5	◗	●
Ossido di zinco	P			5	◗	●
Ozono	AB	0,1	0,2			●
Palladio	P				◗	●
Antiparassitari	AB+P				◗	●
Pentacloroetano	A				◗	●
Pentafluoruro di zolfo	B+P			0,25		●
Pentano	Ax	600	1800			●
Percloretilene	A	50	335		◗	●
Pesticidi liquidi	AB+P				◗	●
Pesticidi in polvere	P				◗	●
Fenolo	A	5	19			●
Fosgene	B			0,4		●
Fosforo	P		0,1		◗	●
Piombo (vapori)	A+P		0,1		◗	●
Piombo tetraetile	A		0,1			●
Piombo tetrametile	A		0,15			●
Propano	◆					
Piridina	A	5	15		◗	●
Resina poliestere	AB					●
Selenio	P	0,05	0,2		◗	●
Solventi in genere	A/Ax				◗	●
Soda caustica	P		2		◗	●
Zolfo (esafluoruro)	P	1000	6000		◗	●
Stirene monomero	A	50	215		◗	●
Solfato d'etile	A				◗	●
Solfato di metile	A					●
Solfuro di carbone	Ax	10	30			●
Talco	P				◗	●
Tellurio	P		0,1		◗	●
Tetracloroetano	A	1	7		◗	●
Tetracloretilene	A			670	◗	●
Tetranitrometano	B	1	8			●
Toluene	A	100	375		◗	●
Toluidina	A			22		●
Tricloroetano	A	300	1650		◗	●
Tricloretilene	A	75	405		◗	●
Triclorometano	Ax+P			1900		●
Tricloruro di fosforo	B+P		3			●
Triethylamine	A			40	◗	●
Trifluorometano	AB				◗	●
Trimethylamine	K			25	◗	●
Vanadio	P		0,05		◗	●
Vapori di saldatura	B+P				◗	●
Xilidina	A	2	10		◗	●
Zinco	P		10		◗	●

◆ : Utilizzare una maschera isolante
◗ : Semimaschera
● : Maschera completa

Questa lista non ha valore contrattuale ma solo indicativo è da considerarsi vincolante per la Delta Plus, che declina ogni responsabilità in merito.

NORME PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE

FILTRI **ABEK** PER GAS E VAPORI + **P** PER POLVERI (SEMIMASCHERE)

grado di protezione 1 = 78%, 2 = 92%, 3 = 98% di sostanza inquinante

MASCHERINE MONOUSO PER POLVERI, FUMI (AEROSOL SOLIDI) E NEBBIE (AEROSOL LIQUIDI)		
FFP1	**FFP2**	**FFP3**
NON TOSSICHE	**NON TOSSICHE** **BASSA E MEDIA TOSSICITA'**	**NON TOSSICHE** **BASSA E MEDIA TOSSICITA'** **ALTAMENTE TOSSICHE**
COLLANTI NON TOSSICI **RIFIUTI** **CEMENTO (pietre e calcinacci)** **GRANO (semi e cellulosa)** **GESSO** **RUGGINE**	**SILICONE** **STUCCO** **LEGNO TENERO** **VERNICI NON VELENOSE** **METALLI NON PESANTI** **SALDATURA** **ABRASIVI** **MARMO** **CARBONE**	**CALCE** **LEGNO DURO (faggio e quercia)** **VERNICI ALTAMENTE TOSSICHE** **AMIANTO** **PIOMBO** **CROMO**
(AGRICOLTURA) (EDILIZIA)	(PULIZIA INDUSTRIALE)	(POLVERI VELENOSE) (SOSTANZE CANCEROGENE)
ripara: **78%** di sostanza inquinante 4 volte VME	ripara: **92%** di sostanza inquinante 10 volte VME	ripara: **98%** di sostanza inquinante 20 volte VME
V = con valvola, migliora la respirazione **P** = pieghevole **W** = con carboni attivi per i cattivi odori		

Protezione delle vie respiratorie - Mascherine monouso FFP1 - FFP2

Mascherina monouso FFP1 NR D per polveri non tossiche con valvola
Single use mask FFP1 NR D for no toxic powders with valve

ART. 73480

Descrizione:
Mascherina monouso FFP1 NR D per fumi e polveri non tossici con valvola di espirazione. In tessuto non tessuto ipoallergenico. Blocca il 78% di sostanza inquinante, fattore di protezione 4 x VME (Valore Medio Esposizione). A norma EN 149:2001, A1:2009.

Single use mask FFP1 NR D for no toxic smokes and powders with expiration valve. In spunbonded ipoallergic cloth. It stops 78% of pollutant. According to EN 149:2001, A1:2009.

Cod. 73480100

Mascherina monouso FFP1 per polveri non tossiche con valvola
Single use mask FFP1 for no toxic powders with valve

ART. 73485

Descrizione:
Mascherina monouso FFP1 per fumi e polveri non tossici con valvola di espirazione. Pieghevole, in tessuto non tessuto ipoallergenico. Blocca il 78% di sostanza inquinante, fattore di protezione 4 x VME (Valore Medio Esposizione). A norma EN 149.

Single use mask FFP1 for no toxic smokes and powders with expiration valve. Pliable, in spunbonded ipoallergic cloth. It stops 78% of pollutant. According to EN 149.

Cod. 73485100

Protezione delle vie respiratorie - Mascherine monouso FFP2

Mascherina monouso FFP2 per polveri tossiche
Single use mask FFP2 for toxic powders

ART. 73505

Descrizione:
Mascherina monouso FFP2 per fumi e polveri non tossici, di bassa e media tossicità. In tessuto non tessuto ipoallergenico. Blocca il 92% di sostanza inquinante, fattore di protezione 10 x VME (Valore Medio Esposizione). A norma EN 149.

Single use mask FFP2 for no toxic, low and medium toxic smokes and powders. In spunbonded ipoallergic cloth. It stops 92% of pollutant. According to EN 149.

Cod. 73505200

Mascherina monouso FFP2 NR D per polveri tossiche con valvola
Single use mask FFP2 NR D for toxic powders with valve

ART. 73530

Descrizione:
Mascherina monouso FFP2 NR D per fumi e polveri non tossici, di bassa e media tossicità, con valvola di espirazione. In tessuto non tessuto ipoallergenico. Blocca il 92% di sostanza inquinante, fattore di protezione 10 x VME (Valore Medio Esposizione). A norma EN 149:2001, A1:2009.

Single use mask FFP2 NR D for no toxic, low and medium toxic smokes and powders, with expiration valve. In spunbonded ipoallergic cloth.
It stops 92% of pollutant. According to EN 149:2001, A1:2009.

Cod. 73530200

Mascherina monouso FFP2 per polveri tossiche con valvola
Single use mask FFP2 for toxic powders with valve

ART. 73535

Descrizione:
Mascherina monouso FFP2 per fumi e polveri non tossici, di bassa e media tossicità, con valvola di espirazione. Pieghevole, in tessuto non tessuto ipoallergenico. Blocca il 92% di sostanza inquinante, fattore di protezione 10 x VME (Valore Medio Esposizione). A norma EN 149.

Single use mask FFP2 for no toxic, low and medium toxic smokes and powders, with expiration valve. Pliable, in spunbonded ipoallergic cloth. It stops 92% of pollutant. According to EN 149.

Cod. 73535200

Protezione delle vie respiratorie - Mascherine monouso FFP2 - FFP3 - Semimaschere e filtri

Mascherina FFP2 per polveri e vapori organici con valvola
Single use mask FFP2 for powders, organic vapors with valve

ART. 73540

Descrizione:
Mascherina monouso FFP2 per fumi e polveri non tossici, di bassa e media tossicità, con carboni attivi per vapori organici e fumi di saldatura per concentrazione < VME (Valore Medio Esposizione). Con valvola di espirazione, pieghevole, in tessuto non tessuto ipoallergenico. Blocca il 92% di polvere inquinante, fattore di protezione 10 x VME. A norma EN 149.

Single use mask FFP2 for no toxic, low and medium toxic smokes and powder, with activated carbon for organic vapor and welding smokes with concentration < exposure medium value. With expiration valve, pliable, in spunbonded ipoallergic cloth. It stops 92% of pollutant powder. According to EN 149.

Cod. 73540200

Protezione delle vie respiratorie - Mascherine monouso FFP3

Mascherina monouso FFP3 per polveri altamente tossiche con valvola
Single use mask FFP3 for very toxic powders with valve

ART. 73550

Descrizione:
Mascherina monouso FFP3 per fumi e polveri non tossici, di bassa e media tossicità, altamente tossici, con valvola di espirazione. In tessuto non tessuto ipoallergenico con fasce larghe regolabili. Blocca il 98% di sostanza inquinante, fattore di protezione 20 x VME (Valore Medio Esposizione). A norma EN 149.

Single use mask FFP3 for no toxic, low and medium toxic, very toxic smokes and powders, with expiration valve. In spunbonded ipoallergic cloth with adjustable wide bands. It stops 92% of pollutant. According to EN 149.

Cod. 73550500

Protezione delle vie respiratorie - Semimaschere e filtri

Semimaschera con valvola e 2 filtri intercambiabili
Semimask with valve and 2 changeable filters

ART. 73620

Descrizione:
Semimaschera M3200 con valvola di espirazione per polveri, vapori e gas o combinate.
In gomma anallergica con bande elastiche. Prevista per 2 filtri venduti separatamente.
Utilizzo in relazione ai filtri scelti: industria chimica, farmaceutica, metallurgia, sanità, agricoltura.
A norma EN 140. Colore grigio.

Semimask M3200 with expiration valve for powders, vapors and gas or combination. In anallergic rubber with elasticated straps. For 2 filters sold a part. You can use it according to chosen filter kind: chemisrty, pharmaceutic industry, metallurgy, agriculture, etc. According to EN 140. Colour grey.

Cod. 73620320

Filtri per semimaschere
Filters for semimask

ART. 73622

Descrizione:
Filtri per semimaschere cod. 73620.
Cod. 120: filtri A2 di media capacità (2) per gas e vapori tipo A.
Cod. 300: filtri P3 di elevata capacità (3) per polveri.
Cod. 900: filtri ABEK1 di capacità limitata (1) per gas e vapori tipo A, B, E, K.
Filters for semimask code 73620.
Code 120: filters A2 for gas and vapours type A, medium capacity (2). Code 300: filters P3 for powders, high capacity (3).
Code 900: filters ABEK1 for gas and vapours type A, B, E, K, limited capacity (1).

Art. 73622

Dati tecnici / Technical data

cod. code	tipo kind	protezione contro protection against
73622120	**A2**	solventi e idrocarburi solvents and hydrocarbons
73622300	**P3**	polveri powders
73622900	**ABEK1**	gas e vapori in generale gas and vapours in general

Guida all'utilizzo dei filtri
Norme di protezione delle vie respiratorie
- *A pag. 589 - 590*

Protezione dell'udito - Cuffie - Tappi

Cuffia antirumore MAGNY-COURS, SNR 32 dB
Hearing protector MAGNY-COURS, SNR 32 dB

ART. 73812

Descrizione:
Cuffia antirumore MAGNY-COURS con padiglioni in ABS imbottiti di gomma piuma con tecnologia multi strato con «air room», archetto esterno in tessile, interno in EVA e PVC, regolabile in altezza. Indice globale di attenuazione acustica SNR 32 dB, a norma EN352-1. Peso g 338, colore kaki.

Hearing protector MAGNY-COURS with ABS cups ads filled with synthetic foam with multi layers technology with «air room», headgear external in textile, internal in EVA and PVC, adjustable in heigth. Standard Noise Reduction SNR 32 dB, according to EN352-1. Weight g 338, colour khaki.

Cod. 73812300

Cuffia antirumore SEPANG, SNR 26 dB
Hearing protector SEPANG, SNR 26 dB

ART. 73840

Descrizione:
Cuffia antirumore SEPANG con involucri in ABS e imbottitura in spugna sintetica, archetto in PVC regolabile morbido imbottito. Indice globale di attenuazione acustica SNR 26 dB, a norma EN-352-1. Peso g 204, colore arancio.

Hearing protector SEPANG with ABS and synthetic foam ear protection, PVC padded elastic adjustable arch. Standard Noise Reduction SNR 26 dB, according to EN352-1. Weight g 205, colour orange.

Cod. 73840260

Protezione dell'udito - Tappi

Tappi auricolari monouso anatomici, SNR 37 dB
Single use anatomic earplugs, SNR 37 dB

ART. 73856

Descrizione:
Tappi auricolari monouso anatomici in gommapiuma di poliuretano.
A norma EN352-2, SNR 37 dB.
Cod. 100: confezione da 200 paia di tappi in bustine da 1 paio l'una vendibili singolarmente.
Cod. 120: confezione da 10 paia di tappi.

Single use anatomic earplugs made in poliurethan sponge rubber.
According to EN352-2, SNR 37 dB.
Code 100: packaging of 200 pairs in 1 pair bags soldable one per one.
Code 120: packaging of 10 pairs.

Cod. 73856100

Tappi auricolari riutilizzabili cilindrici, SNR 28 dB
Reusable cilyndrical earplugs, SNR 28 dB

ART. 73858

Descrizione:
Tappi auricolari riutilizzabili cilindrici, a norma EN352-2, SNR 28 dB.
Confezione da 250 paia di tappi in bustine da 1 paio l'una vendibili singolarmente.

Reusable cilyndrical earplugs, according to EN352-2, SNR 24 dB.
Packaging of 200 pairs in 1 pair bags soldable one per one.

Cod. 73858100

Tappi auricolari riutilizzabili con cordicella, SNR 33 dB
Reusable earplugs with cord, SNR 33 dB

ART. 73870

Descrizione:
Tappi auricolari riutilizzabili in morbido silicone, collegati con cordicella in terital.
A norma EN352-2, SNR 33 dB. Confezionati in bustine da 1 paio.

Reusable cilyndrical earplugs made in flexible silicone with terital string.
According to EN352-2, SNR 33 dB. Packed in 1 pair bag.

Cod. 73870600

Tappi auricolari riutilizzabili con cordicella, SNR 37 dB
Reusable earplugs with cord, SNR 37 dB

ART. 73872

Descrizione:
Tappi auricolari riutilizzabili in spugna di poliuretano con cordicella in plastica e rilevatore magnetico. Diametro mm 12, colore azzurro, peso g 3. A norma EN352-2, SNR 37 dB.
In confezioni di 6 scatoline da 1 paio.

Reusable earplugs made in polyurethane foam with plastic cord and wand. Diameter mm 12, colour bright blue, weigh g 3. According to EN352-2, SNR 37 dB. In blisters of 6 boxes each pair.

Cod. 73872600

Tappi auricolari riutilizzabili con archetto, SNR 24 dB
Reusable earplugs with head fastener, SNR 24 dB

ART. 73881

Descrizione:
Tappi auricolari riutilizzabili in gommapiuma di poliuretano collegati da un archetto pieghevole in polipropilene. A norma EN352-2, SNR 24 dB.
Cod. 200: confezionati in bustine da 1 paio.
Cod. 210: confezioni di 10 paia tappi auricolari di ricambio per archetto.

Reusable earplugs made in poliurethan sponge rubber linked with a folding head fastener made in polypropylene. According to EN352-2, SNR 24 dB.
Code 200: packed in 1 pair bag.
Code 210: packaging of 10 pairs sparing reusable earplugs for head fasteners.

Cod. 73881200

Protezione anticaduta - Kit anticaduta
Assorbitori industriali - Assorbitori industriali

Kit anticaduta ELARA 16
Fall arrester safety kit ELARA 16

ART. 73955

Descrizione:
Kit anticaduta da lavoro ELARA 16 pronto all'uso composto da:
- imbracatura anticaduta a norma EN 361 con cinghie in poliestere larghe mm 45 con 2 punti di ancoraggio, dorsale e sternale, fibbie ad aggancio rapido trattate anticorrosione all'altezza dei cosciali, peso kg 0,7;
- assorbitore di energia a norma EN 355 formato da una cinghia in poliestere a strappo e fune treolata in poliammide con diametro mm 12, peso kg 0,6; 2 moschettoni ovali a norma EN 362 in acciaio zincato, peso 0,17 kg.
La lunghezza è di m 2, in caso di caduta sviluppa un totale di m 3,7.
E' inclusa la borsa rettangolare in tela con cordioncino, dimensioni cm 46 x 34, peso kg 0,08.

Ready for use restraint kit ELARA 16 composed of:
- harness, according to EN 361, made of 45 mm wide polyester red straps with 2 attachments points back and chest, two corrosion-resistant parachute buckles at the thigh level, weight kg 0,7;
- energy absorber fall arrester, according to EN 355, fitted with a textile wrench webbing mm 26 wide, a polyamide rope with diameter mm 12, weight kg 0,6; 2 zinc-coated steel screw karabiners, according to EN 362, weight kg 0,17. Length folded m 2, length unfolded m 3,7.
Included duffel bag with zipper pocket and drawstring, size 46 x 34 cm, weight kg 0,08.

Cod. 73955160

Assorbitori industriali - Assorbitori industriali

Salpina assorbente
Adsorbent Salpina

ART. 05255

Descrizione:
Salpina assorbente; preparato a base di polveri di allumina, assorbente per oli minerali, vegetali, chimici, lubrificanti, grassi, vernici, catrami e affini. Stabile per temperature fino a 1500°C, densità 500 g/l, potere assorbente da 1:1 fino a 1:2,5 dipendente dal tipo di prodotto da assorbire.
Confezionata in sacchi da kg 10.

Adsorbent Salpina; compound based on alumina powders, absorbent for mineral and vegetal oils, chemicals, lubricants, greases, varnishes, tars and similar. Stable to temperature up to 1500°C, density 500 g/l, absorbing power from 1:1 up to 1:2,5, depends on the product you have to absorbe.
Packaged in 10 Kg bags.

Cod. 05255100

Cartelli di obbligo, 1
Obligation signals, 1

ART. 74510

Descrizione:
Cartelli di obbligo in alluminio.
Colore blu su sfondo bianco.

Obligation signals made of aluminium.
Colour blue on white back.

Art. 74510			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	tipo kind	base base [mm]	altezza height [mm]
74510180	**O 212 A**	330	125
74510210	**O 254 A**	330	125
74510242	**O 218 A**	330	125
74510272	**O 204 A**	330	125

Cartelli di obbligo, 2
Obligation signals, 2

ART. 74530

Descrizione:
Cartelli di obbligo in alluminio.
Colore blu su sfondo bianco.

Obligation signals made of aluminium.
Colour blue on white back.

Art.74530			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	tipo kind	base base [mm]	altezza height [mm]
74530082	**O 200 A**	330	125
74530102	**O 221 A**	330	125
74530220	**O 225 C**	500	330

Segnaletica - Cartelli ammonitori

Cartelli ammonitori
Warning signals

ART. 74580

Descrizione:
Cartelli ammonitori in alluminio.
Cod. 100: scritta nera,
segnale rosso su sfondo bianco.
Cod. 130: scritta bianca su sfondo blu, segnale rosso.

Warning signals made of aluminium.
Code 100: black types, colour red on white back.
Code 130: white types, colour red on blue back.

Art. 74580			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	tipo kind	base base [mm]	altezza height [mm]
74580100	**PP 171 A**	400	400
74580130	**PP 172 A**	400	400

Segnaletica - Cartelli di divieto - Cartelli di pericolo

ART. 74620

Cartelli di divieto, 1
Forbidding signals, 1

Descrizione:
Cartelli di divieto in alluminio.
Cod. 105 con normativa antifumo 311 del 31-12-2004.
Colore: scritta bianca su sfono rosso, segnale rosso/nero su sfondo bianco.

Forbidding signals made of aluminium.
Code 105 according to no-smoke law 311, dated 31-dic-2004.
Colour: white types on red back and red/black signals on white back.

Art. 74620			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	tipo kind	base base [mm]	altezza height [mm]
74620105	D 393 A	300	200
74620160	D 220 A	330	125
74620210	D 287 A	330	125

ART. 74630

Cartelli di divieto, 2
Forbidding signals, 2

Descrizione:
Cartelli di divieto in alluminio.
Colore: scritta bianca su sfono rosso, segnale rosso/nero su sfondo bianco.

Forbidding signals made of aluminium.
Colour: white types on red back and red/black signals on white back.

Art. 74630			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	tipo kind	base base [mm]	altezza height [mm]
74630100	D 245 A	330	125
74630132	D 313 A	330	125

Segnaletica - Cartelli di pericolo

ART. 74655

Cartelli di pericolo, A
Danger signals, A

Descrizione:
Cartelli di pericolo in alluminio.
Colore: scritta nera su sfondo bianco.

Danger signals made of aluminium.
Colour: black types on white back.

Art. 74655			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	tipo kind	base base [mm]	altezza height [mm]
74655200	NI 609 E	200	100

ART. 74660

Cartelli di pericolo, B
Danger signals, B

Descrizione:
Cartelli di pericolo in alluminio.
Colore: scritta nera su sfondo giallo.

Danger signals made of aluminium.
Colour: black types on yellow back.

Art. 74660			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	tipo kind	base base [mm]	altezza height [mm]
74660160	P 444 C	330	500

Segnaletica - Cartelli di sicurezza e antincendio - Dischi e pannelli - Etichette

Cartelli di sicurezza, 1
Safety signals, 1

ART. 74720 GnuBo

Descrizione:
Cartelli di sicurezza in alluminio.
Cod. 120, 130, 160: scritta bianca su sfondo verde.
Cod. 190, 212: scritta bianca su sfondo rosso.

Safety signals made of aluminium.
Code 120, 130, 160: white types on green back.
Code 190, 212: white types on red back.

Art. 74720				
Dati tecnici / Technical data				
cod. code	tipo kind	base base [mm]	altezza height [mm]	direzione direction
74720120	**E 150 B**	230	230	destra/right
74720130	**E 149 B**	230	230	sinistra/left
74720160	**E 151 B**	230	230	
74720190	**A 102 B**	230	230	
74720212	**A 209 B**	230	230	

USCITA DI EMERGENZA
E 149 cod. 130
E 150 cod. 120
E 151 cod. 160
A 102 cod. 190
N
A 209 cod. 212

Cartelli di sicurezza, 2
Safety signals, 2

ART. 74730 GnuBo

Descrizione:
Cartelli di sicurezza in alluminio.
Cod. 102: scritta bianca su sfondo rosso.
Cod. 302, 322: scritta bianca su sfondo verde.

Safety signals made of aluminium.
Code 102: white types on red back.
Code 302, 322: white types on green back.

Art. 74730			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	tipo kind	base base [mm]	altezza height [mm]
74730102	**A 116 B**	230	230
74730302	**E 215 B**	230	230
74730322	**E 224 B**	230	230

Segnaletica - Dischi e pannelli

Pannello per carichi sporgenti
Sticking out loads panel

ART. 74830 GnuBo

Descrizione:
Pannello per carichi sporgenti in palstica.
Colore: bianco e rosso con 4 catadiottrici rosse.

Sticking out loads panel made of plastic.
Colour: white and red with 4 red reflectors.

Art. 74830		
Dati tecnici Technical data		
cod. code	base base [mm]	altezza height [mm]
74830250	500	500

Segnaletica - Etichette

Etichetta con immagine donna o uomo
Label with woman or man image

ART. 74856 GnuBo

Descrizione:
Etichetta con immagine donna o immagine uomo.
Colore blu su fondo grigio.

Label with woman image or man image.
Colour blue on grey back.

Art. 74856			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	tipo kind	base base [mm]	altezza height [mm]
74856100	**ID 303**	165	165
74856200	**ID 301**	165	165

Etichetta con numeri
Label with numbers

ART. 74870 GnuBo

Descrizione:
Etichetta con numeri.
Colore: scritta nera su sfondo giallo.

Label with numbers.
Colour: black characters on yellow back.

Art. 74870				
Dati tecnici / Technical data				
cod. code	tipo kind	etichetta label b x h [mm]	foglio sheet b x h [mm]	carattere type h [mm]
74870350	**EN 104 G**	56 x 99	280 x 200	83

ART. 74960

Paletti di recinzione e catena bicolore
Fencing poles and bi-colour chain

Descrizione:
Paletti di recinzione in PVC con base in cement e catena in moplen bicolore bianco e rosso. La catena è confezionata in sacchi da m 25.

Fencing poles made of PVC with cement base and bi-colour moplen chain, red and white. The chain is packaged in m 25 bags.

Art. 74960		
Dati tecnici / Technical data		
cod. code	descrizione description	dimensioni dimensions [mm]
74960100	catena chain	8x29x49
74960200	paletti poles	870

ART. 74970

Nastro segnaletico in polietilene a strisce bianco/rosso
Red/white polyethylene tape for warnings

Descrizione:
Nastro segnaletico in polietilene a strisce bianco/rosso.

Red/white polyethylene tape for warnings.

Art. 74970				
Dati tecnici / Technical data				
cod. code	altezza height [mm]	lunghezza length [m]	spessore thickness [mm]	allungamento elongation [%]
74970200	**70**	200	0,03	80

ART. 74972

Nastro segnaletico autoadesivo a strisce giallo/nero
Yellow/black self-adhesive tape for warnings

Descrizione:
Nastro segnaletico autoadesivo a strisce diagonali giallo/nero (ostacoli fissi).

Yellow/black self-adhesive tape for warnings (fixed obstacles).

Art. 74972		
Dati tecnici Technical data		
cod. code	lunghezza length [m]	altezza height [mm]
74972200	66	50

ART. 74980

Kit traccialinee
Marking-out-lines machine kit

Descrizione:
Kit traccialinee che permette di tracciare linee da 5 a 10 cm di larghezza.
E' composto da:
-una macchina traccialinee Super Striper zavorrata anteriormente, munita di una freccia guida regolabile, di schermo parvento in metallo e di 3 alloggiamenti per bombole di ricambio;
-un Side Striper, accessorio laterale per tutte le tracciature a filo parete;
-un cordino tiralinee per la premarcatura con polvere speciale.

Marking-out-lines machine kit that markes out lines from 5 to 10 cm wide.
It is composed by:
- a marking-out-lines machine Super Striper ballasted on front, with an adjustable drive arrow;
- a side fitting Side Striper for marking near walls;
- a cord for pre-marking with special powder.

Cod. 74980200

ART. 74983

Bomboletta di vernice per traccialinee
Paint bottle for marking-out-lines machine

Descrizione:
Bomboletta di vernice per traccialinee, capacità ml 588.

Paint bottle for marking-out-lines machine, capacity ml 588.

Art. 74983	
Dati tecnici Technical data	
cod. code	colore colour
74983200	giallo yellow
74983400	nero black

Pannello antirumore in gomma espansa POLIESTIC
POLIESTIC expanded rubber soundproof panel

ART. 02190

ART. 02190		
Dimensioni / Dimensions		
cod. code	spessore thickness [mm]	altezza height [mm]
02190300	**30**	1000

CARATTERISTICHE SPECIFICATIONS	UNITA' UNIT	VALORE VALUE
gomma base *basic rubber*		PS 3000
colore *colour*		antracite coal
peso specifico *specific weight*	Kg/m³	25 ± 5%
carico di rottura *tensile strength*	Kpa	170
resistenza alla compressione 50% *compressive strength 50%*	KPa	20
temperatura d'esercizio *working temperature*	°C	-40 +100
autoestinguente *self-extinguishing*	MVSS 302 UL 94 HF 1	

Descrizione:
Pannello antirumore in poliuretano espanso a cellule aperte, base poliestere POLIESTIC PS 3000, con superfici piana e bugnata. Ottimo coefficiente di assorbimento acustico, comportamento al fuoco UL-94HF-1.
Confezionato in rotoli sezionabili con lunghezza di m 25, altezza m 1, venduto in metri quadrati.

Soundproof panel made of open cell expanded polyurethan, base polyesther POLIESTIC PS 3000, with plane and rustication surfaces. Very good noise absorption coefficient, fire behavior UL-94HF-1. Packaged in cutable rolls with length m 25, height m 1, sold in square meters.

Attacco completo per schermo in metallo
Complete metal brace for protection screens

ART. 28807

Descrizione:
Attacco completo per schermo in metallo con micro-interruttore di sicurezza

Complete metal brace with safety microswitch, to be fitted to protection screens

ART. 28807		
Dati tecnici / Technical data		
cod. code	diam. min min diam. [mm]	diam. max max diam. [mm]
28807250	**250**	**450**
28807500	**500**	**600**

Protezione di cristallo acrilico per mandrino di tornio
Acrylic crystal protection screen for lathe's chucks

ART. 28830

Descrizione:
Protezione di cristallo acrilico per mandrini da tornio.

Acrylic crystal protection screen for lathe's chucks.

ART. 28830		
Dati tecnici Technical data		
cod. code	A [mm]	B [mm]
28830250	**250**	**150**
28830300	**300**	**150**
28830350	**350**	**150**
28830400	**400**	**180**
28830450	**450**	**180**
28830500	**500**	**250**
28830600	**600**	**250**

Schermo antinfortunistico in policarbonato a base magnetica
Polycarbide protection screen with magnetic base

ART. 28853

Descrizione:
Schermo antinfortunistico in policarbonato trasparente a base magnetica per la protezione degli occhi e del viso con posizionamento ultrarapido.

Polycarbide protection transparent screen with magnetic base for a quick positioning. For protection of eyes and face.

ART. 28853		
Dati tecnici Technical data		
cod. code	base base [mm]	altezza height [mm]
28853300	**250**	**190**

Vetro di riparo completo per smerigliatrici da banco
Spare safety screen for bench grinders

ART. 28865

Descrizione:
Vetro di riparo completo per smerigliatrici da banco.

Spare safety screen for bench grinders.

ART. 28865		
Dati tecnici Technical data		
cod. code	base base [mm]	altezza height [mm]
28865031	**14**	**9,5**

Vetro di riparo completo per smerigliatrici da banco FEMI
Spare safety screen for FEMI bench grinders

ART. 28867

Descrizione:
Vetro di riparo completo per smerigliatrici da banco FEMI.

Spare safety screen for FEMI bench grinders.

ART. 28867		
Dati tecnici Technical data		
cod. code	base base [mm]	altezza height [mm]
28867100	**15**	**12**

Saldatrice MOS 95E e MOS 138EVO portatile, CC 80 A e 130 A
Portable MOS 95E e MOS 138EVO welder, DC 80 A and 130 A

ART. 76125

ART. 76125			
CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS		cod. / code 76125095	cod. / code 76125138
alimentazione	V	230	230
input voltage		1 Ph, 50-60 Hz	1 Ph, 50-60 Hz
fusibile di rete	A	10	16
fuse			
potenza d'installazione	Kw	1,5	2,5
installation power			
fattore di potenza	cosφ	0,8	0,8
power factor			
rendimento	μ	0,85	0,85
efficiency			
tensione a vuoto	V	60	90
open circuit voltage			
campo di regolazione	A	5 - 80	5 - 130
welding current range			
diametro elettrodi utilizzabili	mm	1,6 - 2,5	1,6 - 3,2
usable electrodes' diameter			
servizio		20% a 80 A	20% a 130 A
duty cicle		60% a 55 A	60% a 75 A
dimensioni	mm	270 x 100 x 140	275 x 130 x 170
dimensions			
peso	kg	2,3	3,5
weight			
accessori		no	si
accessories		no	yes

Descrizione:
Saldatrice MOS 95E e MOS 138EVO portatile, tecnologia ad inverter. Erogano corrente continua sia diretta che inversa. Adatte per saldature ad arco con moltissimi tipi di elettrodi rivestiti e con il processo TIG.
Cod. 138 con valigetta, cavo con pinza di massa, cavo con pinza portaelettrodo, maschera, spazzola.
Linea Light Duty.

Portable MOS 95E e MOS 138EVO welder, inverter technology. The output current is direct (DC) either electrode positive (DCEP) or electrode negative (DCEN). Suitable for arc welding with many types of electrodes and materials and with TIG process.
Code 138 with case, earth clamp with wire, electrode holder with wire, mask, welding brush.
Light Duty serie.

Saldatrice MOS 168EVO portatile, CC 130 A
Portable MOS 168EVO welder, DC 130 A

ART. 76126

ART. 76126150		
CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS	UNITA' UNIT	VALORE VALUE
alimentazione	V	230
input voltage		1 Ph, 50-60 Hz
fusibile di rete	A	16
fuse		
potenza d'installazione	Kw	3
installation power		
fattore di potenza	cosφ	0,8
power factor		
rendimento	μ	0,85
efficiency		
tensione a vuoto	V	90
open circuit voltage		
campo di regolazione	A	5 - 150
welding current range		
diametro elettrodi utilizzabili	mm	1,6 - 4,0
usable electrodes' diameter		
servizio		20% a 150 A
duty cicle		60% a 110 A
dimensioni	mm	320 x 130 x 170
dimensions		
peso	kg	4
weight		
accessori		si
accessories		yes

Descrizione:
Saldatrice MOS 168EVO portatile, tecnologia ad inverter. Eroga corrente continua sia diretta che inversa. Adatta per saldature ad arco con moltissimi tipi di elettrodi rivestiti e con il processo TIG.
Con valigetta, cavo con pinza di massa, cavo con pinza portaelettrodo, maschera, spazzola.
Linea Professional.

Portable MOS 168EVO welder, inverter technology. The output current is direct (DC) either electrode positive (DCEP) or electrode negative (DCEN). Suitable for arc welding with many tipes of electrodes and materials and with TIG process. With case, earth clamp with wire, electrode holder with wire, mask, welding brush.
Professional serie.

Saldatrice MOS GENERATOR portatile, CC 130 A
Portable MOS GENERATOR welder, DC 130 A

ART. 76127

ART. 76127149		
CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS	UNITA' UNIT	VALORE VALUE
alimentazione	V	230
input voltage		1 Ph, 50-60 Hz
fusibile di rete	A	16
fuse		
potenza d'installazione	Kw	3
installation power		
tensione a vuoto	V	70
open circuit voltage		
campo di regolazione	A	5 - 140
welding current range		
diametro elettrodi utilizzabili	mm	1,6 - 3,2
usable electrodes' diameter		
servizio		35% a 140 A
duty cicle		60% a 100 A
dimensioni	mm	320 x 130 x 170
dimensions		
peso	kg	4
weight		

Descrizione:
Saldatrice MOS GENERATOR per saldatura ad elettrodo e TIG in corrente continua, tecnologia ad inverter. Adatta per saldature ad arco con moltissimi tipi di elettrodi rivestiti e con il processo TIG. Questo modello può essere collegato a motogeneratori.
Con valigetta, cavo con pinza di massa, cavo con pinza portaelettrodo, maschera, spazzola.
Linea Professional.

Portable MOS GENERATOR welder for direct current stick arc welder and TIG, inverter technology. Suitable for arc welding with many tipes of electrodes and materials and with TIG process. The model can be connected to motogenerators. With case, earth clamp with wire, electrode holder with wire, mask, welding brush.
Professional serie.

Saldatrice MASTRO GEN portatile, CC 180 A
Portable MASTRO GEN welder, DC 180 A

ART. 76130

ART. 76130400		
MASTRO 40 GEN		
CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS		VALORE VALUE
alimentazione	V	230
input voltage		1 Ph, 50-60 Hz
fusibile di rete	A	25
fuse		
potenza d'installazione	Kw	5
installation power		
tensione a vuoto	V	80
open circuit voltage		
campo di regolazione MMA	A	5 - 165
welding current range MMA		
campo di regolazione TIG	A	5 - 180
welding current range TIG		
diametro elettrodi utilizzabili MMA	mm	1,6 - 4,0
usable electrodes' diameter MMA		
diametro elettrodi utilizzabili TIG	mm	1 - 3,2
usable electrodes' diameter TIG		
servizio MMA		40% a 160 A
duty cicle MMA		60% a 135 A
servizio TIG		40% a 180 A
duty cicle TIG		60% a 150 A
dimensioni	mm	400 x 160 x 260
dimensions		
peso	kg	7,3
weight		

Descrizione:
Saldatrice MASTRO GEN portatile, tecnologia ad inverter. Eroga corrente continua sia diretta che inversa. Adatta per saldatura ad arco con qualsiasi tipo di elettrodo rivestito (basico, rutilico, cellulosico, inox, ecc.) e con il processo TIG. Questo modello può essere collegato a motogeneratori. Con valigetta, cavo con pinza di massa, cavo con pinza portaelettrodo, maschera, spazzola.
Linea Industrial.

Portable MASTRO GEN welder, inverter technology. The output current is direct (DC) either electrode positive (DCEP) or electrode negative (DCEN). Suitable for arc welding with every kind of electrodes (rutile, basic, cellulose, inox, etc.) and with TIG process. The model can be connected to motogenerators. With case, earth clamp with wire, electrode holder with wire, mask, welding brush.
Industrial serie.

Saldatrici ed accessori - Saldatrici portatili - Kit per saldatura

Saldatrice HYPERTIG portatile, CC 160 A
Portable HYPERTIG welder, DC 160 A

ART. 76140

ART. 76140160		
HYPERTIG 160E		
CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICATIONS		
alimentazione	V	230
input voltage		1 Ph, 50-60 Hz
fusibile di rete	A	16
fuse		
potenza d'installazione	Kw	4
installation power		
fattore di potenza	cosφ	0,75
power factor		
rendimento	μ	0,85
efficiency		
tensione a vuoto	V	95
open circuit voltage		
campo di regolazione	A	5 - 160
welding current range		
diametro elettrodi utilizzabili	mm	1,6 - 4,0
usable electrodes' diameter		
servizio		40% a 160 A
duty cicle		60% a 130 A
dimensioni	mm	340 x 150 x 310
dimensions		
peso	kg	11
weight		

Descrizione:
Saldatrice HYPERTIG portatile per saldatura TIG e ad elettrodo in corrente continua, tecnologia ad inverter. Ideale per la saldatura TIG di materiali come inox, rame, nichel, ecc.
Linea Industrial.

Portable HYPERTIG welder for TIG and stick arc welder, inverter technology. Suitable for TIG welder of materials such as inox steel, copper, nichel, ecc.
Industrial serie.

Saldatrici ed accessori - Kit per saldatura

Kit per saldatura ad arco elettrico AD16 per saldatrici PARVA
Arc welding kit AD16 for PARVA welders

ART. 76160

Descrizione:
Kit per saldatura ad arco elettrico con elettrodo rivestito AD16 per saldatrici PARVA 150E e PARVA 175E.
Composto da: pinza portaelettrodo con cavo da m 3, morsetto di massa con cavo da m 2, maschera, spazzola/martellina per gli spruzzi.
I cavi e gli attacchi rapidi sono da 16 mm².

Arc welding kit AD16 for PARVA 150E e PARVA 175E welders.
Composed by: electrode holder with m 3 wire, earth clamp with m 2 wire, mask, welding hammer/brush.
Wire's and coupling's capacity is 16 mm².

Cod. 76160160

Kit per saldatura ad arco elettrico DS10 per saldatrici MOS
Arc welding kit DS10 for MOS welders

ART. 76175

Descrizione:
Kit per saldatura ad arco elettrico con elettrodo rivestito DS10 per saldatrici MOS.
Composto da: pinza portaelettrodo con cavo da m 3, morsetto di massa con cavo da m 2, maschera, spazzola/martellina per gli spruzzi.
I cavi e gli attacchi rapidi sono da 25 mm².

Arc welding kit DS10 for MOS welders. Composed by: electrode holder with m 3 wire, earth clamp with m 2 wire, mask, welding hammer/brush. Wire's and coupling's capacity is 25 mm².

Cod. 76175100

MASCHERE PER SALDATURA, OCCHIALI ETC. A PAG.586 - 587

Saldatrici ed accessori - Pinze e morsetti

Pinza portaelettrodo 200 A
Electrode holder 200 A

Descrizione:
Pinza portaelettrodo 200 A, a norma EN 60974-11, classe isolamento B. Diametro dell'elettrodo consigliato: mm 3,25.

Electrode holder 200 A, according to EN 60974-11, insulation class B. Suggested electrode diameter mm 3,25.

ART. 76211

Cod. 76211325

Morsetto di massa 200 A
Earth clamp 200 A

Descrizione:
Morsetto di massa 200 A.

Earth clamp 200 A.

ART. 76220 GnuBo

Art. 76220 — Dati tecnici / Technical data

cod. code	voltaggio voltage [V]	lunghezza length [mm]
76220200	**200**	170

Morsetto di massa in ottone fuso 500 A
Earth clamp in melted brass 500 A

Descrizione:
Morsetto di massa in ottone fuso 500 A.
Per impieghi industriali dove è richiesta altissima conducibilità.

Earth clamp 500 A.
Made in melted brass for high conducibility.

ART. 76225 GnuBo

Art. 76225 — Dati tecnici / Technical data

cod. code	voltaggio voltage [V]	lunghezza length [mm]
76225500	**500**	170

Saldatrici ed accessori - Saldatori elettrici - Accessori vari

Saldatore elettrico a punta piatta
Flat point electric soldering iron

ART. 76316 GnuBo

Art. 76316 — Dati tecnici / Technical data

cod. code	potenza power [W]	diam. punta point diam. [mm]	peso weight [g]
76316025	**25**	4,5	200
76316050	**50**	6	250

Descrizione:
Saldatore elettrico con rame tondo e punta piatta, tipo standad per lavori discontinui. Completo di filo e spina, 230V.

Electric soldering iron with round copper and flat point, standard kind for non-continuous works. Supplied with wire and plug, 230 V.

Saldatore elettrico a martello
Hammer tip electric soldering iron

ART. 76318 GnuBo

Art. 76318 — Dati tecnici / Technical data

cod. code	potenza power [W]	dim. rame copper dim. [mm]	peso weight [g]
76318200	**200**	10 x 30	700
76318300	**300**	10 x 40	900

Descrizione:
Saldatore elettrico con rame piatto a martello, tipo standard per lavori discontinui. Completo di filo e spina, 230 V.

Electric soldering iron with falt copper, hammer tip, standard kind for non-continuous works. Supplied with wire and plug, 230 V.

Saldatrici ed accessori - Accessori vari

ART. 76340

Martellina per saldatore
Welding hammer

Descrizione:
Martellina per rimuovere la scoria di saldatura.
Manico in ferro e manopola in nylon.

Welding hammer.
Steel helve and nylon handle.

Cod. 76340100

ART. 76350

Cavo in rame per saldatrici
Copper cable for welders

Descrizione:
Cavo unipolare in rame da 25 mm² con rivestimento in gomma per saldatrici, 230 A al 60%. Venduto in metri.

Copper cable for welders coated with rubber. Capacity 25 mm², 230 A at 60%. Supplied in meters.

Cod. 76350250

Pinza autobloccante per la saldatura di tubi
Self-locking pliers for welding tubes

Art.53063

Cod. Fornitore: **138X**
Manufacturer code: **138X**

Descrizione:
Pinza autobloccante per il serraggio di tubi e materiali rotondi da saldare.
Rubuste ganasce in ghisa malleabile, resistenti alla combustione. Nichelata.
Lunghezza mm 280, apertura mm 90, peso g 900.

Self-locking pliers for gripping tubes and round things to weld. With strong cast iron jaws, flame resistant. Nickel plated. Length mm 280, clamping mm 90, weight g 900.

Cod. 53063138

Pinza autobloccante per la saldatura di profilati
Self-locking pliers for welding sections bars

Art.53067 GEDORE

Cod. Fornitore: **138Y**
Manufacturer code: **138Y**

Descrizione:
Pinza autobloccante per il serraggio di profilati ed angolari da saldare. Ganasce forgiate e temprate, molto resistenti. Acciaio 31 Cr V 3, No 1.2208, nichelato. Lunghezza mm 280, massima apertura mm 95, peso g 660.

Self-locking pliers for gripping section bars and angles to weld.
Forged hardened jaws very strong. Nickel plated steel 31 Cr V 3, No 1.2208.
Length mm 280, clamping mm 95, weight g 660.

Cod. 53067138

Saldatrici ed accessori - Polveri, grasso, spray

Spray anti spruzzi di saldatura
Spray anti-spatters

ART. 76376

Descrizione:
Spray anti spruzzi di saldatura. Previene l'adesione senza influenzare i processi di finitura, protegge gli ugelli delle torce e i bordi delle superfici da saldare. Confezione: bomboletta spray da ml 300.

Spray anti-spatters. It prevents adhesion without influencing finishing process, it protects torch nozzles and bonded pads. Packaging: ml 300 aerosol bomb.

Cod. 76376300

Polvere per brasatura
Brazing powder

ART. 76380

Descrizione:
Polvere per la brasatura di acciaio, ottone, rame e bronzo (es. fissaggio di placchette di metallo duro). Temperatura di utilizzo da 750°C a 1100°C. Confezione: barattolo da g 500.

Brazing powder for steel, brass, copper and bronze (ex. fixing of hard metal inserts).
Working temperature from 750°C to 1100°C. Packaging: g 500 can.

Cod. 76380500

Grasso per saldatura a stagno
Soft soldering paste

ART. 76385 GnuBo

Descrizione:
Grasso per saldatura a stagno senza acido o disossidante.
Confezione: barattolo da g 100.

Soft soldering paste without acid and deoxidizer.
Packaging: g 100 can.

Cod. 76385100

Elettrodo basico per acciaio al carbonio
Basic electrode for carbide steel

ART. 76510

ART. 76510							
Rivestimento Coating		Deposito di saldatura Welding deposit					
AWS-A5.1	E 7018-1	C	%	0,06	Rs	N/mm^2	450
I.S.O. 2560	E515 B 120 20 (H)	Mn	%	1,1	Rm	N/mm^2	540
R.I.Na	E 42/52 4HH	Si	%	0,4	A5d	%	28
UNI 5132	E 44 - E 52 L 4 B 20 R 11 KV 40				Kv (-40°C)	J	100
DIN 1913	E 5155 B 10						
ANASTA	1 B						

Dati tecnici / Technical data			
cod. / code	diametro / diameter [mm]	lunghezza / length [mm]	confezione / package [n]
76510200	**2,00**	300	400
76510250	**2,50**	300	200
76510325	**3,25**	450	120

Descrizione:
Elettrodo basico per acciaio al carbonio.
Indicato per tutte le applicazioni in cui sono richieste eccellenti caratteristiche meccaniche (ponti, caldaie, etc.). Rivestimento a basso tenore di idrogeno che impedisce la formazione di microcricche nella zona termicamente alterata. Impiego in tutte le posizioni meno la verticale discendente. Ottime qualità radiografiche. Salda in CC polo positivo. Venduti sfusi o in confezioni.

Basic electrode for carbide steel. For all applications where good mechanical feature are requested (bridges, boilers, etc.). Coated with low hydrogen content for no micro-cracks. You can use it in all position less than descending vertical. It doesn't leave many spatters. It welds in DC positive pole. Sold loose or in package.

Elettrodo rutilico per acciaio al carbonio
Rutile coated electrode for carbide steel

ART. 76540

ART. 76540							
Rivestimento Coating		Deposito di saldatura Welding deposit					
AWS-A5.1	E 6013	C	%	0,07	Rs	N/mm^2	450
I.S.O. 2560	E432 RR 35	Mn	%	0,5	Rm	N/mm^2	500
UNI 5132	E 44 L 3 R 25 R 10	Si	%	0,4	A5d	%	25
DIN 1913	E 4322 R8				Kv (-40°C)	J	50
ANASTA	1.00 AM						

Dati tecnici / Technical data			
cod./code	diametro / diameter [mm]	lunghezza / length [mm]	confezione / package [n]
76540160	**1,60**	300	500
76540200	**2,00**	300	445
76540250	**2,50**	300	300
76540325	**3,25**	450	115
76540400	**4,00**	450	80
76540500	**5,00**	450	60

Descrizione:
Elettrodo rutilico per acciaio al carbonio. Di impiego generale per la saldatura di acciai da costruzione nella piccola e media carpenteria. Innesco immediato e fusione dolce, assenza di spruzzi ed ottima estetica dei cordoni di saldatura. Salda in CA e CC polo negative. Venduti sfusi o in confezione.

Rutile coated electrode for carbide steel. For general use to weld structural steel in little and medium work. Immediate arc striking and soft fusion, without spatters and good beads. It welds in AC and DC negative pole.Sold loose or in package.

Elettrodo rutilico per acciaio inossidabile
Rutile coated electrode for stainless steel

ART. 76545

ART. 76545							
Rivestimento Coating		Deposito di saldatura Welding deposit					
AWS 5.4-92	E316 L - 16	C	%	0,02	Rs 0,2%	N/mm^2	420
DIN 8556	E 19 12 3 L R 32	Mn	%	0,8	Rm	N/mm^2	580
ISO 3581	E 19 12 3 LR	Si	%	0,8	A5d	%	40
		Cr	%	18,5	Kv (+20°C)	J	60
		Ni	%	12			
		Mo	%	2,8			
		S	%	< 0,015			
		P	%	< 0,015			
		FN	%	3 - 8			

Dati tecnici / Technical data			
cod./code	diametro / diameter [mm]	lunghezza / length [mm]	confezione / package [n]
76545200	**2,00**	300	445
76545250	**2,50**	300	275

Descrizione:
Elettrodo inossidabile, con rivestimento rutilbasico, a basso riassorbimento di umidità (LMA), dalle ottime caratteristiche di saldatura: fusione dolce, facilissima rimozione della scoria e reinnesco dell'arco a freddo. Indicato per la saldatura degli acciai austenitici non stabilizzati corrispondenti ad AISI 316-316L e degli acciai stabilizzati al titanio e/o al niobio tipo 18-12-3, per condizioni di corrosione non molto severe delle strutture saldate. Con i diametri fino al 3,25 mm è possibile la saldatura in verticale ascendente. Salda in CA (60 V min.) e in CC positivo. Venduti sfusi o in confezione.

Stainless electrode, basic rutile coated, low humidity reabsorption (LMA), with good welding features: soft fusion, easy slag removal and rewelding. Suitable to weld not stabilized austenitic steel such as AISI 316-316L and stabilized titanium and/or niobium steel such as 18-12-3, with not high corrosion. With diameters up to mm 3,25 you can weld up-over vertical. It welds in AC (60 V min.) and in DC positive. Sold loose or in package.

Elettrodo per acciai e stampi di pressofusione
Electrode for steel and die castings

ART. 76570 GnuBo

ART. 76570					
Deposito di saldatura Welding deposit			**Dati tecnici Technical data**		
			cod. code	diametro diameter [mm]	lunghezza length [mm]
Rs	N/mm^2	600			
Rm	N/mm^2	790			
A5d	%	22	76570200	**2,00**	300
durezza hardness	HB	240	76570250	**2,50**	300
			76570325	**3,20**	300

Descrizione:
Elettrodo per saldatura e riparazione di acciai ad alto contenuto di carbonio, acciai speciali, da utensili e al Mn, acciai di ignota composizione. Applicazioni: come strato base in presenza di riporti duri ed extraduri, riparazione di stampi di pressofusione ottone, alluminio e zama. Buona resistenza alla corrosione. Salda in CA e in CC positivo. Venduti sfusi o in confezione di kg 5.

Electrode to weld and repair high carbon steel, special steel, tool and Mn steel, unknown composition steel. Applications: such as base with hard and extrahard facing, to repair die castings for brass, aluminium and Zn + Al + Mg alloy. Good corrosion resistance. It welds in AC and in DC positive. Sold loose or in package of kg 5.

Elettrodo al nichel per ghisa malleabile
Nickel electrode for malleable cast iron

ART. 76600

ART. 76600				
Rivestimento Coating		**Deposito di saldatura Welding deposit**		
AWS-A5.15	E Ni - C1	Ni	%	95
DIN 8573	E NiG2	durezza hardness	HB	150 - 180

Dati tecnici / Technical data			
cod./code	diametro / diameter [mm]	lunghezza / length [mm]	confezione / package [n]
76600250	**2,50**	300	250
76600325	**3,25**	350	160

Descrizione:
Elettrodo al nichel per ghisa malleabile. Con rivestimento grafitico indicato nella saldatura della ghisa grigia e della ghisa malleabile e per l'unione della ghisa con altri materiali come acciai, nichel, monel, ecc. Buona lavorabilità all'utensile. Deposito di saldatura resistente alle cricche. Salda in CA ed in CC preferibilmente polo negativo.Venduti sfusi o in confezione.

Nickel electrode for malleable cast iron. With graphitic coating to weld grey and malleable cast iron and to join cast iron with other materials such as steel, nikel, monel, etc. Good machinability. Welding deposit crack resistant. It works in AC and in DC better negative pole. Sold loose or in package.

Elettrodo per alluminio
Electrode for aluminium

ART. 76630

ART. 76630					
Deposito di saldatura Welding deposit					
Si	%	5	Rs	N/mm^2	95
Mn	%	0,025	Rm	N/mm^2	170
Cu	%	0,15	A5d	%	15
Al	%	95	durezza hardnes	HB	50

Dati tecnici / Technical data		
cod. code	diametro diameter [mm]	lunghezza length [mm]
76630325	**3,25**	350

Descrizione:
Elettrodo rivestito per la saldatura e riporti di tutti i tipi di leghe di alluminio. Salda in CC polo positivo.
Venduti sfusi o in confezione da 150 pezzi.

Electrode to weld all aluminum alloys.
It works in DC positive pole.
Sold loose or in package of 150 pieces.

MASCHERE PER SALDATURA, OCCHIALI ETC. A PAG.586 - 587 GUANTI PER SALDATORE PAG.581

WELDING MASKS, GOGLESS AT PAG.586 - 587 WELDING GLOVES AT PAG.581

Materiale d'apporto per saldatura - Elettrodi - Bacchette - Leghe saldanti

Elettrodo al tungsteno ce per saldatura TIG
Tungsten electrode ce for TIG welding

ART. 76680

Descrizione:
Elettrodo al tungsteno per saldatura con procedimento TIG, ceriato 2%, colore grigio, per la saldatura degli acciai senza aspirazione fumi. Salda in CC. Diametro mm 1,6. Venduti in confezione minima da 10 pezzi.

Tungsten electrode for welding with TIG process, ceriated 2%, colour grey for steel welding without smoke suction. It welds in DC. Diameter mm 1,6. Sold in minimum package of 10 pieces.

Cod. 76680160

Materiale d'apporto per saldatura - Bacchette

Bacchetta 321 per saldatura TIG
Rod 321 for TIG welding

ART. 76720

Descrizione:
Bacchetta speciale da riporto su acciai rapidi, acciai da utensili, acciai basso legati. Su questi ultimi è necessario un pre-riscaldo a 300°C circa. Il deposito è trattabile termicamente. Applicazioni: pialle, punte elicoidali, utensili da filettatura, stampi, scalpelli, frese per materiali con resistenza superiore a 850 N/mm², coltelli, matrici per trafilatura. Durezza: 59 - 62 HRc dopo deposito, 25 HRc dopo ricottura (5 h a 800 - 830°C), 63 - 65 HRc dopo tempra in olio (1160 - 1250°C). Corrente di saldatura: CC+, CA. Rendimento 150%. Diametro mm 1,6, lunghezza m 1.

Special welding rod for high speed steel, tool steel, low alloyed steel. On theese you need a pre-heating at 300°C approx. The beading is heat treatable. Applications: planes, drills, threading tools, molds, chisels, mills for materials with resistance upper than 850 N/mm², knives, draving die. Hardness: 59 - 62 HRc after beading, 25 HRc after annealing (5 h at 800 - 830°C), 63 - 65 HRc after oil hardening (1160 - 1250°C). Welding current: DC+, AC. Efficiency 150%. Diameter mm 1,6, length m 1.

Cod. 76720160

Bacchetta 351 per saldatura TIG
Rod 351 for TIG welding

ART. 76725

Descrizione:
Bacchetta contenente Cr, We V il cui deposito presenta un'eccellente resistenza al calore, alla corrosione, all'ossidazione a caldo, agli urti. Applicazioni: riporti su acciaio basso legati, riporti su utensili che lavorano a cado, stampi di pressofusione per leghe leggere, lame di cesoie, matrici per fucinatura e stampaggio, utensili per sbavatura, stampi per la lavorazione della plastica. Durezza 47 HRc dopo deposito. Corrente di saldatura: CC+, CA. Rendimento 120%. Diametro mm 1,6, lunghezza m 1.

Welding rod with Cr, W and V, which beading has an excellent resistance to heat, to corrosion, to hot oxidation, to impacts. Applications: beading on low alloyed steel, on hot work tool steel, dies for light alloys, shear blades, forging and pressing dies, deburring tools, molds for plastics. Hardness 47 HRc after beading. Welding current: DC+, AC. Efficiency 120%. Diameter mm 1,6, length m 1.

Cod. 76725160

Materiale d'apporto per saldatura - Leghe saldanti

Barretta in lega di rame e zinco tipo S21 per brasatura
Copper and zinc bar made of alloy S21 type for brazing

ART. 76820

ART. 76820

Composizione Composition			Caratteristiche Features			Intervallo di fusione Melting range		
Cu	%	59,5	Rm	daN/mm²	37	solido solid	%	860
Zn	%	41	A5d	%	25			
Si	%	0,25	peso specifico specific whieght	kg/dm³	8,2	liquido liquid	%	900

Dati tecnici / Technical data

cod. code	diametro diameter [mm]	lunghezza length [mm]
76820200	**2,0**	1000
76820300	**3,0**	1000

Descrizione:
Barretta in lega di rame e zinco tipo S21 per brasatura. Di varie applicazioni in funzione della tenacità e della scorrevolezza: per tubolari in ferro, arredamento metallico, telai di biciclette, ottima su acciaio e ghisa per riporti.

Copper and zinc bar made of alloy S21 type for brazing. Various applications depending on toughness or smoothness: for iron tubes, metal furnishings, bicycle frames, excellent on steel and cast iron.

Barretta in lega di rame e argento tipo T96S per brasatura
Copper and silver bar made of alloy T96S type for brazing

ART. 76828

ART. 76828		
CARATTERISTICHE SPECIFICATIONS	UNITA' UNIT	VALORE VALUE
temperatura d'esercizio / working temperature	°C	670
intervallo di fusione / melting range	°C	640 - 680
peso specifico / specific weight	g/cm^3	9,2
resistenza a trazione / tensile stength	N/mm^2	350 - 430
allungamento / elongation	%	12
conducibilità elettrica / electrical conductivity	m/Ω mm^2	13
composizione chimica / chemical composition		
Ag	%	44 - 46
Cu	%	26 - 28
Zn	%	23,5 - 27,5
Sn	%	2 - 3
impurità/impurity	%	0,15

Dati tecnici / Technical data			
cod. / code	diametro / diameter [mm]	lunghezza / length [mm]	rivestimento coating
76828150	**1,5**	500	si / yes
76828155	**1,5**	500	no / no

Descrizione:
Barretta in lega di rame e argento tipo T96S rivestita e non rivestita per brasatura. Lega esente cadmio ad alto tenore di argento, intervallo di fusione ristretto, ottima capillarità e fluidità. Applicazioni: brasature di giunti sottili come membrane, termostati oppure tubi in ottone di spessore sottile tipo letti in ottone, carrelli, etc. Particolarmente indicate per giunti in contatto con alimenti.

Copper and silver bar made of alloy T96S type coated and not coated for brazing. Alloy cadmium free with a high silver content, small melting range, excellent capillarity and fluidity. Applications: for brazin thin joins such as diaphragms, thermostats or pipes in thin brass, such as brass bedsteads, trolleys etc. Particularly indicated for food contiguous joints.

Filo pieno ramato per la saldatura MIG e MAG degli acciai
Coppered wire for MIG and MAG welding steel

ART. 76840

ART. 76840					
Composizione Composition			Caratteristiche Features		
C	%	0,07	Rm	N/mm^2	550
Mn	%	1,50	A5d	%	25
Si	%	0,90	Kv (-20° C)	J	50
Si	%	< 0,02			
P	%	< 0,025			

Dati tecnici / Technical data			
cod. code	diametro diameter [mm]	diam. rocchetto reel's diam. [mm]	peso weight [kg]
76840100	**1,0**	52	15

Descrizione:
Filo pieno ramato con elevate proprietà meccaniche, per la saldatura in atmosfera protettiva di CO_2 o miscela, degli acciai al carbonio ed ad alta resistenza.
Classificazioni: AWS A5.18 ER70S - EN 440: G 3 Si 1. Diametro del filo mm 1,00.
Confezione: rocchetto da 16 kg con diametro interno di mm 52.

Coppered wire with high specifications, for welding carbon steel and high resistance steel in CO_2 protective atmosphere.
Classification: AWS A5.18 ER70S - EN 440: G 3 Si 1. Packaging: Kg 16 reel with internal diameter mm 52.

Verghetta di stagno per saldatura
Welding tin stick

ART. 76875

Descrizione:
Verghetta autosaldante di lega composta da Pb/Sn (50/50). Adatta per tutte le saldature di rame, ottone, bronzo e ferro. Il campo ottimale di applicazione è quello dell'industria elettrica. Lunghezza circa 50 cm.

Welding tin stick composed of Pb/Sn (50/50). Suited for copper, brass, bronze and iron soldering. Main application in electric field. Length approx cm 50.

Cod. 76875200

Filo di stagno per saldatura con anima interna
Soldering tin wire with internal core

ART. 76880

Descrizione:
Filo autosaldante di lega composta da Pb/Sn (40/60). Diametro mm 1,5.
Adatto per tutte le saldature di rame, ottone, bronzo e ferro.
Il campo ottimale di appliacazione è quello dell'industria elettrica.
Venduto in rocchetti da kg 1.

Soldering tin wire with internal core composed of Pb/Sn (40/60).
Diameter mm 1,5. Suited for copper, brass, bronze and iron soldering.
Main application in electric field. Sold in kg 1 reels.

Cod. 76880150

Impugnatura per saldatura e taglio ossiacetilenico
Handle for oxyacetylene welding and cutting

ART. 77510

Descrizione:
Impugnatura per cannello per saldatura e taglio ossiacetilenico in ottone.

Handle for torch oxyacetylene welding and cutting made of brass.

Cod. 77510100

Lancia con punta per saldatura e taglio ossiacetilenico
Lance with tip for oxyacetylene welding and cutting

ART. 77540

Descrizione:
Lancia con punta per cannello per saldatura e taglio ossiacetilenico.

Lance with tip for torch for oxyacetylene welding and cutting.

ART. 77540

Dati tecnici / Technical data

cod. code	lunghezza length [mm]	spessore thickness [mm]
77540080	**80**	0,8
77540160	**160**	1,6
77540225	**225**	2,2
77540315	**315**	3
77540500	**500**	5
77540800	**800**	8

Punta da taglio acetilenico
Acetylene cutting nozzle

ART. 77542

Descrizione:
Punta monoblocco a testa piana per taglio con acetilene. Garantisce la massima qualità di taglio senza sbavatura sul pezzo. Spessore di taglio 25 - 50 mm.

One-piece acetylene cutting nozzle. It ensures the maximum quality in cutting without burrs. Cutting thickness mm 25 - 50.

Cod. 77542050

Lancia da taglio ossiacetilenico
Lance for oxyacetylene cutting

ART. 77545

Descrizione:
Lancia da taglio ossiacetilenico senza punta.
Miscelazione dei gas per aspirazione (max 100 mm).

Lance for oxyacetylene cutting without tip.
Gas mixing through suction (max 100 mm).

Cod. 77545100

Bruciatore a gas propano
Propane burner

ART. 77570

Descrizione:
Bruciatore a gas propano.
Consumo 5200 g/h.

Propane burner.
Consumption 5200 g/h.

ART. 77570

Dati tecnici / Technical data

cod. code	diametro diameter [mm]	lunghezza length [mm]	attacco coupling	lungh. attacco coupling length [mm]
77570060	**60**	100	M20 x 1	15

Set per riscaldo al propano per stampi di pressofusione
Propane heating set for dies

ART. 77590

Descrizione:
Set per riscaldo al propano per stampi di pressofusione. Composto da: impugnatura per propano con attacco M14 x 1, prolunga di mm 220, bruciatore per propano di 60 mm.

Propane heating set for dies. Composed by: propane handgrip with coupling M14 x 1, extention mm 220 long, propane burner with diameter mm 60.

Cod. 77590500

Saldatura a gas - Valvole di sicurezza e riduttori - Accessori per saldatura a gas

Riduttore di pressione per ossigeno e per acetilene
Oxygen-acetylene pressure regulator

ART. 77620

ART. 77620					
Dati tecnici / Technical data					
cod. code	descrizione description	alta pressione high pressure [bar]	bassa pressione low pressure [bar]	uscita max max output [bar]	portata max max flow [m³/h]
77620100	per ossigeno for oxygen	**0 - 315**	**0 - 16**	10	40
77620250	per acetilene con staffa for acetylene with hanger	**0 - 40**	**0 - 2,5**	1,5	10

Descrizione:
Riduttore di pressione per gas ossigeno e acetilene con manometro di alta pressione AP e bassa pressione BP. A norma EN ISO 2503.

Oxygen-acetylene gas pressure regulator with high pressure and low pressure gauges. According to EN ISO 2503.

Riduttore di pressione per propano
Propane pressure regulator

ART. 77645

ART. 77645			
Dati tecnici / Technical data			
cod. code	bassa pressione low pressure [bar]	uscita max max output [bar]	portata max max flow [m³/h]
77645100	**0 - 6**	4	11

Descrizione:
Riduttore di pressione per propano con solo il manometro di bassa pressione BP.

Propane pressure regulator with only low pressure gauge.

Valvole di sicurezza tubo-impugnatura per ossigeno-acetilene
Tube-handle safety valves for oxygen-acetylene

ART. 77670

ART. 77670		
Dati tecnici / Technical data		
cod. code	descrizione description	portata max max flow [m³/h]
77670200	per ossigeno for oxygen	**40**
77670300	per acetilene/propano for acetylene/propane	**10**

Descrizione:
Valvole di sicurezza tubo-impugnatura per ossigeno-acetilene e ossigeno-propano, proteggono contro i ritorni di fiamma e i ritorni di gas. Si applicano all'impugnatura con filetto da 3/8" e possono ospitare sul portagomma tubi da 6 a 8 mm di diametro interno (6 x 13 e 8 x 15 mm). A norma ISO 5175 classe 1.

Tube-handle safety valves for oxygen-acetylene and oxygen-propane, they give protection against backfire and gas back-flow. They have to be mounted on shanks with thread 3/8" and it is possible to use hoses having an internal diameter from mm 6 to 8 (6 x 13 and 8 x 15 mm). According to ISO 5175 class 1.

Valvole di sicurezza tubo-tubo per ossigeno-acetilene
Tube-tube safety valves for oxygen-acetylene

ART. 77680

ART. 77680		
Dati tecnici / Technical data		
cod. code	descrizione description	portata max max flow [m³/h]
77680200	per ossigeno for oxygen	**40**
77680300	per acetilene/propano for acetylene/propane	**10**

Descrizione:
Valvole di sicurezza tubo-tubo per ossigeno-acetilene e ossigeno-propano, proteggono contro i ritorni di fiamma e i ritorni di gas. A norma ISO 5175 classe 1.

Tube-tube safety valves for oxygen-acetylene and oxygen-propane, they give protection against backfire and gas back-flow. According to ISO 5175 class 1.

Saldatura a gas - Accessori per saldatura a gas

Tubo binato per saldatura ossiacetilenica
Double tube for oxygen and acetylene for welding

ART. 77840

ART. 77840							
Dati tecnici / Technical data							
cod. code	diam. interno internal diam. [mm]	diam. esterno external diam. [mm]	press. d'esercizio working pressure [bar]	press. di scoppio bursting pressure [bar]	peso weight [kg/m]	raggio min curvatura min bending radius [mm]	temp. d'esercizio working temp. [°C]
77840100	**8**	**15**	20	60	0,17	40	-25 +80

Descrizione:
Tubo binato per ossigeno e acetilene per saldatura con sottostrato nero liscio in gomma EPDM con inserti tessili sintetici, copertura liscia in gomma EPDM rossa per acetilene, blu per ossigeno. A norma EN 559.

Double tube for oxygen and acetylene for welding made of black seamless EPDM rubber compound with synthetic fabrics, cover made of seamless EPDM rubber compound coloured red for acetylen, blue for oxygen. According to EN 559.